

V1 - 1195x2510 12 stk. Beskrivelse: Sikkerhetsglass i værevindu, nedre ramme	V2 - Ca 1530 x 2690 4 stk. Beskrivelse: Fast underfelt med speil Sikkerhetsglass i værevindu, nedre ramme	V3 - Ca 1700 x 2460 1 stk. Beskrivelse:	V4 - 1000 x 2460 10 stk. Beskrivelse: 6 stk. Sikkerhetsglass i værevindu, nedre ramme	V5 - 1130 x 2460 3 stk. Beskrivelse: Sålebensbeslag Sikkerhetsglass i værevindu, nedre ramme	V6 - 1440 x 2530 6 stk. Beskrivelse: Vinduet er ombygget til sikkerhetsvindu. Nedre rammer har sikkerhetsglass og isolerglass i en metallramme som er innadslående. Isolerglasset er er punktert
---	---	---	--	--	---

NB! Dette er en orienterende tegning mht. eksist. forhold. Det tas forbehold om målriktighet.

RiX Arkitektur
Ryensvingen 5, 8.etg
0680 Oslo
Tlf.: 91 91 61 11
E-post:
firmapost@rikarkitektur.no

Byggherre
Statsbygg Region Øst
Biskop Gunnerus' gate 6
0155 Oslo (Byporten)
+47 22 95 40 00
postmottak@statsbygg.no

Rev	Dato	Beskrivelse	Sign	Kontr
Prosjekt		RRA. Fasaderehabilitering	Fase	
Tekst		Skjema Vinduer 1 - P-45	Prosj.nr. 18564	Målestokk / Format 1 : 50 A3
Tegningsnr.		18564-00-A-00-SK-200-002	Tegn./Kontr. JH / KLA	Opprettet dato 20.02.2019
			Disiplin ARK	Revisjon Status