DØRSKJEMA

ID		ID-1a	ID-1b	ID-1c	ID-1d	ID-2	ID-3a
Slagretning		H	V	H	V	H	H
Åpningstype		Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet
Antall		3	2	1	3	1	1
							
Størrelse	B=	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	990
	H=	2 090	2 090	2 090	2 090	2 390	2 090
Brannkrav				EI2 30 CSa	EI2 30 CSa	EI2 30 CSa	
Glassareal		1,632	1,632	1,632	1,632	1,948	1,251
Anmerkning		10M hovedåpning	10M hovedåpning	10M hovedåpning	10M hovedåpning	10M hovedåpning	

DØRSKJEMA

ID		ID-3b	ID-4a	ID-4a	ID-4b	ID-5a	ID-5b
Slagretning		V	H	V	V	H	V
Åpningstype		Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet
Antall		2	61	2	44	4	11
							
Størrelse	B=	990	990	990	990	890	890
	H=	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090
Brannkrav							
Glassareal		1,251	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Anmerkning							

DØRSKJEMA

ID		ID-6	ID-7	ID-8	ID-9	SD-1a	SD-1b
Slagretning		V		V		H	V
Åpningstype		Sidehengslet	Pocket	Sidehengslet	Utvendig skyve	Sidehengslet	Sidehengslet
Antall		1	3	1	2	1	1
							
Størrelse	B=	990	990	3 190	1 190	790	790
	H=	2 390	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090
Brannkrav							
Glassareal		1,504	0,000	5,518	1,822	0,000	0,000
Anmerkning				10M døråpning	Skyvedører venterom legekontor. Åpnes med bryter	Leveres med spanskvegg	Leveres med spanskvegg

DØRSKJEMA

ID		YD-1	YD-2	YD-3	YD-4	YD-5
Slagretning			V	V	H	V
Åpningstype		2 dørblad 2 skyve	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet
Antall		1	1	1	1	1
						
Størrelse	B=	3 290	3 290	1 490	1 390	1 190
	H=	2 590	2 590	2 090	2 090	2 090
Brannkrav						
Glassareal		6,603	6,635	1,808	1,632	0,000
Anmerkning		Hovedinngangsdør. Åpnes vha sensor/radar.				Åpnes vha sensor/radar.

DØRSKJEMA

ID		YD-6a	YD-6b
Slagretning		H	V
Åpningstype		Sidehengslet	Sidehengslet
Antall		2	3
			
Størrelse	B=	990	990
	H=	2 090	2 090
Brannkrav			
Glassareal		0,000	0,000
Anmerkning			

Bilt med ArchiCAD 23 NOR Filplassering: X:\Prosjekt\Prosjekt\2019\19 049 Sunndal kommune_Sunndal lege- og helsesenter\7. Tegninger\7.1 Tegninger\19049 Sunndal helsesenter – V23.pln

INNERDØRER

GENERELT:
Max kraft for å åpne dør: 30N.

Dører fra korridor/gang skal leveres med adekvat barnesikringsbeslag.
For eksempel vertikal "pølse" ved hengsler som monteres i hele dørens høyde.
Byggherre skal godkjenne sikringsbeslag før innkjøp.

Innsetting av dører med lyd- og brannkrav skal utføres ihht lyd-og brannkonsept.

Glass i dør og vindu skal tilfredsstille påført brann- og lydkrav.
Sikkerhetsglass i alle dører med glassfelt og vinduer iht. TEK 17.

MERK: For utfyllende info, se beskrivelse.

MATERIALER, OVERFLATER OG FARGER:
Massivt dørblad med høytrykkslaminat overflate i valgfri farge på dørblad
på alle innerdører. Farge bestemmes av byggherre og ARK i detaljprosj.

Karmer og listverk for alle innerdører leveres ferdig overflatebehandlet i
valgfri farge. Farge bestemmes av byggherre og ARK i detaljprosj.

LUFTESPALTE:
Luftespalte for balansert ventilasjon må ivaretas i terskel eller dørblad for
dører mellom rom uten lydkrav.

TERSKLER:
Alle terskler skal tilfredsstille universell tilgjengelighet, samt påført brann-og
lydkrav.

For alle dører uten terskel, skal gulvbehandling på tilstøtende rom føres
sammen under dørblad.

YTTERDØRER

GENERELT:
Max kraft for å åpne dør: 30N.

Samtlige inngangsdører skal leveres med adekvat barnesikringsbeslag.
For eksempel vertikal "pølse" ved hengsler som monteres i hele dørens høyde.
Byggherre skal godkjenne sikringsbeslag før innkjøp.

Innsetting av dører med lyd- og brannkrav skal utføres ihht lyd-og brannkonsept.

Alle dører med bredde 990mm eller større, skal ha fri bredde på min.900mm ved 90 gr
åpning.

MERK: For utfyllende info, se beskrivelse.

MATERIALER, OVERFLATER OG FARGER:
Ytterdører i aluminium/ stål.
Dørblad leveres ferdig overflatebehandlet i valgfri farge som bestemmes av
byggherre og ARK i detaljprosj.
Karm og innvendig listverk leveres ferdig overflatebehandlet i valgfri farge
som bestemmes av byggherre og ARK i detaljprosj.

ENERGI:
U-verdi < 0,8 W/m2K (samlet verdi for glass/ karm),
dersom annet ikke er oppgitt i skjema.

TERSKLER:
Alle terskler skal tilfredsstille universell tilgjengelighet.

For ytterdører: Stål, avfaset anslagsterskel, H max 25mm, H bakkant 15mm.

LÅS OG BESLAG:
Se beskrivelse.

GLASSARBEID:
Glass i dør og vindu skal tilfredsstille påført brann- og lydkrav.
Sikkerhetsglass i alle dører med glassfelt og vinduer iht. TEK 17.

Tegningsnr.	Revisjon nr.
A61-201	
Type tegning: Dørskjema	

Kun tegninger merket "arbeidstegninger" kan benyttes som produksjonstegninger.
Opphavsrett: Tegninger kan ikke benyttes annerledes eller i en annen sammenheng
enn forutsatt uten skriftlig samtykke fra On AS.

Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr

Fase: **Anbudstegning**
Størrelse: **A1**

on arkitekter ingeniører
Orkdalsveien 82
7300 Orkanger
tlf 72 48 40 20
www.on-as.no

Tiltakshaver
Sunndal kommune

Prosjekt
Sunndal helsesenter
Mongstugata 5
6600 Sunndalsøra

Grnr./Bnr./Festenr.:	Målestokk	Sign.	Kontroll
51/391		SLR	OMB
Prosjektnr.: 19049	Tegningsnr.: A61-201	Filnavn: 19049 Sunndal helsesenter – V23.pln	
Type tegning: Dørskjema		Dato: 19.06.2020	