



## BYGGTEKNISK FORSKRIFT (TEK17)

§ 13-7. Lys.

(2) Rom for varig opphold skal ha tilfredsstillende tilgang på dagslys.

The amount of daylight in the room is generally determined by the following factors: the area of the windows and the location, shielding from the terrain, shielding from other structures, room height and depth, as well as the reflection properties of the various surfaces of the room.

### PREAKSEPTERTE YTELSE

1. Krav til dagslys kan oppfylles slik:

b. For rom i boenhet kan dagslyskravet alternativt dokumenteres med følgende metode:

$$A_g \geq 0,07 \cdot A_{BRA} / LT$$

$A_g$  = glassarealet mot det fri som er plassert minimum 0,8 m over rommets gulv og som ikke er i lysgrav.

$A_{BRA}$  = rommets bruksareal, inkludert areal under overliggende balkong eller andre lignende utkragede bygningsdeler i rommets bredde utenfor vindusfasaden. Se figur 1.

LT = glassets lystransmisjon

Metoden forutsetter at det ikke er noe som skjermer sikten til horisonten i en vinkel på mer enn 45 grader målt fra horisontalplanet. Se figur 2.

c. For fritidsbolig kan dagslyskravet alternativt dokumenteres med følgende metode:

$$A_g \geq 0,1 \cdot A_{BRA}$$

$A_g$  og  $A_{BRA}$  er definert i punkt b.



## ROMMETS GLASSAREAL-BRUKSAREAL FORHOLDET

Nedenfor finner du en romliste. På listen er de definerte rommene som krever dagslys og hvilke rom har tilstrekkelig mengde dagslys i henhold til TEK17-regelen. Hvert rom inneholder følgende verdier:

- **Oppfyller dagslyskravet;** Sjekk om rommet har tilstrekkelig mengde dagslys
- **Nødvendig;** Rommet krever dagslys Ja/Nei

- **Gulvareal**; Romets area som hentet fra Revit-romkategorien. (Bruk arealplan hvis bruksareal er mindre enn romareal.)
- **Brutto glassareal**; Det totale arealet av alt glasset i vinduet rundt i rommet
- **Netto dagslys**; Det effektive totale dagslysområdet i rommet brukt til alternativ metode. Dette utelukker glassomarea under 0,8 m over gulvet og glassets lystransmisjon.
- **Beregnet**; Beregnet forhold mellom glass og bruksareal

## DAGSLYSFAKTOR

**Lysstyrke** er et fotometrisk mål på lysstyrken per enhets område for lett reise i en gitt retning. Den beskriver hvor mye lys som går gjennom, slippes ut fra, eller reflekteres fra et bestemt område, og faller innenfor en gitt solid vinkel.

**Dagslysfaktor** er forholdet mellom lysnivået inne i en struktur til lysnivået utenfor strukturen. Det er definert som  $DF = (e_i/e_o) \times 100\%$

der,  $e_i$  = belysningsstyrke på grunn av dagslys på et punkt på innendørs arbeidsplan,  $e_o$  = samtidige utendørs belysningsstyrke på et horisontalt plan fra en uhindret halvkule av overskyet himmel.

**Uniformitetsforhold** er forholdet mellom minimum lysstyrke og gjennomsnittlig lysstyrke i rommet. Jo lavere dette forholdet er, jo mørkere flekker har rommet i forhold til den gjennomsnittlige lysstyrken.

**Beregnings høyde** er høyden på måle ruten der lysstyrken måles. For korridorer og andre sirkulasjons rom bør lysstyrken måles ved gulvhøyde. For kontor rom og andre occupiable rom bør lysstyrken måles ved bordhøyde.

- Beregnings ruten **offset** fra veggene er satt til 152.4 mm.
- Målepunkt **tetthet** for beregnings ruten er satt til et rutenett med 30.48 mm.

| Oppfyller obligatorisk dagslysfaktor | Nummer | Romnavn        | Etasje       | Minimum luminans | Gjennomsnittlig lysstyrke | Maksimal lysstyrke | Min.dagslysfaktor | Gjennomsnittlig dagslysfaktor | Maks. dagslysfaktor | Krev glass/gulv-forhold DF | Uniformitetsforhold |
|--------------------------------------|--------|----------------|--------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Ja                                   | B107   | Skolebibliotek | PLAN 1. ETG. | 383 lm           | 1345 lm                   | 3035 lm            | 2,55 %            | 8,95 %                        | 20,19 %             | 2,00 %                     | 28,50 %             |
| Ja                                   | B417   | Teknisk rom    | PLAN 4. ETG. | 1 lm             | 159 lm                    | 610 lm             | 0,01 %            | 1,05 %                        | 4,06 %              | 0,00 %                     | 0,69 %              |
| Ja                                   | B111   | ATO            | PLAN         | 264 lm           | 325 lm                    | 528 lm             | 1,76 %            | 2,16 %                        | 3,51 %              | 2,00 %                     | 81,30 %             |

| Oppfyller obligatorisk dagslysfaktor | Nummer | Romnavn        | Etasje          | Minimum luminans | Gjennomsnittlig lysstyrke | Maksimal lysstyrke | Min.dagslysfaktor | Gjennomsnittlig dagslysfaktor | Maks. dagslysfaktor | Krev glass/gulv-forholdDF | Uniformitetsforhold |
|--------------------------------------|--------|----------------|-----------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
|                                      |        |                | 1. ETG.         |                  |                           |                    |                   |                               |                     |                           |                     |
| Ja                                   | B236   | Kantinekjøkken | PLAN<br>2. ETG. | 0 lm             | 15 lm                     | 50 lm              | 0,00 %            | 0,10 %                        | 0,33 %              | 0,00 %                    | 0,85 %              |
| Ja                                   | B231   | Amfi           | PLAN<br>2. ETG. | 531 lm           | 4897 lm                   | 7755 lm            | 3,54 %            | 32,57 %                       | 51,58 %             | 0,00 %                    | 10,85 %             |
| Ja                                   | B232   | Kantine        | PLAN<br>2. ETG. | 173 lm           | 823 lm                    | 2089 lm            | 1,15 %            | 5,48 %                        | 13,89 %             | 2,00 %                    | 21,05 %             |
| Ja                                   | B109   | Boklager       | PLAN<br>1. ETG. | 382 lm           | 444 lm                    | 512 lm             | 2,54 %            | 2,95 %                        | 3,40 %              | 0,00 %                    | 86,05 %             |
| Ja                                   | C205   | Lager          | PLAN<br>2. ETG. | 59 lm            | 168 lm                    | 517 lm             | 0,39 %            | 1,12 %                        | 3,44 %              | 0,00 %                    | 35,02 %             |
| Ja                                   | C203   | Mat og helse   | PLAN<br>2. ETG. | 42 lm            | 324 lm                    | 810 lm             | 0,28 %            | 2,16 %                        | 5,39 %              | 2,00 %                    | 12,96 %             |
| Ja                                   | C204   | Mat og helse   | PLAN<br>2. ETG. | 63 lm            | 388 lm                    | 829 lm             | 0,42 %            | 2,58 %                        | 5,52 %              | 2,00 %                    | 16,19 %             |
| Ja                                   | A200   | Vestibyle      | PLAN<br>2. ETG. | 712 lm           | 1436 lm                   | 1919 lm            | 4,73 %            | 9,55 %                        | 12,77 %             | 0,00 %                    | 49,57 %             |
| Ja                                   | B110   | ATO            | PLAN<br>1. ETG. | 277 lm           | 441 lm                    | 1585 lm            | 1,84 %            | 2,94 %                        | 10,54 %             | 2,00 %                    | 62,69 %             |
| Ja                                   | B121   | Musikkrom      | PLAN<br>1. ETG. | 49 lm            | 232 lm                    | 1574 lm            | 0,33 %            | 1,54 %                        | 10,47 %             | 0,00 %                    | 21,17 %             |
| Ja                                   | C125   | Varmesentral   | PLAN<br>1. ETG. | 1 lm             | 2 lm                      | 5 lm               | 0,01 %            | 0,02 %                        | 0,03 %              | 0,00 %                    | 33,14 %             |
| Ja                                   | B113   | Korridor       | PLAN<br>1. ETG. | 0 lm             | 3 lm                      | 5 lm               | 0,00 %            | 0,02 %                        | 0,03 %              | 0,00 %                    | 8,98 %              |
| Ja                                   | C128   | Trapp          | PLAN            | 15 lm            | 52 lm                     | 94 lm              | 0,10 %            | 0,35 %                        | 0,62 %              | 0,00 %                    | 29,85 %             |

| Oppfyller obligatorisk dagslysfaktor | Nummer | Romnavn            | Etasje          | Minimum luminans | Gjennomsnittlig lysstyrke | Maksimal lysstyrke | Min.dagslysfaktor | Gjennomsnittlig dagslysfaktor | Maks. dagslysfaktor | Krev glass/gulv-forholdDF | Uniformitetsforhold |
|--------------------------------------|--------|--------------------|-----------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
|                                      |        |                    | 1. ETG.         |                  |                           |                    |                   |                               |                     |                           |                     |
| Ja                                   | A310   | Trinntorg          | PLAN<br>3. ETG. | 6 lm             | 416 lm                    | 2164 lm            | 0,04 %            | 2,77 %                        | 14,40 %             | 0,00 %                    | 1,36 %              |
| Ja                                   | B334   | Klasserom          | PLAN<br>3. ETG. | 66 lm            | 302 lm                    | 1356 lm            | 0,44 %            | 2,01 %                        | 9,02 %              | 2,00 %                    | 21,81 %             |
| Ja                                   | B332   | Klasserom          | PLAN<br>3. ETG. | 76 lm            | 371 lm                    | 856 lm             | 0,51 %            | 2,47 %                        | 5,69 %              | 2,00 %                    | 20,47 %             |
| Ja                                   | B337   | Elevgarderob<br>er | PLAN<br>3. ETG. | 19 lm            | 143 lm                    | 651 lm             | 0,13 %            | 0,95 %                        | 4,33 %              | 0,00 %                    | 13,18 %             |
| Ja                                   | C315   | Heis               | PLAN<br>3. ETG. | 4 lm             | 5 lm                      | 5 lm               | 0,03 %            | 0,03 %                        | 0,03 %              | 0,00 %                    | 91,78 %             |
| Ja                                   | C301   | Trapp              | PLAN<br>3. ETG. | 199 lm           | 315 lm                    | 487 lm             | 1,32 %            | 2,10 %                        | 3,24 %              | 0,00 %                    | 63,10 %             |
| Ja                                   | C202   | Trapp              | PLAN<br>2. ETG. | 123 lm           | 183 lm                    | 291 lm             | 0,82 %            | 1,22 %                        | 1,93 %              | 0,00 %                    | 66,93 %             |
| Ja                                   | A223   | Trapp              | PLAN<br>2. ETG. | 310 lm           | 430 lm                    | 608 lm             | 2,06 %            | 2,86 %                        | 4,05 %              | 0,00 %                    | 72,03 %             |
| Ja                                   | A222   | Heis               | PLAN<br>2. ETG. | 101 lm           | 109 lm                    | 117 lm             | 0,67 %            | 0,73 %                        | 0,78 %              | 0,00 %                    | 92,52 %             |
| Ja                                   | B328   | Klasserom          | PLAN<br>3. ETG. | 62 lm            | 349 lm                    | 1414 lm            | 0,42 %            | 2,32 %                        | 9,40 %              | 2,00 %                    | 17,89 %             |
| Ja                                   | B327   | Klasserom          | PLAN<br>3. ETG. | 44 lm            | 345 lm                    | 1583 lm            | 0,29 %            | 2,29 %                        | 10,53 %             | 2,00 %                    | 12,66 %             |
| Ja                                   | C306   | Elevgarderob<br>er | PLAN<br>3. ETG. | 26 lm            | 116 lm                    | 867 lm             | 0,18 %            | 0,77 %                        | 5,77 %              | 0,00 %                    | 22,86 %             |
| Ja                                   | C308   | Klasserom          | PLAN            | 37 lm            | 315 lm                    | 1341               | 0,24 %            | 2,10 %                        | 8,92 %              | 2,00 %                    | 11,64 %             |

| Oppfyller obligatorisk dagslysfaktor | Nummer | Romnavn     | Etasje       | Minimum luminans | Gjennomsnittlig lysstyrke | Maksimal lysstyrke | Min.dagslysfaktor | Gjennomsnittlig dagslysfaktor | Maks. dagslysfaktor | Krev glass/gulv-forholdDF | Uniformitetsforhold |
|--------------------------------------|--------|-------------|--------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
|                                      |        |             | 3. ETG.      |                  |                           | lm                 |                   |                               |                     |                           |                     |
| Ja                                   | C309   | Klasserom   | PLAN 3. ETG. | 62 lm            | 358 lm                    | 1064 lm            | 0,41 %            | 2,38 %                        | 7,08 %              | 2,00 %                    | 17,34 %             |
| Ja                                   | B343   | bk          | PLAN 3. ETG. | 21 lm            | 22 lm                     | 23 lm              | 0,14 %            | 0,15 %                        | 0,15 %              | 0,00 %                    | 94,30 %             |
| Ja                                   | C310   | Grupperom   | PLAN 3. ETG. | 13 lm            | 18 lm                     | 22 lm              | 0,08 %            | 0,12 %                        | 0,15 %              | 0,00 %                    | 70,70 %             |
| Ja                                   | C316   | Trinntorg   | PLAN 3. ETG. | 13 lm            | 448 lm                    | 3265 lm            | 0,08 %            | 2,98 %                        | 21,72 %             | 0,00 %                    | 2,80 %              |
| Ja                                   | C312   | Sjakt       | PLAN 3. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | C300   | Korridor    | PLAN 3. ETG. | 674 lm           | 1060 lm                   | 1282 lm            | 4,49 %            | 7,05 %                        | 8,53 %              | 0,00 %                    | 63,66 %             |
| Ja                                   | A315   | Klasserom   | PLAN 3. ETG. | 40 lm            | 333 lm                    | 1100 lm            | 0,27 %            | 2,22 %                        | 7,32 %              | 2,00 %                    | 12,12 %             |
| Ja                                   | A313   | Klasserom   | PLAN 3. ETG. | 154 lm           | 325 lm                    | 882 lm             | 1,02 %            | 2,16 %                        | 5,87 %              | 2,00 %                    | 47,48 %             |
| Ja                                   | B403   | Helsesøster | PLAN 4. ETG. | 459 lm           | 677 lm                    | 1007 lm            | 3,06 %            | 4,50 %                        | 6,70 %              | 2,00 %                    | 67,84 %             |
| Ja                                   | B402   | Helsesøster | PLAN 4. ETG. | 816 lm           | 1047 lm                   | 1555 lm            | 5,43 %            | 6,97 %                        | 10,34 %             | 2,00 %                    | 77,89 %             |
| Ja                                   | B401   | Venterom    | PLAN 4. ETG. | 1 lm             | 2 lm                      | 2 lm               | 0,01 %            | 0,01 %                        | 0,01 %              | 0,00 %                    | 81,52 %             |
| Ja                                   | B406   | Sosiallærer | PLAN 4. ETG. | 662 lm           | 779 lm                    | 912 lm             | 4,41 %            | 5,18 %                        | 6,07 %              | 2,00 %                    | 85,05 %             |
| Ja                                   | B409   | Møterom     | PLAN         | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | 0,00 %              |

| Oppfyller obligatorisk dagslysfaktor | Nummer | Romnavn              | Etasje       | Minimum luminans | Gjennomsnittlig lysstyrke | Maksimal lysstyrke | Min.dagslysfaktor | Gjennomsnittlig dagslysfaktor | Maks. dagslysfaktor | Krev glass/gulv-forholdDF | Uniformitetsforhold |
|--------------------------------------|--------|----------------------|--------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
|                                      |        |                      | 4. ETG.      |                  |                           |                    |                   |                               |                     |                           |                     |
| Ja                                   | A212   | Grupperom            | PLAN 2. ETG. | 88 lm            | 158 lm                    | 356 lm             | 0,58 %            | 1,05 %                        | 2,37 %              | 0,00 %                    | 55,73 %             |
| Ja                                   | A210   | Trinntorg            | PLAN 2. ETG. | 13 lm            | 355 lm                    | 2091 lm            | 0,09 %            | 2,36 %                        | 13,91 %             | 0,00 %                    | 3,80 %              |
| Ja                                   | A215   | Klasserom            | PLAN 2. ETG. | 44 lm            | 366 lm                    | 1415 lm            | 0,29 %            | 2,43 %                        | 9,41 %              | 2,00 %                    | 11,94 %             |
| Ja                                   | A213   | Klasserom            | PLAN 2. ETG. | 104 lm           | 382 lm                    | 946 lm             | 0,69 %            | 2,54 %                        | 6,29 %              | 2,00 %                    | 27,15 %             |
| Ja                                   | A218   | Elevgarderob<br>er   | PLAN 2. ETG. | 18 lm            | 119 lm                    | 670 lm             | 0,12 %            | 0,79 %                        | 4,46 %              | 0,00 %                    | 15,16 %             |
| Ja                                   | B212   | Korridor             | PLAN 2. ETG. | 19 lm            | 84 lm                     | 129 lm             | 0,13 %            | 0,56 %                        | 0,86 %              | 0,00 %                    | 22,86 %             |
| Ja                                   | B227   | Lager/kopi           | PLAN 2. ETG. | 2 lm             | 3 lm                      | 3 lm               | 0,01 %            | 0,02 %                        | 0,02 %              | 0,00 %                    | 56,87 %             |
| Ja                                   | A122   | Heis                 | PLAN 1. ETG. | 662 lm           | 712 lm                    | 762 lm             | 4,40 %            | 4,74 %                        | 5,07 %              | 0,00 %                    | 92,93 %             |
| Ja                                   | A108   | Klasserom            | PLAN 1. ETG. | 81 lm            | 551 lm                    | 2002 lm            | 0,54 %            | 3,67 %                        | 13,31 %             | 2,00 %                    | 14,65 %             |
| Ja                                   | A110   | Klasserom            | PLAN 1. ETG. | 170 lm           | 830 lm                    | 1955 lm            | 1,13 %            | 5,52 %                        | 13,01 %             | 2,00 %                    | 20,49 %             |
| Ja                                   | A103   | Arbeidsrom<br>lærere | PLAN 1. ETG. | 202 lm           | 524 lm                    | 1652 lm            | 1,34 %            | 3,48 %                        | 10,99 %             | 2,00 %                    | 38,58 %             |
| Ja                                   | A112   | Grupperom            | PLAN 1. ETG. | 136 lm           | 186 lm                    | 324 lm             | 0,90 %            | 1,24 %                        | 2,16 %              | 0,00 %                    | 73,18 %             |
| Ja                                   | A111   | Trinntorg            | PLAN         | 12 lm            | 446 lm                    | 2483               | 0,08 %            | 2,96 %                        | 16,52 %             | 0,00 %                    | 2,66 %              |

| Oppfyller obligatorisk dagslysfaktor | Nummer | Romnavn             | Etasje                 | Minimum luminans | Gjennomsnittlig lysstyrke | Maksimal lysstyrke | Min.dagslysfaktor | Gjennomsnittlig dagslysfaktor | Maks. dagslysfaktor | Krev glass/gulv-forholdDF | Uniformitetsforhold |
|--------------------------------------|--------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
|                                      |        |                     | 1. ETG.                |                  |                           | lm                 |                   |                               |                     |                           |                     |
| Ja                                   | A115   | Klasserom           | PLAN 1. ETG.           | 27 lm            | 307 lm                    | 1123 lm            | 0,18 %            | 2,05 %                        | 7,47 %              | 2,00 %                    | 8,89 %              |
| Ja                                   | A113   | Klasserom           | PLAN 1. ETG.           | 115 lm           | 381 lm                    | 871 lm             | 0,77 %            | 2,53 %                        | 5,80 %              | 2,00 %                    | 30,29 %             |
| Ja                                   | C402   | Heis                | PLAN 4. ETG.           | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | 89,35 %             |
| Ja                                   | C408   | Elevgarderob<br>er  | PLAN 4. ETG.           | 23 lm            | 130 lm                    | 632 lm             | 0,16 %            | 0,86 %                        | 4,21 %              | 0,00 %                    | 18,09 %             |
| Ja                                   | C411   | Klasserom           | PLAN 4. ETG.           | 65 lm            | 364 lm                    | 1392 lm            | 0,43 %            | 2,42 %                        | 9,26 %              | 2,00 %                    | 17,95 %             |
| Ja                                   | C413   | Klasserom           | PLAN 4. ETG.           | 64 lm            | 343 lm                    | 1124 lm            | 0,43 %            | 2,28 %                        | 7,47 %              | 2,00 %                    | 18,68 %             |
| Ja                                   | C414   | Grupperom           | PLAN 4. ETG.           | 0 lm             | 2 lm                      | 4 lm               | 0,00 %            | 0,01 %                        | 0,02 %              | 0,00 %                    | 23,52 %             |
| Ja                                   | C412   | Sjakt               | PLAN 4. ETG.           | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | B415   | Naturfag<br>biologi | PLAN 4.ETG<br>Naturfag | 196 lm           | 590 lm                    | 2092 lm            | 1,30 %            | 3,93 %                        | 13,92 %             | 2,00 %                    | 33,13 %             |
| Ja                                   | B410   | Skaperverksted      | PLAN 4. ETG.           | 106 lm           | 402 lm                    | 1626 lm            | 0,70 %            | 2,67 %                        | 10,82 %             | 2,00 %                    | 26,34 %             |
| Ja                                   | B101   | hc-wc               | PLAN 1. ETG.           | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | B233   | Personalrom         | PLAN                   | 177 lm           | 427 lm                    | 1608               | 1,18 %            | 2,84 %                        | 10,70 %             | 2,00 %                    | 41,45 %             |

| Oppfyller obligatorisk dagslysfaktor | Nummer | Romnavn    | Etasje       | Minimum luminans | Gjennomsnittlig lysstyrke | Maksimal lysstyrke | Min.dagslysfaktor | Gjennomsnittlig dagslysfaktor | Maks. dagslysfaktor | Krev glass/gulv-forholdDF | Uniformitetsforhold |
|--------------------------------------|--------|------------|--------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
|                                      |        |            | 2. ETG.      |                  |                           | lm                 |                   |                               |                     |                           |                     |
| Ja                                   | B104   | SFO        | PLAN 1. ETG. | 219 lm           | 545 lm                    | 1928 lm            | 1,45 %            | 3,63 %                        | 12,82 %             | 2,00 %                    | 40,09 %             |
| Ja                                   | C400   | Korridor   | PLAN 4. ETG. | 867 lm           | 1095 lm                   | 1310 lm            | 5,77 %            | 7,28 %                        | 8,71 %              | 0,00 %                    | 79,15 %             |
| Ja                                   | C201   | Vestilbyle | PLAN 2. ETG. | 399 lm           | 615 lm                    | 861 lm             | 2,66 %            | 4,09 %                        | 5,73 %              | 0,00 %                    | 64,93 %             |
| Ja                                   | C401   | Trapp      | PLAN 4. ETG. | 170 lm           | 354 lm                    | 558 lm             | 1,13 %            | 2,35 %                        | 3,71 %              | 0,00 %                    | 48,14 %             |
| Ja                                   | A123   | Trapp      | PLAN 1. ETG. | 251 lm           | 303 lm                    | 356 lm             | 1,67 %            | 2,02 %                        | 2,37 %              | 0,00 %                    | 82,67 %             |
| Ja                                   | C129   | Heis       | PLAN 1. ETG. | 12 lm            | 13 lm                     | 14 lm              | 0,08 %            | 0,09 %                        | 0,09 %              | 0,00 %                    | 94,33 %             |
| Ja                                   | A323   | Trapp      | PLAN 3. ETG. | 244 lm           | 450 lm                    | 679 lm             | 1,62 %            | 2,99 %                        | 4,52 %              | 0,00 %                    | 54,14 %             |
| Ja                                   | A322   | Heis       | PLAN 3. ETG. | 17 lm            | 18 lm                     | 18 lm              | 0,11 %            | 0,12 %                        | 0,12 %              | 0,00 %                    | 95,33 %             |
| Ja                                   | C220   | Heis       | PLAN 2. ETG. | 26 lm            | 30 lm                     | 39 lm              | 0,18 %            | 0,20 %                        | 0,26 %              | 0,00 %                    | 88,22 %             |
| Ja                                   | A214   | Sjakt      | PLAN 2. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | 0,00 %              |
| Ja                                   | C206   | Lager      | PLAN 2. ETG. | 14 lm            | 14 lm                     | 15 lm              | 0,09 %            | 0,10 %                        | 0,10 %              | 0,00 %                    | 93,96 %             |
| Ja                                   | C126   | IT         | PLAN 1. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | 0,00 %              |
| Ja                                   | B418   | Sjakt      | PLAN         | 0 lm             | 35 lm                     | 270 lm             | 0,00 %            | 0,24 %                        | 1,79 %              | 0,00 %                    | 0,00 %              |



| Oppfyller obligatorisk dagslysfaktor | Nummer | Romnavn           | Etasje       | Minimum luminans | Gjennomsnittlig lysstyrke | Maksimal lysstyrke | Min.dagslysfaktor | Gjennomsnittlig dagslysfaktor | Maks. dagslysfaktor | Krev glass/gulv-forholdDF | Uniformitetsforhold |
|--------------------------------------|--------|-------------------|--------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
|                                      |        |                   | 4. ETG.      |                  |                           |                    |                   |                               |                     |                           |                     |
| Ja                                   | A311   | Korridor          | PLAN 3. ETG. | 179 lm           | 254 lm                    | 672 lm             | 1,19 %            | 1,69 %                        | 4,47 %              | 0,00 %                    | 70,41 %             |
| Ja                                   | C311   | Korridor          | PLAN 3. ETG. | 57 lm            | 63 lm                     | 70 lm              | 0,38 %            | 0,42 %                        | 0,47 %              | 0,00 %                    | 90,92 %             |
| Ja                                   | C415   | Korridor          | PLAN 4. ETG. | 108 lm           | 192 lm                    | 298 lm             | 0,72 %            | 1,28 %                        | 1,98 %              | 0,00 %                    | 56,25 %             |
| Ja                                   | A211   | Korridor          | PLAN 2. ETG. | 44 lm            | 71 lm                     | 233 lm             | 0,29 %            | 0,47 %                        | 1,55 %              | 0,00 %                    | 61,37 %             |
| Ja                                   | C200   | Vindfang          | PLAN 2. ETG. | 720 lm           | 834 lm                    | 893 lm             | 4,79 %            | 5,55 %                        | 5,94 %              | 0,00 %                    | 86,33 %             |
| Ja                                   | A100   | Vindfang          | PLAN 1. ETG. | 910 lm           | 1067 lm                   | 1293 lm            | 6,05 %            | 7,10 %                        | 8,60 %              | 0,00 %                    | 85,31 %             |
| Ja                                   | C221   | Korridor          | PLAN 2. ETG. | 7 lm             | 36 lm                     | 110 lm             | 0,05 %            | 0,24 %                        | 0,73 %              | 0,00 %                    | 20,75 %             |
| Ja                                   | A207   | Klasserom         | PLAN 2. ETG. | 94 lm            | 550 lm                    | 1786 lm            | 0,63 %            | 3,66 %                        | 11,88 %             | 2,00 %                    | 17,09 %             |
| Ja                                   | A209   | Klasserom         | PLAN 2. ETG. | 103 lm           | 691 lm                    | 1480 lm            | 0,69 %            | 4,60 %                        | 9,84 %              | 2,00 %                    | 14,93 %             |
| Ja                                   | A202   | Arbeidsrom lærere | PLAN 2. ETG. | 135 lm           | 480 lm                    | 1634 lm            | 0,90 %            | 3,19 %                        | 10,87 %             | 2,00 %                    | 28,13 %             |
| Ja                                   | A205   | Støtte/møte       | PLAN 2. ETG. | 64 lm            | 84 lm                     | 110 lm             | 0,43 %            | 0,56 %                        | 0,73 %              | 0,00 %                    | 76,08 %             |
| Ja                                   | A201   | Grovgard. Lærer   | PLAN 2. ETG. | 61 lm            | 90 lm                     | 158 lm             | 0,41 %            | 0,60 %                        | 1,05 %              | 0,00 %                    | 68,61 %             |
| Ja                                   | A307   | Klasserom         | PLAN         | 60 lm            | 646 lm                    | 1828               | 0,40 %            | 4,30 %                        | 12,16 %             | 2,00 %                    | 9,36 %              |

| Oppfyller obligatorisk dagslysfaktor | Nummer | Romnavn           | Etasje       | Minimum luminans | Gjennomsnittlig lysstyrke | Maksimal lysstyrke | Min.dagslysfaktor | Gjennomsnittlig dagslysfaktor | Maks. dagslysfaktor | Krev glass/gulv-forholdDF | Uniformitetsforhold |
|--------------------------------------|--------|-------------------|--------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
|                                      |        |                   | 3. ETG.      |                  |                           | lm                 |                   |                               |                     |                           |                     |
| Ja                                   | A309   | Klasserom         | PLAN 3. ETG. | 114 lm           | 822 lm                    | 2058 lm            | 0,76 %            | 5,47 %                        | 13,69 %             | 2,00 %                    | 13,86 %             |
| Ja                                   | A302   | Arbeidsrom lærere | PLAN 3. ETG. | 208 lm           | 687 lm                    | 1718 lm            | 1,38 %            | 4,57 %                        | 11,43 %             | 2,00 %                    | 30,21 %             |
| Ja                                   | A306   | Grupperom         | PLAN 3. ETG. | 13 lm            | 18 lm                     | 30 lm              | 0,08 %            | 0,12 %                        | 0,20 %              | 0,00 %                    | 70,31 %             |
| Ja                                   | A301   | Grovgard. Lærer   | PLAN 3. ETG. | 269 lm           | 371 lm                    | 618 lm             | 1,79 %            | 2,47 %                        | 4,11 %              | 0,00 %                    | 72,42 %             |
| Ja                                   | A308   | Grupperom         | PLAN 3. ETG. | 7 lm             | 12 lm                     | 20 lm              | 0,05 %            | 0,08 %                        | 0,13 %              | 0,00 %                    | 59,41 %             |
| Ja                                   | A305   | Støtte/møte       | PLAN 3. ETG. | 64 lm            | 94 lm                     | 118 lm             | 0,42 %            | 0,62 %                        | 0,79 %              | 0,00 %                    | 67,71 %             |
| Ja                                   | B306   | Klasserom         | PLAN 3. ETG. | 55 lm            | 489 lm                    | 1852 lm            | 0,37 %            | 3,25 %                        | 12,32 %             | 2,00 %                    | 11,22 %             |
| Ja                                   | B308   | Klasserom         | PLAN 3. ETG. | 136 lm           | 340 lm                    | 1916 lm            | 0,90 %            | 2,26 %                        | 12,74 %             | 2,00 %                    | 39,99 %             |
| Ja                                   | B305   | Arbeidsrom lærere | PLAN 3. ETG. | 154 lm           | 607 lm                    | 1716 lm            | 1,02 %            | 4,04 %                        | 11,42 %             | 2,00 %                    | 25,39 %             |
| Ja                                   | B300   | Grovgard. Lærer   | PLAN 3. ETG. | 38 lm            | 57 lm                     | 91 lm              | 0,25 %            | 0,38 %                        | 0,60 %              | 0,00 %                    | 66,22 %             |
| Ja                                   | B301   | Lager/kopi        | PLAN 3. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | 96,59 %             |
| Ja                                   | B303   | Støtte/møte       | PLAN 3. ETG. | 46 lm            | 61 lm                     | 72 lm              | 0,31 %            | 0,40 %                        | 0,48 %              | 0,00 %                    | 75,92 %             |
| Ja                                   | B312   | Klasserom         | PLAN         | 118 lm           | 779 lm                    | 2621               | 0,79 %            | 5,18 %                        | 17,44 %             | 2,00 %                    | 15,20 %             |

| Oppfyller obligatorisk dagslysfaktor | Nummer | Romnavn           | Etasje       | Minimum luminans | Gjennomsnittlig lysstyrke | Maksimal lysstyrke | Min.dagslysfaktor | Gjennomsnittlig dagslysfaktor | Maks. dagslysfaktor | Krev glass/gulv-forholdDF | Uniformitetsforhold |
|--------------------------------------|--------|-------------------|--------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
|                                      |        |                   | 3. ETG.      |                  |                           | lm                 |                   |                               |                     |                           |                     |
| Ja                                   | B318   | Arbeidsrom lærere | PLAN 3. ETG. | 112 lm           | 375 lm                    | 1148 lm            | 0,74 %            | 2,49 %                        | 7,64 %              | 2,00 %                    | 29,85 %             |
| Ja                                   | B310   | Klasserom         | PLAN 3. ETG. | 73 lm            | 484 lm                    | 1716 lm            | 0,48 %            | 3,22 %                        | 11,41 %             | 2,00 %                    | 15,02 %             |
| Ja                                   | B313   | Grupperom         | PLAN 3. ETG. | 4 lm             | 6 lm                      | 11 lm              | 0,02 %            | 0,04 %                        | 0,07 %              | 0,00 %                    | 58,76 %             |
| Ja                                   | B316   | Grovgard. Lærer   | PLAN 3. ETG. | 185 lm           | 224 lm                    | 277 lm             | 1,23 %            | 1,49 %                        | 1,84 %              | 0,00 %                    | 82,84 %             |
| Ja                                   | C318   | Arbeidsrom lærere | PLAN 3. ETG. | 165 lm           | 525 lm                    | 1870 lm            | 1,10 %            | 3,49 %                        | 12,44 %             | 2,00 %                    | 31,37 %             |
| Ja                                   | C323   | Klasserom         | PLAN 3. ETG. | 43 lm            | 581 lm                    | 1877 lm            | 0,29 %            | 3,87 %                        | 12,48 %             | 2,00 %                    | 7,43 %              |
| Ja                                   | C326   | Klasserom         | PLAN 3. ETG. | 148 lm           | 1143 lm                   | 2179 lm            | 0,99 %            | 7,61 %                        | 14,49 %             | 2,00 %                    | 12,98 %             |
| Ja                                   | C324   | Grupperom         | PLAN 3. ETG. | 7 lm             | 10 lm                     | 17 lm              | 0,05 %            | 0,07 %                        | 0,11 %              | 0,00 %                    | 65,88 %             |
| Ja                                   | C322   | Grupperom         | PLAN 3. ETG. | 18 lm            | 24 lm                     | 27 lm              | 0,12 %            | 0,16 %                        | 0,18 %              | 0,00 %                    | 72,52 %             |
| Ja                                   | C317   | Grovgard. Lærer   | PLAN 3. ETG. | 176 lm           | 829 lm                    | 1889 lm            | 1,17 %            | 5,51 %                        | 12,56 %             | 0,00 %                    | 21,18 %             |
| Ja                                   | C424   | Arbeidsrom lærere | PLAN 4. ETG. | 198 lm           | 685 lm                    | 1770 lm            | 1,31 %            | 4,56 %                        | 11,77 %             | 2,00 %                    | 28,84 %             |
| Ja                                   | C420   | Klasserom         | PLAN 4. ETG. | 49 lm            | 436 lm                    | 1878 lm            | 0,32 %            | 2,90 %                        | 12,49 %             | 2,00 %                    | 11,16 %             |
| Ja                                   | C417   | Klasserom         | PLAN         | 135 lm           | 1046 lm                   | 2700               | 0,90 %            | 6,96 %                        | 17,96 %             | 2,00 %                    | 12,89 %             |

| Oppfyller obligatorisk dagslysfaktor | Nummer | Romnavn         | Etasje       | Minimum luminans | Gjennomsnittlig lysstyrke | Maksimal lysstyrke | Min.dagslysfaktor | Gjennomsnittlig dagslysfaktor | Maks. dagslysfaktor | Krev glass/gulv-forholdDF | Uniformitetsforhold |
|--------------------------------------|--------|-----------------|--------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
|                                      |        |                 | 4. ETG.      |                  |                           | lm                 |                   |                               |                     |                           |                     |
| Ja                                   | C418   | Grupperom       | PLAN 4. ETG. | 5 lm             | 8 lm                      | 10 lm              | 0,04 %            | 0,05 %                        | 0,06 %              | 0,00 %                    | 70,43 %             |
| Ja                                   | C421   | Grupperom       | PLAN 4. ETG. | 6 lm             | 18 lm                     | 23 lm              | 0,04 %            | 0,12 %                        | 0,16 %              | 0,00 %                    | 35,14 %             |
| Ja                                   | C426   | Grovgard. Lærer | PLAN 4. ETG. | 331 lm           | 1174 lm                   | 2357 lm            | 2,20 %            | 7,81 %                        | 15,68 %             | 0,00 %                    | 28,19 %             |
| Ja                                   | C222   | Tekstil         | PLAN 2. ETG. | 74 lm            | 468 lm                    | 1956 lm            | 0,49 %            | 3,11 %                        | 13,01 %             | 2,00 %                    | 15,84 %             |
| Ja                                   | C228   | Sløyd           | PLAN 2. ETG. | 138 lm           | 1139 lm                   | 2589 lm            | 0,92 %            | 7,58 %                        | 17,22 %             | 2,00 %                    | 12,10 %             |
| Ja                                   | C224   | Maling/Keramikk | PLAN 2. ETG. | 112 lm           | 811 lm                    | 2795 lm            | 0,74 %            | 5,39 %                        | 18,59 %             | 2,00 %                    | 13,81 %             |
| Ja                                   | B329   | Grupperom       | PLAN 3. ETG. | 16 lm            | 24 lm                     | 33 lm              | 0,11 %            | 0,16 %                        | 0,22 %              | 0,00 %                    | 66,43 %             |
| Ja                                   | B331   | Grupperom       | PLAN 3. ETG. | 16 lm            | 18 lm                     | 27 lm              | 0,10 %            | 0,12 %                        | 0,18 %              | 0,00 %                    | 86,91 %             |
| Ja                                   | B311   | Trinntorg       | PLAN 3. ETG. | 2 lm             | 7 lm                      | 22 lm              | 0,01 %            | 0,04 %                        | 0,14 %              | 0,00 %                    | 24,82 %             |
| Ja                                   | B330   | Trinntorg       | PLAN 3. ETG. | 10 lm            | 19 lm                     | 61 lm              | 0,07 %            | 0,12 %                        | 0,41 %              | 0,00 %                    | 53,40 %             |
| Ja                                   | A106   | Støtte/møte     | PLAN 1. ETG. | 65 lm            | 88 lm                     | 119 lm             | 0,43 %            | 0,59 %                        | 0,79 %              | 0,00 %                    | 73,96 %             |
| Ja                                   | A102   | Grovgard. Lærer | PLAN 1. ETG. | 43 lm            | 51 lm                     | 69 lm              | 0,28 %            | 0,34 %                        | 0,46 %              | 0,00 %                    | 84,64 %             |
| Ja                                   | A314   | Sjakt           | PLAN         | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |

| Oppfyller obligatorisk dagslysfaktor | Nummer | Romnavn   | Etasje       | Minimum luminans | Gjennomsnittlig lysstyrke | Maksimal lysstyrke | Min.dagslysfaktor | Gjennomsnittlig dagslysfaktor | Maks. dagslysfaktor | Krev glass/gulv-forholdDF | Uniformitetsforhold |
|--------------------------------------|--------|-----------|--------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
|                                      |        |           | 3. ETG.      |                  |                           |                    |                   |                               |                     |                           |                     |
| Ja                                   | A319   | Grupperom | PLAN 3. ETG. | 522 lm           | 679 lm                    | 870 lm             | 3,47 %            | 4,52 %                        | 5,78 %              | 0,00 %                    | 76,85 %             |
| Ja                                   | A312   | Grupperom | PLAN 3. ETG. | 15 lm            | 26 lm                     | 35 lm              | 0,10 %            | 0,17 %                        | 0,23 %              | 0,00 %                    | 57,47 %             |
| Ja                                   | B309   | Grupperom | PLAN 3. ETG. | 3 lm             | 5 lm                      | 7 lm               | 0,02 %            | 0,03 %                        | 0,05 %              | 0,00 %                    | 52,91 %             |
| Ja                                   | B336   | Grupperom | PLAN 3. ETG. | 467 lm           | 567 lm                    | 683 lm             | 3,10 %            | 3,77 %                        | 4,55 %              | 2,00 %                    | 82,30 %             |
| Ja                                   | B304   | Grupperom | PLAN 3. ETG. | 16 lm            | 18 lm                     | 19 lm              | 0,10 %            | 0,12 %                        | 0,13 %              | 0,00 %                    | 88,74 %             |
| Ja                                   | B307   | Grupperom | PLAN 3. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 1 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | 17,02 %             |
| Ja                                   | B324   | Grupperom | PLAN 3. ETG. | 338 lm           | 458 lm                    | 648 lm             | 2,25 %            | 3,05 %                        | 4,31 %              | 2,00 %                    | 73,85 %             |
| Ja                                   | C307   | Grupperom | PLAN 3. ETG. | 340 lm           | 444 lm                    | 614 lm             | 2,26 %            | 2,96 %                        | 4,08 %              | 2,00 %                    | 76,59 %             |
| Ja                                   | C409   | Grupperom | PLAN 4. ETG. | 419 lm           | 513 lm                    | 659 lm             | 2,79 %            | 3,41 %                        | 4,39 %              | 2,00 %                    | 81,71 %             |
| Ja                                   | A107   | Grupperom | PLAN 1. ETG. | 35 lm            | 46 lm                     | 64 lm              | 0,23 %            | 0,31 %                        | 0,43 %              | 0,00 %                    | 74,47 %             |
| Ja                                   | A109   | Grupperom | PLAN 1. ETG. | 28 lm            | 35 lm                     | 41 lm              | 0,18 %            | 0,23 %                        | 0,27 %              | 0,00 %                    | 78,39 %             |
| Ja                                   | A208   | Grupperom | PLAN 2. ETG. | 9 lm             | 15 lm                     | 25 lm              | 0,06 %            | 0,10 %                        | 0,17 %              | 0,00 %                    | 59,00 %             |
| Ja                                   | A119   | Grupperom | PLAN         | 354 lm           | 457 lm                    | 575 lm             | 2,35 %            | 3,04 %                        | 3,82 %              | 0,00 %                    | 77,51 %             |

| Oppfyller obligatorisk dagslysfaktor | Nummer | Romnavn         | Etasje              | Minimum luminans | Gjennomsnittlig lysstyrke | Maksimal lysstyrke | Min.dagslysfaktor | Gjennomsnittlig dagslysfaktor | Maks. dagslysfaktor | Krev glass/gulv-forholdDF | Uniformitetsforhold |
|--------------------------------------|--------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
|                                      |        |                 | 1. ETG.             |                  |                           |                    |                   |                               |                     |                           |                     |
| Ja                                   | A101   | Korridor        | PLAN 1. ETG.        | 385 lm           | 696 lm                    | 1285 lm            | 2,56 %            | 4,63 %                        | 8,55 %              | 0,00 %                    | 55,27 %             |
| Ja                                   | B411   | Naturfag kjemi  | PLAN 4.ETG Naturfag | 220 lm           | 876 lm                    | 2266 lm            | 1,46 %            | 5,83 %                        | 15,08 %             | 2,00 %                    | 25,10 %             |
| Ja                                   | C416   | Trinntorg       | PLAN 4. ETG.        | 24 lm            | 362 lm                    | 3475 lm            | 0,16 %            | 2,41 %                        | 23,11 %             | 0,00 %                    | 6,71 %              |
| Ja                                   | A318   | Elevgarderobber | PLAN 3. ETG.        | 36 lm            | 145 lm                    | 879 lm             | 0,24 %            | 0,97 %                        | 5,85 %              | 0,00 %                    | 24,64 %             |
| Ja                                   | B333   | Trinntorg       | PLAN 3. ETG.        | 2 lm             | 7 lm                      | 21 lm              | 0,01 %            | 0,05 %                        | 0,14 %              | 0,00 %                    | 21,38 %             |
| Ja                                   | C422   | Støtte/møte     | PLAN 4. ETG.        | 51 lm            | 62 lm                     | 72 lm              | 0,34 %            | 0,41 %                        | 0,48 %              | 0,00 %                    | 82,27 %             |
| Ja                                   | C425   | Lager/kopi      | PLAN 4. ETG.        | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | C423   | HC-WC Lær.      | PLAN 4. ETG.        | 1 lm             | 1 lm                      | 1 lm               | 0,01 %            | 0,01 %                        | 0,01 %              | 0,00 %                    | 94,15 %             |
| Ja                                   | C321   | Støtte/møte     | PLAN 3. ETG.        | 65 lm            | 87 lm                     | 104 lm             | 0,43 %            | 0,58 %                        | 0,69 %              | 0,00 %                    | 74,09 %             |
| Ja                                   | C320   | Lager/kopi      | PLAN 3. ETG.        | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | C319   | HC-WC Lær.      | PLAN 3. ETG.        | 3 lm             | 3 lm                      | 3 lm               | 0,02 %            | 0,02 %                        | 0,02 %              | 0,00 %                    | 94,40 %             |
| Ja                                   | B326   | Sjakt           | PLAN                | 2 lm             | 3 lm                      | 4 lm               | 0,01 %            | 0,02 %                        | 0,02 %              | 0,00 %                    | 73,77 %             |

| Oppfyller obligatorisk dagslysfaktor | Nummer | Romnavn                | Etasje       | Minimum luminans | Gjennomsnittlig lysstyrke | Maksimal lysstyrke | Min.dagslysfaktor | Gjennomsnittlig dagslysfaktor | Maks. dagslysfaktor | Krev glass/gulv-forholdDF | Uniformitetsforhold |
|--------------------------------------|--------|------------------------|--------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
|                                      |        |                        | 3. ETG.      |                  |                           |                    |                   |                               |                     |                           |                     |
| Ja                                   | A216   | Tavlekott              | PLAN 2. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | 93,32 %             |
| Ja                                   | C313   | IT                     | PLAN 3. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | A116   | Tavlekott og IT        | PLAN 1. ETG. | 12 lm            | 13 lm                     | 14 lm              | 0,08 %            | 0,09 %                        | 0,09 %              | 0,00 %                    | 94,79 %             |
| Ja                                   | A316   | Tavlekott og IT        | PLAN 3. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | 93,25 %             |
| Ja                                   | B114   | Lager Bibliotek/Allrom | PLAN 1. ETG. | 0 lm             | 1 lm                      | 3 lm               | 0,00 %            | 0,01 %                        | 0,02 %              | 0,00 %                    | 37,97 %             |
| Ja                                   | B423   | Renholdsentrål         | PLAN 4. ETG. | 0 lm             | 3 lm                      | 18 lm              | 0,00 %            | 0,02 %                        | 0,12 %              | 0,00 %                    | 3,03 %              |
| Ja                                   | B422   | hc-wc                  | PLAN 4. ETG. | 1 lm             | 1 lm                      | 1 lm               | 0,01 %            | 0,01 %                        | 0,01 %              | 0,00 %                    | 93,35 %             |
| Ja                                   | C410   | IT                     | PLAN 4. ETG. | 9 lm             | 9 lm                      | 10 lm              | 0,06 %            | 0,06 %                        | 0,07 %              | 0,00 %                    | 94,05 %             |
| Ja                                   | B229   | bk                     | PLAN 2. ETG. | 6 lm             | 6 lm                      | 6 lm               | 0,04 %            | 0,04 %                        | 0,04 %              | 0,00 %                    | 97,16 %             |
| Ja                                   | B228   | Sjakt                  | PLAN 2. ETG. | 15 lm            | 19 lm                     | 22 lm              | 0,10 %            | 0,13 %                        | 0,15 %              | 0,00 %                    | 78,13 %             |
| Ja                                   | B335   | Sjakt                  | PLAN 3. ETG. | 150 lm           | 182 lm                    | 252 lm             | 1,00 %            | 1,21 %                        | 1,68 %              | 0,00 %                    | 82,48 %             |
| Ja                                   | B302   | HC-WC Lær.             | PLAN 3. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |

| Oppfyller obligatorisk dagslysfaktor | Nummer | Romnavn   | Etasje       | Minimum luminans | Gjennomsnittlig lysstyrke | Maksimal lysstyrke | Min.dagslysfaktor | Gjennomsnittlig dagslysfaktor | Maks. dagslysfaktor | Krev glass/gulv-forholdDF | Uniformitetsforhold |
|--------------------------------------|--------|-----------|--------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Ja                                   | B115   | Øvingsrom | PLAN 1. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | 0,00 %              |
| Ja                                   | B118   | stollager | PLAN 1. ETG. | 20 lm            | 70 lm                     | 127 lm             | 0,13 %            | 0,46 %                        | 0,85 %              | 0,00 %                    | 28,89 %             |
| Ja                                   | B120   | bk        | PLAN 1. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | B119   | Lager     | PLAN 1. ETG. | 0 lm             | 1 lm                      | 2 lm               | 0,00 %            | 0,01 %                        | 0,01 %              | 0,00 %                    | 6,77 %              |
| Ja                                   | B122   | Grupperom | PLAN 1. ETG. | 4 lm             | 7 lm                      | 8 lm               | 0,03 %            | 0,04 %                        | 0,06 %              | 0,00 %                    | 57,61 %             |
| Ja                                   | B123   | Grupperom | PLAN 1. ETG. | 6 lm             | 8 lm                      | 11 lm              | 0,04 %            | 0,06 %                        | 0,07 %              | 0,00 %                    | 67,07 %             |
| Ja                                   | B237   | Sjakt     | PLAN 2. ETG. | 4 lm             | 5 lm                      | 6 lm               | 0,03 %            | 0,03 %                        | 0,04 %              | 0,00 %                    | 84,68 %             |
| Ja                                   | B416   | Utebod    | PLAN 4. ETG. | 87 lm            | 188 lm                    | 385 lm             | 0,58 %            | 1,25 %                        | 2,56 %              | 0,00 %                    | 46,47 %             |
| Ja                                   | C207   | Vaskerom  | PLAN 2. ETG. | 2 lm             | 3 lm                      | 7 lm               | 0,01 %            | 0,02 %                        | 0,05 %              | 0,00 %                    | 54,86 %             |
| Ja                                   | A327   | wc        | PLAN 3. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | 99,11 %             |
| Ja                                   | A326   | wc        | PLAN 3. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | 99,41 %             |
| Ja                                   | A325   | wc        | PLAN 3. ETG. | 1 lm             | 1 lm                      | 1 lm               | 0,01 %            | 0,01 %                        | 0,01 %              | 0,00 %                    | 99,22 %             |
| Ja                                   | A324   | wc        | PLAN 3. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |



| Oppfyller obligatorisk dagslysfaktor | Nummer | Romnavn            | Etasje       | Minimum luminans | Gjennomsnittlig lysstyrke | Maksimal lysstyrke | Min.dagslysfaktor | Gjennomsnittlig dagslysfaktor | Maks. dagslysfaktor | Krev glass/gulv-forholdDF | Uniformitetsforhold |
|--------------------------------------|--------|--------------------|--------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Ja                                   | B341   | wc                 | PLAN 3. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | 99,12 %             |
| Ja                                   | B340   | wc                 | PLAN 3. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | B339   | wc                 | PLAN 3. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | B338   | wc                 | PLAN 3. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | A321   | hc-wc              | PLAN 3. ETG. | 3 lm             | 3 lm                      | 4 lm               | 0,02 %            | 0,02 %                        | 0,02 %              | 0,00 %                    | 92,98 %             |
| Ja                                   | B342   | hc-wc              | PLAN 3. ETG. | 4 lm             | 5 lm                      | 5 lm               | 0,03 %            | 0,03 %                        | 0,03 %              | 0,00 %                    | 93,55 %             |
| Ja                                   | A118   | Elevgarderob<br>er | PLAN 1. ETG. | 28 lm            | 154 lm                    | 818 lm             | 0,19 %            | 1,02 %                        | 5,44 %              | 0,00 %                    | 18,21 %             |
| Ja                                   | A227   | wc                 | PLAN 2. ETG. | 1 lm             | 1 lm                      | 1 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | 99,17 %             |
| Ja                                   | A226   | wc                 | PLAN 2. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | 99,55 %             |
| Ja                                   | A225   | wc                 | PLAN 2. ETG. | 1 lm             | 1 lm                      | 1 lm               | 0,01 %            | 0,01 %                        | 0,01 %              | 0,00 %                    | 99,55 %             |
| Ja                                   | A224   | wc                 | PLAN 2. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | A221   | hc-wc              | PLAN 2. ETG. | 3 lm             | 3 lm                      | 4 lm               | 0,02 %            | 0,02 %                        | 0,02 %              | 0,00 %                    | 93,97 %             |
| Ja                                   | A219   | Grupperom          | PLAN 2. ETG. | 464 lm           | 566 lm                    | 687 lm             | 3,08 %            | 3,77 %                        | 4,57 %              | 2,00 %                    | 81,87 %             |

| Oppfyller obligatorisk dagslysfaktor | Nummer | Romnavn            | Etasje       | Minimum luminans | Gjennomsnittlig lysstyrke | Maksimal lysstyrke | Min.dagslysfaktor | Gjennomsnittlig dagslysfaktor | Maks. dagslysfaktor | Krev glass/gulv-forholdDF | Uniformitetsforhold |
|--------------------------------------|--------|--------------------|--------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Ja                                   | B117   | Musikkrom          | PLAN 1. ETG. | 114 lm           | 272 lm                    | 1280 lm            | 0,76 %            | 1,81 %                        | 8,51 %              | 0,00 %                    | 41,73 %             |
| Ja                                   | B116   | Øvingsrom          | PLAN 1. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 1 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | 13,41 %             |
| Ja                                   | B319   | Elevgarderob<br>er | PLAN 3. ETG. | 21 lm            | 126 lm                    | 515 lm             | 0,14 %            | 0,84 %                        | 3,43 %              | 0,00 %                    | 16,45 %             |
| Ja                                   | B420   | wc                 | PLAN 4. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | 97,56 %             |
| Ja                                   | B421   | wc                 | PLAN 4. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | 97,31 %             |
| Ja                                   | B424   | Renhold<br>kontor  | PLAN 4. ETG. | 418 lm           | 588 lm                    | 1263 lm            | 2,78 %            | 3,91 %                        | 8,40 %              | 2,00 %                    | 71,02 %             |
| Ja                                   | A127   | wc                 | PLAN 1. ETG. | 8 lm             | 8 lm                      | 8 lm               | 0,06 %            | 0,06 %                        | 0,06 %              | 0,00 %                    | 99,06 %             |
| Ja                                   | A126   | wc                 | PLAN 1. ETG. | 1 lm             | 1 lm                      | 1 lm               | 0,01 %            | 0,01 %                        | 0,01 %              | 0,00 %                    | 99,36 %             |
| Ja                                   | A125   | wc                 | PLAN 1. ETG. | 1 lm             | 1 lm                      | 1 lm               | 0,01 %            | 0,01 %                        | 0,01 %              | 0,00 %                    | 99,47 %             |
| Ja                                   | A124   | wc                 | PLAN 1. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | 99,06 %             |
| Ja                                   | A120   | hc-wc              | PLAN 1. ETG. | 2 lm             | 2 lm                      | 2 lm               | 0,01 %            | 0,01 %                        | 0,01 %              | 0,00 %                    | 93,38 %             |
| Ja                                   | C407   | wc                 | PLAN 4. ETG. | 4 lm             | 4 lm                      | 4 lm               | 0,03 %            | 0,03 %                        | 0,03 %              | 0,00 %                    | 99,25 %             |
| Ja                                   | C406   | wc                 | PLAN 4. ETG. | 20 lm            | 21 lm                     | 21 lm              | 0,14 %            | 0,14 %                        | 0,14 %              | 0,00 %                    | 98,86 %             |

| Oppfyller obligatorisk dagslysfaktor | Nummer | Romnavn | Etasje       | Minimum luminans | Gjennomsnittlig lysstyrke | Maksimal lysstyrke | Min.dagslysfaktor | Gjennomsnittlig dagslysfaktor | Maks. dagslysfaktor | Krev glass/gulv-forholdDF | Uniformitetsforhold |
|--------------------------------------|--------|---------|--------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Ja                                   | C405   | wc      | PLAN 4. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | 99,28 %             |
| Ja                                   | C404   | wc      | PLAN 4. ETG. | 6 lm             | 6 lm                      | 6 lm               | 0,04 %            | 0,04 %                        | 0,04 %              | 0,00 %                    | 98,72 %             |
| Ja                                   | C403   | hc-wc   | PLAN 4. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | 93,42 %             |
| Ja                                   | B323   | wc      | PLAN 3. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | 99,10 %             |
| Ja                                   | B322   | wc      | PLAN 3. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | 99,18 %             |
| Ja                                   | B321   | wc      | PLAN 3. ETG. | 1 lm             | 1 lm                      | 1 lm               | 0,01 %            | 0,01 %                        | 0,01 %              | 0,00 %                    | 99,04 %             |
| Ja                                   | B320   | wc      | PLAN 3. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | C305   | wc      | PLAN 3. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | C304   | wc      | PLAN 3. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | 99,19 %             |
| Ja                                   | C303   | wc      | PLAN 3. ETG. | 4 lm             | 4 lm                      | 4 lm               | 0,03 %            | 0,03 %                        | 0,03 %              | 0,00 %                    | 98,91 %             |
| Ja                                   | C302   | wc      | PLAN 3. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | 99,42 %             |
| Ja                                   | C314   | hc-wc   | PLAN 3. ETG. | 1 lm             | 1 lm                      | 1 lm               | 0,01 %            | 0,01 %                        | 0,01 %              | 0,00 %                    | 94,27 %             |
| Ja                                   | B325   | hc-wc   | PLAN 3. ETG. | 1 lm             | 1 lm                      | 1 lm               | 0,01 %            | 0,01 %                        | 0,01 %              | 0,00 %                    | 93,51 %             |

| Oppfyller obligatorisk dagslysfaktor | Nummer | Romnavn    | Etasje       | Minimum luminans | Gjennomsnittlig lysstyrke | Maksimal lysstyrke | Min.dagslysfaktor | Gjennomsnittlig dagslysfaktor | Maks. dagslysfaktor | Krev glass/gulv-forholdDF | Uniformitetsforhold |
|--------------------------------------|--------|------------|--------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Ja                                   | B200   | Korridor   | PLAN 2. ETG. | 199 lm           | 540 lm                    | 1388 lm            | 1,32 %            | 3,59 %                        | 9,23 %              | 0,00 %                    | 36,76 %             |
| Ja                                   | B230   | Korridor   | PLAN 2. ETG. | 185 lm           | 295 lm                    | 618 lm             | 1,23 %            | 1,96 %                        | 4,11 %              | 0,00 %                    | 62,70 %             |
| Ja                                   | B112   | Stellerom  | PLAN 1. ETG. | 1 lm             | 1 lm                      | 1 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,01 %              | 0,00 %                    | 79,76 %             |
| Ja                                   | C325   | Tavlekott  | PLAN 3. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | A300   | Gang       | PLAN 3. ETG. | 916 lm           | 1792 lm                   | 2328 lm            | 6,10 %            | 11,92 %                       | 15,49 %             | 0,00 %                    | 51,13 %             |
| Ja                                   | C208   | Tørrlager  | PLAN 2. ETG. | 14 lm            | 16 lm                     | 22 lm              | 0,09 %            | 0,11 %                        | 0,15 %              | 0,00 %                    | 88,20 %             |
| Ja                                   | C209   | Kjølerom   | PLAN 2. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | 93,00 %             |
| Ja                                   | C210   | Garderobe  | PLAN 2. ETG. | 3 lm             | 4 lm                      | 7 lm               | 0,02 %            | 0,03 %                        | 0,05 %              | 0,00 %                    | 71,47 %             |
| Ja                                   | B209   | Avd. leder | PLAN 2. ETG. | 258 lm           | 409 lm                    | 708 lm             | 1,72 %            | 2,72 %                        | 4,71 %              | 2,00 %                    | 63,14 %             |
| Ja                                   | B210   | Avd. leder | PLAN 2. ETG. | 258 lm           | 409 lm                    | 708 lm             | 1,72 %            | 2,72 %                        | 4,71 %              | 2,00 %                    | 63,14 %             |
| Ja                                   | B211   | Avd. leder | PLAN 2. ETG. | 274 lm           | 347 lm                    | 472 lm             | 1,82 %            | 2,31 %                        | 3,14 %              | 2,00 %                    | 79,06 %             |
| Ja                                   | B208   | PPT        | PLAN 2. ETG. | 243 lm           | 386 lm                    | 690 lm             | 1,61 %            | 2,56 %                        | 4,59 %              | 2,00 %                    | 62,96 %             |
| Ja                                   | B207   | Spesped    | PLAN 2. ETG. | 290 lm           | 409 lm                    | 656 lm             | 1,93 %            | 2,72 %                        | 4,37 %              | 2,00 %                    | 70,83 %             |

| Oppfyller obligatorisk dagslysfaktor | Nummer | Romnavn     | Etasje       | Minimum luminans | Gjennomsnittlig lysstyrke | Maksimal lysstyrke | Min.dagslysfaktor | Gjennomsnittlig dagslysfaktor | Maks. dagslysfaktor | Krev glass/gulv-forholdDF | Uniformitetsforhold |
|--------------------------------------|--------|-------------|--------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Ja                                   | B206   | Rektor      | PLAN 2. ETG. | 204 lm           | 329 lm                    | 844 lm             | 1,36 %            | 2,19 %                        | 5,62 %              | 2,00 %                    | 61,94 %             |
| Ja                                   | B221   | WC Lærer    | PLAN 2. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | 0,00 %              |
| Ja                                   | B218   | Dusj Lærer  | PLAN 2. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | B216   | WC Lærer    | PLAN 2. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | B215   | HC-WC Lær.  | PLAN 2. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | B214   | Melkerom    | PLAN 2. ETG. | 3 lm             | 7 lm                      | 9 lm               | 0,02 %            | 0,05 %                        | 0,06 %              | 0,00 %                    | 50,04 %             |
| Ja                                   | B213   | IKT         | PLAN 2. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | 94,90 %             |
| Ja                                   | B217   | Gard. Lærer | PLAN 2. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | B222   | Dusj Lærer  | PLAN 2. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | B225   | WC Lær.     | PLAN 2. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | B226   | HC-WC Lær.  | PLAN 2. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | B224   | Gard. Lærer | PLAN 2. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | 23,44 %             |
| Ja                                   | B201   | Forkontor   | PLAN 2. ETG. | 52 lm            | 62 lm                     | 74 lm              | 0,35 %            | 0,41 %                        | 0,49 %              | 0,00 %                    | 84,90 %             |

| Oppfyller obligatorisk dagslysfaktor | Nummer | Romnavn       | Etasje       | Minimum luminans | Gjennomsnittlig lysstyrke | Maksimal lysstyrke | Min.dagslysfaktor | Gjennomsnittlig dagslysfaktor | Maks. dagslysfaktor | Krev glass/gulv-forholdDF | Uniformitetsforhold |
|--------------------------------------|--------|---------------|--------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Ja                                   | B202   | Hvilerom      | PLAN 2. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | 7,08 %              |
| Ja                                   | B203   | Møterom       | PLAN 2. ETG. | 286 lm           | 412 lm                    | 653 lm             | 1,90 %            | 2,74 %                        | 4,34 %              | 2,00 %                    | 69,32 %             |
| Ja                                   | B204   | Møterom       | PLAN 2. ETG. | 303 lm           | 483 lm                    | 831 lm             | 2,01 %            | 3,21 %                        | 5,53 %              | 2,00 %                    | 62,66 %             |
| Ja                                   | B124   | Grupperom     | PLAN 1. ETG. | 3 lm             | 9 lm                      | 33 lm              | 0,02 %            | 0,06 %                        | 0,22 %              | 0,00 %                    | 35,23 %             |
| Ja                                   | A320   | Sjakt         | PLAN 3. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | A220   | Sjakt         | PLAN 2. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | A121   | Sjakt         | PLAN 1. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | B223   | hc-Dusj Lærer | PLAN 2. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | B220   | WC Lærer      | PLAN 2. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | B219   | HC-dusj Lær.  | PLAN 2. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | C232   | Maskinrom     | PLAN 2. ETG. | 131 lm           | 233 lm                    | 517 lm             | 0,87 %            | 1,55 %                        | 3,44 %              | 0,00 %                    | 56,25 %             |
| Ja                                   | C231   | Sponavs.      | PLAN 2. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | C216   | Forrom wc     | PLAN 2. ETG. | 0 lm             | 2 lm                      | 2 lm               | 0,00 %            | 0,01 %                        | 0,02 %              | 0,00 %                    | 7,68 %              |

| Oppfyller obligatorisk dagslysfaktor | Nummer | Romnavn       | Etasje       | Minimum luminans | Gjennomsnittlig lysstyrke | Maksimal lysstyrke | Min.dagslysfaktor | Gjennomsnittlig dagslysfaktor | Maks. dagslysfaktor | Krev glass/gulv-forholdDF | Uniformitetsforhold |
|--------------------------------------|--------|---------------|--------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Ja                                   | C217   | wc            | PLAN 2. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | C218   | wc            | PLAN 2. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | C219   | wc            | PLAN 2. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | C211   | Forrom wc     | PLAN 2. ETG. | 2 lm             | 3 lm                      | 4 lm               | 0,02 %            | 0,02 %                        | 0,02 %              | 0,00 %                    | 77,80 %             |
| Ja                                   | C227   | Keramikkovn   | PLAN 2. ETG. | 17 lm            | 23 lm                     | 29 lm              | 0,12 %            | 0,16 %                        | 0,19 %              | 0,00 %                    | 73,79 %             |
| Ja                                   | C225   | Lager         | PLAN 2. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | 91,81 %             |
| Ja                                   | C226   | Lager         | PLAN 2. ETG. | 1 lm             | 1 lm                      | 1 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | 94,00 %             |
| Ja                                   | C229   | Lager         | PLAN 2. ETG. | 1 lm             | 2 lm                      | 5 lm               | 0,00 %            | 0,01 %                        | 0,03 %              | 0,00 %                    | 33,00 %             |
| Ja                                   | B108   | Scene         | PLAN 1. ETG. | 361 lm           | 591 lm                    | 788 lm             | 2,40 %            | 3,93 %                        | 5,24 %              | 0,00 %                    | 61,09 %             |
| Ja                                   | B105   | SFO-Garderobe | PLAN 1. ETG. | 70 lm            | 113 lm                    | 199 lm             | 0,46 %            | 0,75 %                        | 1,32 %              | 0,00 %                    | 61,35 %             |
| Ja                                   | C230   | Tavlekott     | PLAN 2. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | A204   | Lager/kopi    | PLAN 2. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | A203   | WC Lærer      | PLAN 2. ETG. | 2 lm             | 2 lm                      | 2 lm               | 0,02 %            | 0,02 %                        | 0,02 %              | 0,00 %                    | 97,15 %             |

| Oppfyller obligatorisk dagslysfaktor | Nummer | Romnavn          | Etasje       | Minimum luminans | Gjennomsnittlig lysstyrke | Maksimal lysstyrke | Min.dagslysfaktor | Gjennomsnittlig dagslysfaktor | Maks. dagslysfaktor | Krev glass/gulv-forholdDF | Uniformitetsforhold |
|--------------------------------------|--------|------------------|--------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Ja                                   | B314   | Støtte/møte      | PLAN 3. ETG. | 24 lm            | 30 lm                     | 33 lm              | 0,16 %            | 0,20 %                        | 0,22 %              | 0,00 %                    | 79,15 %             |
| Ja                                   | B317   | WC Lærer         | PLAN 3. ETG. | 3 lm             | 3 lm                      | 3 lm               | 0,02 %            | 0,02 %                        | 0,02 %              | 0,00 %                    | 96,39 %             |
| Ja                                   | B315   | Lager/kopi       | PLAN 3. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | A303   | WC Lærer         | PLAN 3. ETG. | 10 lm            | 10 lm                     | 11 lm              | 0,07 %            | 0,07 %                        | 0,07 %              | 0,00 %                    | 96,96 %             |
| Ja                                   | A304   | Lager/kopi       | PLAN 3. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | B234   | Garderob ansatte | PLAN 2. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | 96,35 %             |
| Ja                                   | B235   | WC               | PLAN 2. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | A105   | Lager/kopi       | PLAN 1. ETG. | 27 lm            | 28 lm                     | 28 lm              | 0,18 %            | 0,19 %                        | 0,19 %              | 0,00 %                    | 98,15 %             |
| Ja                                   | A104   | WC Lærer         | PLAN 1. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | 97,02 %             |
| Ja                                   | B414   | Nøddusj          | PLAN 4. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | B408   | wc               | PLAN 4. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | 96,85 %             |
| Ja                                   | B404   | Helsesøster      | PLAN 4. ETG. | 566 lm           | 738 lm                    | 969 lm             | 3,77 %            | 4,91 %                        | 6,45 %              | 2,00 %                    | 76,78 %             |
| Ja                                   | B407   | Lager            | PLAN 4. ETG. | 4 lm             | 5 lm                      | 5 lm               | 0,03 %            | 0,03 %                        | 0,03 %              | 0,00 %                    | 93,69 %             |



| Oppfyller obligatorisk dagslysfaktor | Nummer | Romnavn       | Etasje       | Minimum luminans | Gjennomsnittlig lysstyrke | Maksimal lysstyrke | Min.dagslysfaktor | Gjennomsnittlig dagslysfaktor | Maks. dagslysfaktor | Krev glass/gulv-forholdDF | Uniformitetsforhold |
|--------------------------------------|--------|---------------|--------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Ja                                   | B405   | Venterom      | PLAN 4. ETG. | 20 lm            | 24 lm                     | 27 lm              | 0,14 %            | 0,16 %                        | 0,18 %              | 0,00 %                    | 85,20 %             |
| Ja                                   | C215   | hc-wc         | PLAN 2. ETG. | 5 lm             | 5 lm                      | 6 lm               | 0,03 %            | 0,04 %                        | 0,04 %              | 0,00 %                    | 94,32 %             |
| Ja                                   | C212   | wc            | PLAN 2. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | C213   | wc            | PLAN 2. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | C214   | wc            | PLAN 2. ETG. | 1 lm             | 1 lm                      | 1 lm               | 0,01 %            | 0,01 %                        | 0,01 %              | 0,00 %                    | 99,26 %             |
| Ja                                   | B106   | Lager         | PLAN 1. ETG. | 1 lm             | 2 lm                      | 2 lm               | 0,01 %            | 0,01 %                        | 0,01 %              | 0,00 %                    | 41,68 %             |
| Ja                                   | B102   | wc            | PLAN 1. ETG. | 10 lm            | 10 lm                     | 10 lm              | 0,06 %            | 0,07 %                        | 0,07 %              | 0,00 %                    | 97,93 %             |
| Ja                                   | B103   | wc            | PLAN 1. ETG. | 2 lm             | 2 lm                      | 2 lm               | 0,01 %            | 0,01 %                        | 0,01 %              | 0,00 %                    | 98,75 %             |
| Ja                                   | B425   | Teknisk rom   | PLAN 4. ETG. | 591 lm           | 842 lm                    | 964 lm             | 3,93 %            | 5,60 %                        | 6,41 %              | 0,00 %                    | 70,20 %             |
| Ja                                   | C127   | Hovedtavlerom | PLAN 1. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | 58,16 %             |
| Ja                                   | A206   | Grupperom     | PLAN 2. ETG. | 50 lm            | 67 lm                     | 93 lm              | 0,33 %            | 0,44 %                        | 0,62 %              | 0,00 %                    | 74,57 %             |
| Ja                                   | B429   | Lager         | PLAN 4. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | B205   | Lager         | PLAN 2. ETG. | 6 lm             | 12 lm                     | 16 lm              | 0,04 %            | 0,08 %                        | 0,11 %              | 0,00 %                    | 46,25 %             |

| Oppfyller obligatorisk dagslysfaktor | Nummer | Romnavn     | Etasje       | Minimum luminans | Gjennomsnittlig lysstyrke | Maksimal lysstyrke | Min.dagslysfaktor | Gjennomsnittlig dagslysfaktor | Maks. dagslysfaktor | Krev glass/gulv-forholdDF | Uniformitetsforhold |
|--------------------------------------|--------|-------------|--------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Ja                                   | B130   | Trapp       | PLAN 1. ETG. | 295 lm           | 417 lm                    | 1555 lm            | 1,96 %            | 2,78 %                        | 10,35 %             | 0,00 %                    | 70,69 %             |
| Ja                                   | B238   | Trapp       | PLAN 2. ETG. | 605 lm           | 821 lm                    | 1320 lm            | 4,03 %            | 5,46 %                        | 8,78 %              | 0,00 %                    | 73,73 %             |
| Ja                                   | B344   | Trapp       | PLAN 3. ETG. | 251 lm           | 558 lm                    | 1499 lm            | 1,67 %            | 3,71 %                        | 9,97 %              | 0,00 %                    | 45,09 %             |
| Ja                                   | B426   | Teknisk rom | PLAN 4. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | B427   | Teknisk rom | PLAN 4. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |
| Ja                                   | B400   | Korridor    | PLAN 4. ETG. | 0 lm             | 11 lm                     | 56 lm              | 0,00 %            | 0,07 %                        | 0,37 %              | 0,00 %                    | 1,68 %              |
| Ja                                   | C131   | Lager       | PLAN 1. ETG. | 60 lm            | 77 lm                     | 89 lm              | 0,40 %            | 0,51 %                        | 0,59 %              | 0,00 %                    | 77,76 %             |
| Ja                                   | B132   | Lager       | PLAN 1. ETG. | 146 lm           | 215 lm                    | 328 lm             | 0,97 %            | 1,43 %                        | 2,18 %              | 0,00 %                    | 68,02 %             |
| Ja                                   | A114   | Sjakt       | PLAN 1. ETG. | 0 lm             | 0 lm                      | 0 lm               | 0,00 %            | 0,00 %                        | 0,00 %              | 0,00 %                    | NaN                 |



## VINDUER

Et overblik over alle vinduer fundet og beregnet for vinduer til gulv forhold. Hvert vindue indeholder følgende værdier:

- **Kategori;** Vinduets type, som vindu, gardinvegg eller dør
- **Familie og Type;** Vinduets familie og typenavn
- **Mærke;** Vinduet markerer, som et følgende tal, hentet fra Revit
- **Glaspaneler;** Antall glasspaneler i vinduet
- **Brutto glassareal;** Det totale arealet av alle vinduer i vinduet
- **Glasbrystn;** område av ugjennomsiktig glass van glasbrystn eller glasslister
- **Glassareal under minimumshøyde;** Glassflate mellom gulv og 0,8 m over gulvet.
- **Glassets lystransmisjon LT;** Visuel gennemsigtighedsfaktor for glas materialet hentet fra glas materialets egenskap eller vinduesparameter.
- **Netto dagslysareal;** Det effektive samlede dagslysområde af vinduet, der anvendes til 10 pct. Reglen. Dette udelukker glasområdet under 800 mm over gulvet og indeholder alle reduktionsfaktorer fra vejledningen.

| Etasje       | Romnavn         | Kategori | Family og Type                       | Merk    | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|-----------------|----------|--------------------------------------|---------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| PLAN 2. ETG. | Rektor B206     | Windows  | Fastvindu, GF20                      | B206-01 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | PPT B208        | Windows  | Fastvindu, GF20                      | B208-01 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Avd. leder B209 | Windows  | Fastvindu, GF20                      | B209-01 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Avd. leder B210 | Windows  | Fastvindu, GF20                      | B210-01 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Lager C205      | Windows  | Vindu 1 felt, V7 - 1 felt arbeidsrom | C205-01 | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.82                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Møterom B203    | Windows  | Fastvindu Sch, GF22 - 12x30M         | B203-01 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3.      | Gruppero        | Windows  | Fastvindu Sch,                       | B336-   | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje       | Romnavn           | Kategori | Family og Type               | Merk    | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|-------------------|----------|------------------------------|---------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| ETG.         | m B336            | s        | GF22 - 12x30M                | 02      |              |                    |                  |                                |                      |                      |
| PLAN 1. ETG. | Grupperom A119    | Window s | Fastvindu Sch, GF22 - 12x30M | A119-01 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Avd. leder B211   | Window s | Fastvindu, GF20 2            | B211-01 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Grupperom C307    | Window s | Fastvindu Sch, GF22 - 12x30M | C307-01 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Elevgarderob C306 | Window s | Fastvindu Sch, GF22 - 12x30M | C306-01 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Elevgarderob B337 | Window s | Fastvindu Sch, GF22 - 12x30M | B337-01 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Elevgarderob B319 | Window s | Fastvindu Sch, GF22 - 12x30M | B319-01 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Grupperom B324    | Window s | Fastvindu Sch, GF22 - 12x30M | B324-01 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Grupperom A319    | Window s | Fastvindu Sch, GF22 - 12x30M | A319-01 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Elevgarderob A318 | Window s | Fastvindu Sch, GF22 - 12x30M | A318-01 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Grupperom A219    | Window s | Fastvindu Sch, GF22 - 12x30M | A219-01 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Elevgarderob      | Window s | Fastvindu Sch, GF22 - 12x30M | A218-01 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje       | Romnavn              | Kategori | Family og Type                                     | Merk    | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|----------------------|----------|----------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|              | A218                 |          |                                                    |         |              |                    |                  |                                |                      |                      |
| PLAN 1. ETG. | Elevgarde rober A118 | Window s | Fastvindu Sch, GF22 - 12x30M                       | A118-01 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4. ETG. | Grupperom C409       | Window s | Fastvindu Sch, GF22 - 12x30M                       | C409-01 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4. ETG. | Elevgarde rober C408 | Window s | Fastvindu Sch, GF22 - 12x30M                       | C408-01 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4. ETG. | Trinntorg C416       | Window s | Vindu 3 felt Horisontal, GF25 - 3 felt H_3790x3190 | C416-03 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.82                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4. ETG. | Trinntorg C416       | Window s | Vindu 3 felt Horisontal, GF25 - 3 felt H_3790x3190 | C416-03 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.82                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4. ETG. | Trinntorg C416       | Window s | Vindu 3 felt Horisontal, GF25 - 3 felt H_3790x3190 | C416-03 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.82                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Trinntorg A310       | Window s | Vindu 3 felt Var Horisontal, GF23 - 3 felt Var H   | A310-06 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Trinntorg A310       | Window s | Vindu 3 felt Var Horisontal,                       | A310-06 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje       | Romnavn        | Kategori | Family og Type                                            | Merk    | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|              |                |          | GF23 - 3 felt<br>Var H                                    |         |              |                    |                  |                                |                      |                      |
| PLAN 3. ETG. | Trinntorg A310 | Windows  | Vindu 3 felt<br>Var Horizontal,<br>GF23 - 3 felt<br>Var H | A310-06 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Klasserom A209 | Windows  | Vindu 1 felt,<br>Vindu 1 felt<br>1200                     | A209-03 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Klasserom A209 | Windows  | Vindu 1 felt,<br>Vindu 1 felt<br>600                      | A209-04 | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Klasserom A209 | Windows  | Vindu 1 felt,<br>Vindu 1 felt<br>1200                     | A209-05 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom A309 | Windows  | Fastvindu 2 felt,<br>Fastvindu 2 felt<br>600+1200         | A309-03 | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom A309 | Windows  | Fastvindu 2 felt,<br>Fastvindu 2 felt<br>600+1200         | A309-03 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom A309 | Windows  | Vindu 1 felt,<br>Vindu 1 felt<br>1200                     | A309-04 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.      | Arbeidsrom     | Windows  | Fastvindu 2                                               | A103-   | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje       | Romnavn                | Kategori | Family og Type                               | Merk    | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|------------------------|----------|----------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| ETG.         | m lærere A103          | s        | felt, Fastvindu 2 felt 600+1200              | 01      |              |                    |                  |                                |                      |                      |
| PLAN 1. ETG. | Arbeidsrom lærere A103 | Window s | Fastvindu 2 felt, Fastvindu 2 felt 600+1200  | A103-01 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Arbeidsrom lærere A103 | Window s | Vindu 1 felt, Vindu 1 felt 1200              | A103-02 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom A307         | Window s | Fastvindu 2 felt, Fastvindu 2 felt 1200+1200 | A307-03 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom A307         | Window s | Fastvindu 2 felt, Fastvindu 2 felt 1200+1200 | A307-03 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom A307         | Window s | Vindu 2 felt F-L, Vindu 2 felt F-L 600+1200  | A307-04 | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom A307         | Window s | Vindu 2 felt F-L, Vindu 2 felt F-L 600+1200  | A307-04 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Klasserom A209         | Window s | Vindu 2 felt F-L, Vindu 2 felt F-L 600+1200  | A209-06 | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje          | Romnavn                       | Kategori    | Family og Type                                       | Merk        | Glasspa<br>neler | Faktisk<br>glassareal | Glasbrystn       | Glassareal<br>under<br>minimumshøy<br>de | Transparensfak<br>tor LT | Korrigert glassareal |
|-----------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| PLAN 2.<br>ETG. | Klasserom<br>A209             | Window<br>s | Vindu 2 felt F-<br>L, Vindu 2 felt<br>F-L 600+1200   | A209-<br>06 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Arbeidsro<br>m lærere<br>A202 | Window<br>s | Fastvindu 2<br>felt, Fastvindu<br>2 felt<br>600+1200 | A202-<br>01 | 1                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Arbeidsro<br>m lærere<br>A202 | Window<br>s | Fastvindu 2<br>felt, Fastvindu<br>2 felt<br>600+1200 | A202-<br>01 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Arbeidsro<br>m lærere<br>A202 | Window<br>s | Vindu 1 felt,<br>Vindu 1 felt<br>1200                | A202-<br>02 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Klasserom<br>A207             | Window<br>s | Vindu 1 felt,<br>Vindu 1 felt<br>1200                | A207-<br>01 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Klasserom<br>A207             | Window<br>s | Vindu 1 felt,<br>Vindu 1 felt<br>1200                | A207-<br>02 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Klasserom<br>A207             | Window<br>s | Vindu 1 felt,<br>Vindu 1 felt<br>1200                | A207-<br>03 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Klasserom<br>A207             | Window<br>s | Vindu 1 felt L,<br>Vindu 1 felt<br>Lukke 600         | A207-<br>04 | 1                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.         | Klasserom                     | Window      | Vindu 1 felt,                                        | A209-       | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |



| Etasje       | Romnavn                | Kategori | Family og Type                               | Merk    | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|------------------------|----------|----------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| ETG.         | A209                   | s        | Vindu 1 felt 1200                            | 07      |              |                    |                  |                                |                      |                      |
| PLAN 2. ETG. | Klasserom A209         | Window s | Vindu 1 felt, Vindu 1 felt 1200              | A209-08 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Arbeidsrom lærere A302 | Window s | Vindu 1 felt, Vindu 1 felt 1200              | A302-01 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Arbeidsrom lærere A302 | Window s | Vindu 1 felt, Vindu 1 felt 600               | A302-02 | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Arbeidsrom lærere A302 | Window s | Vindu 1 felt, Vindu 1 felt 1200              | A302-03 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom A309         | Window s | Fastvindu 2 felt, Fastvindu 2 felt 1200+1200 | A309-05 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom A309         | Window s | Fastvindu 2 felt, Fastvindu 2 felt 1200+1200 | A309-05 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom A309         | Window s | Vindu 1 felt, Vindu 1 felt 1200              | A309-06 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom A309         | Window s | Vindu 1 felt L, Vindu 1 felt                 | A309-07 | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje       | Romnavn                | Kategori | Family og Type                               | Merk    | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|------------------------|----------|----------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|              |                        |          | Lukke 600                                    |         |              |                    |                  |                                |                      |                      |
| PLAN 1. ETG. | Arbeidsrom lærere A103 | Window s | Vindu 1 felt, Vindu 1 felt 1200              | A103-03 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Arbeidsrom lærere A103 | Window s | Fastvindu 2 felt, Fastvindu 2 felt 1200+1200 | A103-04 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Arbeidsrom lærere A103 | Window s | Fastvindu 2 felt, Fastvindu 2 felt 1200+1200 | A103-04 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Arbeidsrom lærere A202 | Window s | Fastvindu 2 felt, Fastvindu 2 felt 1200+1200 | A202-03 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Arbeidsrom lærere A202 | Window s | Fastvindu 2 felt, Fastvindu 2 felt 1200+1200 | A202-03 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Arbeidsrom lærere A202 | Window s | Vindu 1 felt, Vindu 1 felt 1200              | A202-04 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Arbeidsrom lærere A302 | Window s | Fastvindu 2 felt, Fastvindu 2 felt 1200+1200 | A302-04 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje       | Romnavn                | Kategori | Family og Type                               | Merk    | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|------------------------|----------|----------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| PLAN 3. ETG. | Arbeidsrom lærere A302 | Window s | Fastvindu 2 felt, Fastvindu 2 felt 1200+1200 | A302-04 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Arbeidsrom lærere A302 | Window s | Vindu 1 felt, Vindu 1 felt 1200              | A302-05 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Arbeidsrom lærere B305 | Window s | Vindu 1 felt, Vindu 1 felt 1200              | B305-01 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Arbeidsrom lærere B305 | Window s | Fastvindu 2 felt, Fastvindu 2 felt 600+1200  | B305-02 | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Arbeidsrom lærere B305 | Window s | Fastvindu 2 felt, Fastvindu 2 felt 600+1200  | B305-02 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom B308         | Window s | Vindu 1 felt, Vindu 1 felt 1200              | B308-04 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom B308         | Window s | Vindu 1 felt L, Vindu 1 felt Lukke 600       | B308-05 | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom B306         | Window s | Fastvindu 2 felt, Fastvindu 2 felt           | B306-03 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje       | Romnavn        | Kategori | Family og Type                               | Merk    | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|----------------|----------|----------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|              |                |          | 1200+1200                                    |         |              |                    |                  |                                |                      |                      |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom B306 | Windows  | Fastvindu 2 felt, Fastvindu 2 felt 1200+1200 | B306-03 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom B306 | Windows  | Vindu 1 felt L, Vindu 1 felt Lukke 600       | B306-04 | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom B306 | Windows  | Vindu 1 felt, Vindu 1 felt 1200              | B306-05 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom B308 | Windows  | Fastvindu 2 felt, Fastvindu 2 felt 1200+1200 | B308-06 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom B308 | Windows  | Fastvindu 2 felt, Fastvindu 2 felt 1200+1200 | B308-06 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom B310 | Windows  | Fastvindu 2 felt, Fastvindu 2 felt 1200+1200 | B310-03 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom B310 | Windows  | Fastvindu 2 felt, Fastvindu 2 felt 1200+1200 | B310-03 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje          | Romnavn                       | Kategori    | Family og Type                                     | Merk        | Glasspa<br>neler | Faktisk<br>glassareal | Glasbrystn       | Glassareal<br>under<br>minimumshøy<br>de | Transparensfak<br>tor LT | Korrigert glassareal |
|-----------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| PLAN 3.<br>ETG. | Klasserom<br>B310             | Window<br>s | Vindu 1 felt,<br>Vindu 1 felt<br>1200              | B310-<br>04 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3.<br>ETG. | Klasserom<br>B310             | Window<br>s | Vindu 1 felt L,<br>Vindu 1 felt<br>Lukke 600       | B310-<br>05 | 1                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3.<br>ETG. | Klasserom<br>B312             | Window<br>s | Vindu 2 felt F-<br>L, Vindu 2 felt<br>F-L 600+1200 | B312-<br>04 | 1                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3.<br>ETG. | Klasserom<br>B312             | Window<br>s | Vindu 2 felt F-<br>L, Vindu 2 felt<br>F-L 600+1200 | B312-<br>04 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3.<br>ETG. | Arbeidsro<br>m lærere<br>B318 | Window<br>s | Vindu 1 felt,<br>Vindu 1 felt<br>1200              | B318-<br>01 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3.<br>ETG. | Arbeidsro<br>m lærere<br>B318 | Window<br>s | Vindu 1 felt L,<br>Vindu 1 felt<br>Lukke 600       | B318-<br>02 | 1                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3.<br>ETG. | Arbeidsro<br>m lærere<br>B318 | Window<br>s | Vindu 1 felt,<br>Vindu 1 felt<br>1200              | B318-<br>03 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3.<br>ETG. | Klasserom<br>B312             | Window<br>s | Vindu 1 felt,<br>Vindu 1 felt<br>1200              | B312-<br>05 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3.<br>ETG. | Klasserom<br>B312             | Window<br>s | Vindu 1 felt,<br>Vindu 1 felt<br>1200              | B312-<br>06 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje       | Romnavn                | Kategori | Family og Type                               | Merk    | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|------------------------|----------|----------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| PLAN 3. ETG. | Arbeidsrom lærere C318 | Windows  | Fastvindu 2 felt, Fastvindu 2 felt 1200+1200 | C318-01 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Arbeidsrom lærere C318 | Windows  | Fastvindu 2 felt, Fastvindu 2 felt 1200+1200 | C318-01 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Arbeidsrom lærere C318 | Windows  | Vindu 1 felt L, Vindu 1 felt Lukke 1200      | C318-02 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom C323         | Windows  | Fastvindu 2 felt, Fastvindu 2 felt 1200+1200 | C323-04 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom C323         | Windows  | Fastvindu 2 felt, Fastvindu 2 felt 1200+1200 | C323-04 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom C323         | Windows  | Vindu 1 felt L, Vindu 1 felt Lukke 1200      | C323-05 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom C326         | Windows  | Fastvindu 2 felt, Fastvindu 2 felt 1200+1200 | C326-01 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3.      | Klasserom              | Windows  | Fastvindu 2                                  | C326-   | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje          | Romnavn                       | Kategori    | Family og Type                                        | Merk        | Glasspa<br>neler | Faktisk<br>glassareal | Glasbrystn       | Glassareal<br>under<br>minimumshøy<br>de | Transparensfak<br>tor LT | Korrigert glassareal |
|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| ETG.            | C326                          | s           | felt, Fastvindu<br>2 felt<br>1200+1200                | 01          |                  |                       |                  |                                          |                          |                      |
| PLAN 3.<br>ETG. | Klasserom<br>C326             | Window<br>s | Vindu 1 felt,<br>Vindu 1 felt<br>1200                 | C326-<br>02 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3.<br>ETG. | Klasserom<br>C326             | Window<br>s | Vindu 1 felt L,<br>Vindu 1 felt<br>Lukke 600          | C326-<br>03 | 1                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3.<br>ETG. | Klasserom<br>C326             | Window<br>s | Vindu 1 felt,<br>Vindu 1 felt<br>1200                 | C326-<br>04 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3.<br>ETG. | Klasserom<br>C326             | Window<br>s | Fastvindu 2<br>felt, Fastvindu<br>2 felt<br>1200+1200 | C326-<br>05 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3.<br>ETG. | Klasserom<br>C326             | Window<br>s | Fastvindu 2<br>felt, Fastvindu<br>2 felt<br>1200+1200 | C326-<br>05 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3.<br>ETG. | Arbeidsro<br>m lærere<br>B318 | Window<br>s | Vindu 1 felt,<br>Vindu 1 felt<br>1200                 | B318-<br>04 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3.<br>ETG. | Arbeidsro<br>m lærere<br>B318 | Window<br>s | Fastvindu 2<br>felt, Fastvindu<br>2 felt<br>1200+1200 | B318-<br>05 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje          | Romnavn                       | Kategori    | Family og Type                                        | Merk        | Glasspa<br>neler | Faktisk<br>glassareal | Glasbrystn       | Glassareal<br>under<br>minimumshøy<br>de | Transparensfak<br>tor LT | Korrigert glassareal |
|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| PLAN 3.<br>ETG. | Arbeidsro<br>m lærere<br>B318 | Window<br>s | Fastvindu 2<br>felt, Fastvindu<br>2 felt<br>1200+1200 | B318-<br>05 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3.<br>ETG. | Arbeidsro<br>m lærere<br>C318 | Window<br>s | Vindu 1 felt,<br>Vindu 1 felt<br>1200                 | C318-<br>03 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3.<br>ETG. | Arbeidsro<br>m lærere<br>C318 | Window<br>s | Vindu 1 felt,<br>Vindu 1 felt<br>1200                 | C318-<br>04 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3.<br>ETG. | Arbeidsro<br>m lærere<br>C318 | Window<br>s | Vindu 1 felt,<br>Vindu 1 felt<br>1200                 | C318-<br>05 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4.<br>ETG. | Arbeidsro<br>m lærere<br>C424 | Window<br>s | Vindu 1 felt,<br>Vindu 1 felt<br>1200                 | C424-<br>01 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4.<br>ETG. | Klasserom<br>C417             | Window<br>s | Fastvindu 2<br>felt, Fastvindu<br>2 felt<br>1200+1200 | C417-<br>01 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4.<br>ETG. | Klasserom<br>C417             | Window<br>s | Fastvindu 2<br>felt, Fastvindu<br>2 felt<br>1200+1200 | C417-<br>01 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4.<br>ETG. | Klasserom<br>C420             | Window<br>s | Vindu 1 felt L,<br>Vindu 1 felt<br>Lukke 1200         | C420-<br>04 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |



| Etasje       | Romnavn                | Kategori | Family og Type                               | Merk    | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|------------------------|----------|----------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| PLAN 4. ETG. | Klasserom C420         | Windows  | Fastvindu 2 felt, Fastvindu 2 felt 1200+1200 | C420-05 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4. ETG. | Klasserom C420         | Windows  | Fastvindu 2 felt, Fastvindu 2 felt 1200+1200 | C420-05 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4. ETG. | Klasserom C417         | Windows  | Vindu 1 felt L, Vindu 1 felt Lukke 600       | C417-02 | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4. ETG. | Klasserom C417         | Windows  | Vindu 1 felt, Vindu 1 felt 1200              | C417-03 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4. ETG. | Arbeidsrom lærere C424 | Windows  | Vindu 1 felt, Vindu 1 felt 1200              | C424-02 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4. ETG. | Arbeidsrom lærere C424 | Windows  | Vindu 1 felt, Vindu 1 felt 1200              | C424-03 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4. ETG. | Klasserom C417         | Windows  | Fastvindu 2 felt, Fastvindu 2 felt 1200+1200 | C417-04 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4. ETG. | Klasserom C417         | Windows  | Fastvindu 2 felt, Fastvindu 2 felt           | C417-04 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje          | Romnavn                       | Kategori    | Family og Type                                        | Merk        | Glasspa<br>neler | Faktisk<br>glassareal | Glasbrystn       | Glassareal<br>under<br>minimumshøy<br>de | Transparensfak<br>tor LT | Korrigert glassareal |
|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|                 |                               |             | 1200+1200                                             |             |                  |                       |                  |                                          |                          |                      |
| PLAN 4.<br>ETG. | Klasserom<br>C417             | Window<br>s | Vindu 1 felt,<br>Vindu 1 felt<br>1200                 | C417-<br>05 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4.<br>ETG. | Arbeidsro<br>m lærere<br>C424 | Window<br>s | Fastvindu 2<br>felt, Fastvindu<br>2 felt<br>1200+1200 | C424-<br>04 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4.<br>ETG. | Arbeidsro<br>m lærere<br>C424 | Window<br>s | Fastvindu 2<br>felt, Fastvindu<br>2 felt<br>1200+1200 | C424-<br>04 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4.<br>ETG. | Arbeidsro<br>m lærere<br>C424 | Window<br>s | Vindu 1 felt,<br>Vindu 1 felt<br>1200                 | C424-<br>05 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4.<br>ETG. | Helsesøst<br>er B403          | Window<br>s | Fastvindu 2<br>felt, Fastvindu<br>2 felt<br>1200+1200 | B403-<br>01 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4.<br>ETG. | Helsesøst<br>er B403          | Window<br>s | Fastvindu 2<br>felt, Fastvindu<br>2 felt<br>1200+1200 | B403-<br>01 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4.<br>ETG. | Helsesøst<br>er B402          | Window<br>s | Vindu 1 felt,<br>Vindu 1 felt<br>1200                 | B402-<br>01 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4.         | Skaperver                     | Window      | Vindu 1 felt,                                         | B410-       | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje          | Romnavn                    | Kategori    | Family og Type                                        | Merk        | Glasspa<br>neler | Faktisk<br>glassareal | Glasbrystn       | Glassareal<br>under<br>minimumshøy<br>de | Transparensfak<br>tor LT | Korrigert glassareal |
|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| ETG.            | ksted<br>B410              | s           | Vindu 1 felt<br>1200                                  | 01          |                  |                       |                  |                                          |                          |                      |
| PLAN 4.<br>ETG. | Helsesøst<br>er B404       | Window<br>s | Vindu 1 felt,<br>Vindu 1 felt<br>1200                 | B404-<br>01 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4.<br>ETG. | Skaperver<br>ksted<br>B410 | Window<br>s | Fastvindu 2<br>felt, Fastvindu<br>2 felt<br>1200+1200 | B410-<br>02 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4.<br>ETG. | Skaperver<br>ksted<br>B410 | Window<br>s | Fastvindu 2<br>felt, Fastvindu<br>2 felt<br>1200+1200 | B410-<br>02 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4.<br>ETG. | Helsesøst<br>er B404       | Window<br>s | Vindu 1 felt,<br>Vindu 1 felt<br>1200                 | B404-<br>02 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4.<br>ETG. | Helsesøst<br>er B404       | Window<br>s | Vindu 1 felt,<br>Vindu 1 felt<br>600                  | B404-<br>03 | 1                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4.<br>ETG. | Sosiallære<br>r B406       | Window<br>s | Fastvindu 2<br>felt, Fastvindu<br>2 felt<br>600+1200  | B406-<br>01 | 1                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4.<br>ETG. | Sosiallære<br>r B406       | Window<br>s | Fastvindu 2<br>felt, Fastvindu<br>2 felt<br>600+1200  | B406-<br>01 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje          | Romnavn                       | Kategori    | Family og Type                                     | Merk        | Glasspa<br>neler | Faktisk<br>glassareal | Glasbrystn       | Glassareal<br>under<br>minimumshøy<br>de | Transparensfak<br>tor LT | Korrigert glassareal |
|-----------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| PLAN 3.<br>ETG. | Arbeidsro<br>m lærere<br>B305 | Window<br>s | Vindu 1 felt,<br>Vindu 1 felt<br>1200              | B305-<br>03 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3.<br>ETG. | Arbeidsro<br>m lærere<br>B305 | Window<br>s | Vindu 1 felt,<br>Vindu 1 felt<br>1200              | B305-<br>04 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3.<br>ETG. | Arbeidsro<br>m lærere<br>B305 | Window<br>s | Vindu 1 felt,<br>Vindu 1 felt<br>1200              | B305-<br>05 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Klasserom<br>A213             | Window<br>s | Vindu 2 felt F-<br>L, Vindu 2 felt<br>F-L 600+1200 | A213-<br>03 | 1                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Klasserom<br>A213             | Window<br>s | Vindu 2 felt F-<br>L, Vindu 2 felt<br>F-L 600+1200 | A213-<br>03 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Klasserom<br>A213             | Window<br>s | Vindu 1 felt,<br>Vindu 1 felt<br>1200              | A213-<br>04 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Klasserom<br>A213             | Window<br>s | Vindu 1 felt,<br>Vindu 1 felt<br>1200              | A213-<br>05 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Klasserom<br>A215             | Window<br>s | Vindu 2 felt F-<br>L, Vindu 2 felt<br>F-L 600+1200 | A215-<br>04 | 1                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Klasserom<br>A215             | Window<br>s | Vindu 2 felt F-<br>L, Vindu 2 felt<br>F-L 600+1200 | A215-<br>04 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje       | Romnavn        | Kategori | Family og Type                               | Merk    | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|----------------|----------|----------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| PLAN 2. ETG. | Klasserom A215 | Windows  | Fastvindu 2 felt, Fastvindu 2 felt 1200+1200 | A215-05 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Klasserom A215 | Windows  | Fastvindu 2 felt, Fastvindu 2 felt 1200+1200 | A215-05 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom A313 | Windows  | Fastvindu 2 felt, Fastvindu 2 felt 1200+1200 | A313-04 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom A313 | Windows  | Fastvindu 2 felt, Fastvindu 2 felt 1200+1200 | A313-04 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom A313 | Windows  | Vindu 2 felt F-L, Vindu 2 felt F-L 600+1200  | A313-05 | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom A313 | Windows  | Vindu 2 felt F-L, Vindu 2 felt F-L 600+1200  | A313-05 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom A315 | Windows  | Vindu 1 felt, Vindu 1 felt 1200              | A315-04 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom A315 | Windows  | Vindu 1 felt, Vindu 1 felt                   | A315-05 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje       | Romnavn        | Kategori | Family og Type                               | Merk    | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|----------------|----------|----------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|              |                |          | 1200                                         |         |              |                    |                  |                                |                      |                      |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom A315 | Windows  | Vindu 2 felt F-L, Vindu 2 felt F-L 600+1200  | A315-06 | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom A315 | Windows  | Vindu 2 felt F-L, Vindu 2 felt F-L 600+1200  | A315-06 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom B332 | Windows  | Fastvindu 2 felt, Fastvindu 2 felt 1200+1200 | B332-03 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom B332 | Windows  | Fastvindu 2 felt, Fastvindu 2 felt 1200+1200 | B332-03 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom B334 | Windows  | Vindu 2 felt F-L, Vindu 2 felt F-L 600+1200  | B334-02 | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom B334 | Windows  | Vindu 2 felt F-L, Vindu 2 felt F-L 600+1200  | B334-02 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom B334 | Windows  | Vindu 1 felt, Vindu 1 felt 1200              | B334-03 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom B334 | Windows  | Vindu 1 felt, Vindu 1 felt 1200              | B334-04 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje          | Romnavn           | Kategori    | Family og Type                                        | Merk        | Glasspa<br>neler | Faktisk<br>glassareal | Glasbrystn       | Glassareal<br>under<br>minimumshøy<br>de | Transparensfak<br>tor LT | Korrigert glassareal |
|-----------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| PLAN 3.<br>ETG. | Klasserom<br>B332 | Window<br>s | Vindu 2 felt F-<br>L, Vindu 2 felt<br>F-L 600+1200    | B332-<br>04 | 1                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3.<br>ETG. | Klasserom<br>B332 | Window<br>s | Vindu 2 felt F-<br>L, Vindu 2 felt<br>F-L 600+1200    | B332-<br>04 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3.<br>ETG. | Klasserom<br>B327 | Window<br>s | Fastvindu 2<br>felt, Fastvindu<br>2 felt<br>1200+1200 | B327-<br>02 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3.<br>ETG. | Klasserom<br>B327 | Window<br>s | Fastvindu 2<br>felt, Fastvindu<br>2 felt<br>1200+1200 | B327-<br>02 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3.<br>ETG. | Klasserom<br>B328 | Window<br>s | Vindu 2 felt F-<br>L, Vindu 2 felt<br>F-L 600+1200    | B328-<br>03 | 1                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3.<br>ETG. | Klasserom<br>B328 | Window<br>s | Vindu 2 felt F-<br>L, Vindu 2 felt<br>F-L 600+1200    | B328-<br>03 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3.<br>ETG. | Klasserom<br>B328 | Window<br>s | Vindu 1 felt,<br>Vindu 1 felt<br>1200                 | B328-<br>04 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3.<br>ETG. | Klasserom<br>B328 | Window<br>s | Vindu 1 felt,<br>Vindu 1 felt<br>1200                 | B328-<br>05 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3.         | Klasserom         | Window      | Vindu 2 felt F-                                       | B327-       | 1                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje       | Romnavn        | Kategori | Family og Type                               | Merk    | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|----------------|----------|----------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| ETG.         | B327           | s        | L, Vindu 2 felt F-L 600+1200                 | 03      |              |                    |                  |                                |                      |                      |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom B327 | Window s | Vindu 2 felt F-L, Vindu 2 felt F-L 600+1200  | B327-03 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom C309 | Window s | Fastvindu 2 felt, Fastvindu 2 felt 1200+1200 | C309-03 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom C309 | Window s | Fastvindu 2 felt, Fastvindu 2 felt 1200+1200 | C309-03 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom C309 | Window s | Vindu 2 felt F-L, Vindu 2 felt F-L 600+1200  | C309-04 | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom C309 | Window s | Vindu 2 felt F-L, Vindu 2 felt F-L 600+1200  | C309-04 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom C308 | Window s | Vindu 1 felt, Vindu 1 felt 1200              | C308-03 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom C308 | Window s | Vindu 1 felt, Vindu 1 felt 1200              | C308-04 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom C308 | Window s | Vindu 2 felt F-L, Vindu 2 felt               | C308-05 | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |



| Etasje          | Romnavn           | Kategori    | Family og Type                                        | Merk        | Glasspa<br>neler | Faktisk<br>glassareal | Glasbrystn       | Glassareal<br>under<br>minimumshøy<br>de | Transparensfak<br>tor LT | Korrigert glassareal |
|-----------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|                 |                   |             | F-L 600+1200                                          |             |                  |                       |                  |                                          |                          |                      |
| PLAN 3.<br>ETG. | Klasserom<br>C308 | Window<br>s | Vindu 2 felt F-<br>L, Vindu 2 felt<br>F-L 600+1200    | C308-<br>05 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4.<br>ETG. | Klasserom<br>C411 | Window<br>s | Fastvindu 2<br>felt, Fastvindu<br>2 felt<br>1200+1200 | C411-<br>03 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4.<br>ETG. | Klasserom<br>C411 | Window<br>s | Fastvindu 2<br>felt, Fastvindu<br>2 felt<br>1200+1200 | C411-<br>03 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4.<br>ETG. | Klasserom<br>C413 | Window<br>s | Fastvindu 2<br>felt, Fastvindu<br>2 felt<br>1200+1200 | C413-<br>03 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4.<br>ETG. | Klasserom<br>C413 | Window<br>s | Fastvindu 2<br>felt, Fastvindu<br>2 felt<br>1200+1200 | C413-<br>03 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4.<br>ETG. | Klasserom<br>C411 | Window<br>s | Vindu 1 felt,<br>Vindu 1 felt<br>1200                 | C411-<br>04 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4.<br>ETG. | Klasserom<br>C411 | Window<br>s | Vindu 1 felt L,<br>Vindu 1 felt<br>Lukke 600          | C411-<br>05 | 1                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4.         | Klasserom         | Window      | Vindu 1 felt,                                         | C413-       | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje       | Romnavn             | Kategori | Family og Type                          | Merk    | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|---------------------|----------|-----------------------------------------|---------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| ETG.         | C413                | s        | Vindu 1 felt 1200                       | 04      |              |                    |                  |                                |                      |                      |
| PLAN 4. ETG. | Klasserom C413      | Window s | Vindu 1 felt L, Vindu 1 felt Lukke 600  | C413-05 | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4. ETG. | Renhold kontor B424 | Window s | Vindu 1 felt, Vindu 1 felt 1200         | B424-01 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4. ETG. | Renhold kontor B424 | Window s | Vindu 1 felt, Vindu 1 felt 1200         | B424-02 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4. ETG. | Renhold kontor B424 | Window s | Vindu 1 felt, Vindu 1 felt 1200         | B424-03 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Spesped B207        | Window s | Fastvindu, GF20                         | B207-01 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Møterom B204        | Window s | Fastvindu Sch, GF22 - 12x30M            | B204-01 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Klasserom A110      | Window s | Fastvindu Sch, GF22 - 12x30M            | A110-03 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Klasserom A110      | Window s | Fastvindu Sch 2 felt, GF26 - Sch 2 felt | A110-04 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Klasserom A110      | Window s | Fastvindu Sch 2 felt, GF26 - Sch 2 felt | A110-04 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.      | Klasserom           | Window   | Fastvindu Sch,                          | A108-   | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje          | Romnavn                 | Kategori    | Family og Type                                            | Merk        | Glasspa<br>neler | Faktisk<br>glassareal | Glasbrystn       | Glassareal<br>under<br>minimumshøy<br>de | Transparensfak<br>tor LT | Korrigert glassareal |
|-----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| ETG.            | A108                    | s           | GF22 - 12x30M                                             | 03          |                  |                       |                  |                                          |                          |                      |
| PLAN 1.<br>ETG. | Klasserom<br>A110       | Window<br>s | Fastvindu Sch,<br>GF22 - 12x30M                           | A110-<br>05 | 1                | 3 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Mat og<br>helse<br>C203 | Window<br>s | Fastvindu Sch,<br>GF21 - 10x30M                           | C203-<br>01 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.<br>ETG. | ATO B111                | Window<br>s | Fastvindu Sch,<br>GF22 - 12x30M                           | B111-<br>01 | 1                | 3 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.<br>ETG. | SFO B104                | Window<br>s | Fastvindu Sch,<br>GF22 - 12x30M                           | B104-<br>01 | 1                | 3 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.<br>ETG. | Klasserom<br>A113       | Window<br>s | Fastvindu Sch,<br>GF22 - 12x30M                           | A113-<br>03 | 1                | 3 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.<br>ETG. | Klasserom<br>A115       | Window<br>s | Fastvindu Sch,<br>GF22 - 12x30M                           | A115-<br>04 | 1                | 3 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.<br>ETG. | Musikkro<br>m B117      | Window<br>s | Fastvindu Sch,<br>GF22 - 12x30M                           | B117-<br>01 | 1                | 3 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Trinntorg<br>A210       | Window<br>s | Vindu 3 felt<br>Var Horisontal,<br>GF23 - 3 felt<br>Var H | A210-<br>01 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Trinntorg<br>A210       | Window<br>s | Vindu 3 felt<br>Var Horisontal,<br>GF23 - 3 felt<br>Var H | A210-<br>01 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Trinntorg<br>A210       | Window<br>s | Vindu 3 felt<br>Var Horisontal,<br>GF23 - 3 felt          | A210-<br>01 | 1                | 3 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje       | Romnavn        | Kategori | Family og Type                                            | Merk    | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|              |                |          | Var H                                                     |         |              |                    |                  |                                |                      |                      |
| PLAN 3. ETG. | Trinntorg C316 | Windows  | Vindu 3 felt Horizontal, GF25 - 3 felt H_3790x3190        | C316-03 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.82                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Trinntorg C316 | Windows  | Vindu 3 felt Horizontal, GF25 - 3 felt H_3790x3190        | C316-03 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.82                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Trinntorg C316 | Windows  | Vindu 3 felt Horizontal, GF25 - 3 felt H_3790x3190        | C316-03 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.82                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | SFO B104       | Windows  | Vindu Sch 3 felt Horizontal, GF24 - Sch 3 felt Horizontal | B104-02 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | SFO B104       | Windows  | Vindu Sch 3 felt Horizontal, GF24 - Sch 3 felt Horizontal | B104-02 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | SFO B104       | Windows  | Vindu Sch 3 felt Horizontal, GF24 - Sch 3 felt Horizontal | B104-02 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | ATO B110       | Windows  | Fastvindu Sch 2 felt, GF26 -                              | B110-01 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje          | Romnavn            | Kategori    | Family og Type                                                              | Merk        | Glasspa<br>neler | Faktisk<br>glassareal | Glasbrystn       | Glassareal<br>under<br>minimumshøy<br>de | Transparensfak<br>tor LT | Korrigert glassareal |
|-----------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|                 |                    |             | Sch 2 felt                                                                  |             |                  |                       |                  |                                          |                          |                      |
| PLAN 1.<br>ETG. | ATO B110           | Window<br>s | Fastvindu Sch<br>2 felt, GF26 -<br>Sch 2 felt                               | B110-<br>01 | 1                | 3 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.<br>ETG. | ATO B111           | Window<br>s | Fastvindu Sch<br>2 felt, GF26 -<br>Sch 2 felt                               | B111-<br>02 | 1                | 3 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.<br>ETG. | ATO B111           | Window<br>s | Fastvindu Sch<br>2 felt, GF26 -<br>Sch 2 felt                               | B111-<br>02 | 1                | 3 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.<br>ETG. | Musikkro<br>m B117 | Window<br>s | Fastvindu Sch<br>2 felt, GF26 -<br>Sch 2 felt                               | B117-<br>02 | 1                | 3 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.<br>ETG. | Musikkro<br>m B117 | Window<br>s | Fastvindu Sch<br>2 felt, GF26 -<br>Sch 2 felt                               | B117-<br>02 | 1                | 3 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.<br>ETG. | Klasserom<br>A113  | Window<br>s | Vindu Sch 3<br>felt med<br>åpning-5,<br>GF28 -Sch 3<br>felt med<br>åpning-5 | A113-<br>04 | 1                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.<br>ETG. | Klasserom<br>A113  | Window<br>s | Vindu Sch 3<br>felt med<br>åpning-5,<br>GF28 -Sch 3<br>felt med             | A113-<br>04 | 1                | 3 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje       | Romnavn           | Kategori | Family og Type                                               | Merk    | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|              |                   |          | åpning-5                                                     |         |              |                    |                  |                                |                      |                      |
| PLAN 1. ETG. | Klasserom A113    | Windows  | Vindu Sch 3 felt med åpning-5, GF28 -Sch 3 felt med åpning-5 | A113-04 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Personallrom B233 | Windows  | Vindu Sch 3 felt Horizontal, GF24 - Sch 3 felt Horizontal    | B233-01 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Personallrom B233 | Windows  | Vindu Sch 3 felt Horizontal, GF24 - Sch 3 felt Horizontal    | B233-01 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Personallrom B233 | Windows  | Vindu Sch 3 felt Horizontal, GF24 - Sch 3 felt Horizontal    | B233-01 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Personallrom B233 | Windows  | Fastvindu Sch 2 felt, GF26 - Sch 2 felt                      | B233-02 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Personallrom B233 | Windows  | Fastvindu Sch 2 felt, GF26 - Sch 2 felt                      | B233-02 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Personallrom B233 | Windows  | Fastvindu Sch 2 felt, GF26 -                                 | B233-03 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje       | Romnavn           | Kategori | Family og Type                                      | Merk    | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|              |                   |          | Sch 2 felt                                          |         |              |                    |                  |                                |                      |                      |
| PLAN 2. ETG. | Personalom B233   | Windows  | Fastvindu Sch 2 felt, GF26 - Sch 2 felt             | B233-03 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Mat og helse C203 | Windows  | Fastvindu Sch 2 felt, GF26 - Sch 2 felt             | C203-02 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Mat og helse C203 | Windows  | Fastvindu Sch 2 felt, GF26 - Sch 2 felt             | C203-02 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Mat og helse C204 | Windows  | Fastvindu Sch 2 felt, GF26 - Sch 2 felt             | C204-01 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Mat og helse C204 | Windows  | Fastvindu Sch 2 felt, GF26 - Sch 2 felt             | C204-01 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Trapp B238        | Windows  | Fastvindu Sch 2 felt, GF26 - Sch 2 felt             | B238-01 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Trapp B238        | Windows  | Fastvindu Sch 2 felt, GF26 - Sch 2 felt             | B238-01 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Trapp B344        | Windows  | Vindu Sch 3 felt med åpning-5, GF28 -Sch 3 felt med | B344-01 | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 0 m <sup>2</sup>     |

| Etasje       | Romnavn        | Kategori | Family og Type                                               | Merk    | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|              |                |          | åpning-5                                                     |         |              |                    |                  |                                |                      |                      |
| PLAN 3. ETG. | Trapp B344     | Windows  | Vindu Sch 3 felt med åpning-5, GF28 -Sch 3 felt med åpning-5 | B344-01 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Trapp B344     | Windows  | Vindu Sch 3 felt med åpning-5, GF28 -Sch 3 felt med åpning-5 | B344-01 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Klasserom A115 | Windows  | Vindu Sch 3 felt med åpning-5, GF28 -Sch 3 felt med åpning-5 | A115-05 | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Klasserom A115 | Windows  | Vindu Sch 3 felt med åpning-5, GF28 -Sch 3 felt med åpning-5 | A115-05 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Klasserom A115 | Windows  | Vindu Sch 3 felt med                                         | A115-05 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |



| Etasje          | Romnavn           | Kategori    | Family og Type                                                              | Merk        | Glassp<br>aneler | Faktisk<br>glassareal | Glasbrystn       | Glassareal<br>under<br>minimumshøy<br>de | Transparensfak<br>tor LT | Korrigert glassareal |
|-----------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|                 |                   |             | åpning-5,<br>GF28 -Sch 3<br>felt med<br>åpning-5                            |             |                  |                       |                  |                                          |                          |                      |
| PLAN 1.<br>ETG. | Klasserom<br>A110 | Window<br>s | Vindu Sch 3<br>felt med<br>åpning-5,<br>GF28 -Sch 3<br>felt med<br>åpning-5 | A110-<br>06 | 1                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.<br>ETG. | Klasserom<br>A110 | Window<br>s | Vindu Sch 3<br>felt med<br>åpning-5,<br>GF28 -Sch 3<br>felt med<br>åpning-5 | A110-<br>06 | 1                | 3 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.<br>ETG. | Klasserom<br>A110 | Window<br>s | Vindu Sch 3<br>felt med<br>åpning-5,<br>GF28 -Sch 3<br>felt med<br>åpning-5 | A110-<br>06 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.<br>ETG. | Klasserom<br>A108 | Window<br>s | Vindu Sch 3<br>felt med<br>åpning-5,<br>GF28 -Sch 3<br>felt med             | A108-<br>04 | 1                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 0 m <sup>2</sup>     |

| Etasje       | Romnavn              | Kategori | Family og Type                                               | Merk    | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|              |                      |          | åpning-5                                                     |         |              |                    |                  |                                |                      |                      |
| PLAN 1. ETG. | Klasserom A108       | Windows  | Vindu Sch 3 felt med åpning-5, GF28 -Sch 3 felt med åpning-5 | A108-04 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Klasserom A108       | Windows  | Vindu Sch 3 felt med åpning-5, GF28 -Sch 3 felt med åpning-5 | A108-04 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Tekstil C222         | Windows  | Fastvindu Sch 2 felt, GF26 - Sch 2 felt                      | C222-01 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Tekstil C222         | Windows  | Fastvindu Sch 2 felt, GF26 - Sch 2 felt                      | C222-01 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Maling/Keramikk C224 | Windows  | Fastvindu Sch 2 felt, GF26 - Sch 2 felt                      | C224-01 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Maling/Keramikk C224 | Windows  | Fastvindu Sch 2 felt, GF26 - Sch 2 felt                      | C224-01 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Sløyd C228           | Windows  | Fastvindu Sch 2 felt, GF26 -                                 | C228-02 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje       | Romnavn           | Kategori | Family og Type                          | Merk    | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|-------------------|----------|-----------------------------------------|---------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|              |                   |          | Sch 2 felt                              |         |              |                    |                  |                                |                      |                      |
| PLAN 2. ETG. | Sløyd C228        | Windows  | Fastvindu Sch 2 felt, GF26 - Sch 2 felt | C228-02 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Sløyd C228        | Windows  | Fastvindu Sch 2 felt, GF26 - Sch 2 felt | C228-03 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Sløyd C228        | Windows  | Fastvindu Sch 2 felt, GF26 - Sch 2 felt | C228-03 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Mat og helse C204 | Windows  | Fastvindu Sch, GF21 - 10x30M            | C204-02 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Sløyd C228        | Windows  | Vindu Sch 4 felt, GF27 - Sch 4 felt     | C228-04 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Sløyd C228        | Windows  | Vindu Sch 4 felt, GF27 - Sch 4 felt     | C228-04 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Sløyd C228        | Windows  | Vindu Sch 4 felt, GF27 - Sch 4 felt     | C228-04 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Sløyd C228        | Windows  | Vindu Sch 4 felt, GF27 - Sch 4 felt     | C228-04 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4. ETG. | Naturfag kjemi    | Windows  | Vindu Sch 4 felt, GF19                  | B411-01 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje       | Romnavn               | Kategori | Family og Type               | Merk    | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|-----------------------|----------|------------------------------|---------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|              | B411                  |          |                              |         |              |                    |                  |                                |                      |                      |
| PLAN 4. ETG. | Naturfag kjemi B411   | Windows  | Vindu Sch 4 felt, GF19       | B411-01 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4. ETG. | Naturfag kjemi B411   | Windows  | Vindu Sch 4 felt, GF19       | B411-01 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4. ETG. | Naturfag kjemi B411   | Windows  | Vindu Sch 4 felt, GF19       | B411-01 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4. ETG. | Naturfag biologi B415 | Windows  | Fastvindu 2 felt, GF18       | B415-01 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4. ETG. | Naturfag biologi B415 | Windows  | Fastvindu 2 felt, GF18       | B415-01 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4. ETG. | Naturfag biologi B415 | Windows  | Fastvindu 2 felt, GF18       | B415-02 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 4. ETG. | Naturfag biologi B415 | Windows  | Fastvindu 2 felt, GF18       | B415-02 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Musikkrom B121        | Windows  | Fastvindu Sch, GF22 - 12x30M | B121-01 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Musikkrom B121        | Windows  | Fastvindu Sch, GF22 - 12x30M | B121-02 | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.      | Avd. leder            | Windows  | Fastvindu,                   | C200-   | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje       | Romnavn              | Kategori     | Family og Type                                                                   | Merk    | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| ETG.         | B211                 | s            | GF20 2                                                                           | 02      |              |                    |                  |                                |                      |                      |
| PLAN 3. ETG. | Klasserom B334       | Windows      | Vindu 1 felt, Vindu 1 felt 600                                                   | C200-03 | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Trinntorg A111       | Curtain Wall | Systemveggdør Tofløyet Glassfelt Ulik, S-YDA-TGU-3 1650x2100 Aluminiumglas sfelt | A111-01 | 8            | 8 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 4 m <sup>2</sup>               | 0.37                 | 2 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Maling/Keramikk C224 | Curtain Wall | Systemveggdør Enfløyet Glassfelt, S-YDA-EG1 Aluminiumglas sfelt 10x21M           | C224-01 | 5            | 8 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 4 m <sup>2</sup>               | 0.41                 | 2 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Sløyd C228           | Curtain Wall | Systemveggdør Enfløyet Glassfelt, S-YDA-EG1 Aluminiumglas sfelt 10x21M           | C228-01 | 5            | 8 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 4 m <sup>2</sup>               | 0.41                 | 2 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Vindfang A100        | Curtain Wall | Systemveggdør Tofløyet Glassfelt med ramme, S-                                   | A100-01 | 10           | 10 m <sup>2</sup>  | 0 m <sup>2</sup> | 5 m <sup>2</sup>               | 0.34                 | 2 m <sup>2</sup>     |

| Etasje       | Romnavn                        | Kategori     | Family og Type                                                                                         | Merk    | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                |              | YDA-TG1-Aluminiumglas<br>sfelt<br>Dobbeldør<br>10x21M                                                  |         |              |                    |                  |                                |                      |                      |
| PLAN 2. ETG. | Vindfang C200                  | Curtain Wall | Systemveggdør Tofløyet<br>Glassfelt med ramme, S-YDA-TG1-Aluminiumglas<br>sfelt<br>Dobbeldør<br>10x21M | C200-01 | 10           | 9 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 4 m <sup>2</sup>               | 0.34                 | 2 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Skolebibliotek B107, Amfi B231 | Curtain Wall | Systemveggdør Tofløyet<br>Glassfelt Ulik, S-YDA-TGU-1 1650x2100<br>Aluminiumglas<br>sfelt              | B107-01 | 32           | 49 m <sup>2</sup>  | 0 m <sup>2</sup> | 16 m <sup>2</sup>              | 0.47                 | 15 m <sup>2</sup>    |
| PLAN 2. ETG. | Kantine B232, Amfi B231        | Curtain Wall | Systemveggdør Tofløyet<br>Glassfelt Ulik, S-YDA-TGU-2 1650x2100<br>Aluminiumglas                       | B232-01 | 47           | 73 m <sup>2</sup>  | 0 m <sup>2</sup> | 25 m <sup>2</sup>              | 0.47                 | 22 m <sup>2</sup>    |

| Etasje          | Romnavn                                                                          | Kategori        | Family og Type                                                              | Merk | Glassp<br>neler | Faktisk<br>glassareal | Glasbrystn       | Glassareal<br>under<br>minimumshøy<br>de | Transparensfak<br>tor LT | Korrigert glassareal |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|                 |                                                                                  |                 | sfelt                                                                       |      |                 |                       |                  |                                          |                          |                      |
| PLAN 2.<br>ETG. | Grovgard.<br>Lærer<br>C426,Vest<br>ilbyle<br>C201,Grov<br>gard.<br>Lærer<br>C317 | Curtain<br>Wall | Åpningsvindu<br>Curtain Wall,<br>Aluminium -<br>Sidehengslet<br>Utadslående | -02  | 9               | 6 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 3 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 2 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Korridor<br>B200,Korri<br>dor B230                                               | Curtain<br>Wall | Curtain Wall,<br>GF-I-06<br>Glassvegg EI30<br>Innvendig -<br>AWS System     |      | 1               | 3 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.<br>ETG. | Vindfang<br>A100                                                                 | Curtain<br>Wall | Curtain Wall,<br>GF07 - Profil<br>Alu. 204mm<br>FWS System                  |      | 2               | 6 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 3 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 2 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Korridor<br>C221                                                                 | Curtain<br>Wall | Curtain Wall,<br>GF-I-8<br>Glassvegg EI30<br>Innvendig                      |      | 1               | 0 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3.<br>ETG. | Klasserom<br>B332,Trap<br>p B344                                                 | Curtain<br>Wall | Curtain Wall,<br>GF-I-14<br>Glassvegg EI30<br>Innvendig -<br>AWS System     |      | 4               | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 0 m <sup>2</sup>     |

| Etasje          | Romnavn                                                                   | Kategori        | Family og Type                                             | Merk | Glasspa<br>neler | Faktisk<br>glassareal | Glasbrystn       | Glassareal<br>under<br>minimumshøy<br>de | Transparensfak<br>tor LT | Korrigert glassareal |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| PLAN 1.<br>ETG. | Korridor<br>A101,Gan<br>g<br>A300,Vest<br>ibyle<br>A200,Korri<br>dor B200 | Curtain<br>Wall | Curtain Wall,<br>GF09 - Profil<br>Alu. 204mm<br>FWS System |      | 14               | 48 m <sup>2</sup>     | 0 m <sup>2</sup> | 23 m <sup>2</sup>                        | 0.55                     | 14 m <sup>2</sup>    |
| PLAN 1.<br>ETG. | Vindfang<br>A100                                                          | Curtain<br>Wall | Curtain Wall,<br>GF08 - Profil<br>Alu. 204mm<br>FWS System |      | 2                | 6 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 3 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 2 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.<br>ETG. | Skolebibli<br>otek<br>B107,Korri<br>dor B200                              | Curtain<br>Wall | Curtain Wall,<br>GF01 - Profil<br>Alu. 204mm<br>FWS System |      | 2                | 6 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 2 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Kantine<br>B232                                                           | Curtain<br>Wall | Curtain Wall,<br>GF-I-07<br>Glassvegg EI30<br>Innvendig    |      | 1                | 0 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Vindfang<br>C200                                                          | Curtain<br>Wall | Curtain Wall,<br>FA13 - Profil<br>Alu. 204mm<br>FWS System |      | 2                | 7 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 3 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 2 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.<br>ETG. | Skolebibli<br>otek B107                                                   | Curtain<br>Wall | Curtain Wall,<br>GF02 - Profil<br>Alu.<br>50x285mm -       |      | 3                | 7 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 3 m <sup>2</sup>     |



| Etasje       | Romnavn                                                                                   | Kategori     | Family og Type                                                                   | Merk    | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                                                                           |              | FWS System                                                                       |         |              |                    |                  |                                |                      |                      |
| PLAN 2. ETG. | Amfi B231                                                                                 | Curtain Wall | Curtain Wall, GF04 - Profil Alu. 50x285mm - FWS System                           |         | 3            | 5 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 2 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Trinntorg A111,Trinntorg A111,Trinntorg A111,Trinntorg A111,Trinntorg A111,Trinntorg A111 | Doors        | Systemveggdør Tofløyet Glassfelt Ulik, S-YDA-TGU-3 1650x2100 Aluminiumglas sfelt | A111-01 | 2            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.37                 | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Trinntorg A111                                                                            | Doors        | Systemveggdør Tofløyet Glassfelt Ulik, S-YDA-TGU-3 1650x2100 Aluminiumglas sfelt | A111-01 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Trinntorg A111                                                                            | Doors        | Systemveggdør Tofløyet                                                           | A111-01 | 2            | 0 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.00                 | 0 m <sup>2</sup>     |

| Etasje          | Romnavn                                                                                     | Kategori | Family og Type                                                                                     | Merk        | Glassp<br>aneler | Faktisk<br>glassareal | Glasbrystn       | Glassareal<br>under<br>minimumshøy<br>de | Transparensfak<br>tor LT | Korrigert glassareal |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|                 |                                                                                             |          | Glassfelt Ulik,<br>S-YDA-TGU-3<br>1650x2100<br>Aluminiumglas<br>sfelt                              |             |                  |                       |                  |                                          |                          |                      |
| PLAN 1.<br>ETG. | Trinntorg<br>A111                                                                           | Doors    | Systemveggdør<br>Tofløyet<br>Glassfelt Ulik,<br>S-YDA-TGU-3<br>1650x2100<br>Aluminiumglas<br>sfelt | A111-<br>01 | 1                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Maling/Keramik<br>C224,Maling/Keramik<br>C224,Maling/Keramik<br>C224,Maling/Keramik<br>C224 | Doors    | Systemveggdør<br>Enfløyet<br>Glassfelt, S-<br>YDA-EG1<br>Aluminiumglas<br>sfelt 10x21M             | C224-<br>01 | 2                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>                         | 0.41                     | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Maling/Keramik<br>C224                                                                      | Doors    | Systemveggdør<br>Enfløyet<br>Glassfelt, S-<br>YDA-EG1                                              | C224-<br>01 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 0 m <sup>2</sup>     |

| Etasje          | Romnavn                                                                                                        | Kategori | Family og Type                                                                                                       | Merk        | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|                 |                                                                                                                |          | Aluminiumglas<br>sfelt 10x21M                                                                                        |             |              |                    |                  |                                |                      |                      |
| PLAN 2.<br>ETG. | Sløyd<br>C228,Sløyd<br>C228,Sløyd<br>C228,Sløyd<br>C228                                                        | Doors    | Systemveggdør<br>Enfløyet<br>Glassfelt, S-<br>YDA-EG1<br>Aluminiumglas<br>sfelt 10x21M                               | C228-<br>01 | 2            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.41                 | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Sløyd<br>C228                                                                                                  | Doors    | Systemveggdør<br>Enfløyet<br>Glassfelt, S-<br>YDA-EG1<br>Aluminiumglas<br>sfelt 10x21M                               | C228-<br>01 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.<br>ETG. | Vindfang<br>A100,Vindfang<br>A100,Vindfang<br>A100,Vindfang<br>A100,Vindfang<br>A100,Vindfang<br>A100,Vindfang | Doors    | Systemveggdør<br>Tofløyet<br>Glassfelt med<br>ramme, S-<br>YDA-TG1-<br>Aluminiumglas<br>sfelt<br>Dobbeldør<br>10x21M | A100-<br>01 | 2            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.34                 | 0 m <sup>2</sup>     |

| Etasje          | Romnavn                        | Kategori | Family og Type                                                                                                         | Merk        | Glassp<br>aneler | Faktisk<br>glassareal | Glasbrystn       | Glassareal<br>under<br>minimumshøy<br>de | Transparensfak<br>tor LT | Korrigert glassareal |
|-----------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|                 | fang<br>A100,Vind<br>fang A100 |          |                                                                                                                        |             |                  |                       |                  |                                          |                          |                      |
| PLAN 1.<br>ETG. | Vindfang<br>A100               | Doors    | Systemveggdør<br>r Tofløyet<br>Glassfelt med<br>ramme, S-<br>YDA-TG1-<br>Aluminiumglas<br>sfelt<br>Dobbeldør<br>10x21M | A100-<br>01 | 1                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.<br>ETG. | Vindfang<br>A100               | Doors    | Systemveggdør<br>r Tofløyet<br>Glassfelt med<br>ramme, S-<br>YDA-TG1-<br>Aluminiumglas<br>sfelt<br>Dobbeldør<br>10x21M | A100-<br>01 | 2                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>                         | 0.00                     | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.<br>ETG. | Vindfang<br>A100               | Doors    | Systemveggdør<br>r Tofløyet<br>Glassfelt med<br>ramme, S-<br>YDA-TG1-<br>Aluminiumglas                                 | A100-<br>01 | 1                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 0 m <sup>2</sup>     |

| Etasje          | Romnavn                                                                                                                                                  | Kategori | Family og Type                                                                                                       | Merk        | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|                 |                                                                                                                                                          |          | sfelt<br>Dobbeldør<br>10x21M                                                                                         |             |              |                    |                  |                                |                      |                      |
| PLAN 1.<br>ETG. | Vindfang<br>A100                                                                                                                                         | Doors    | Systemveggdør<br>Tofløyet<br>Glassfelt med<br>ramme, S-<br>YDA-TG1-<br>Aluminiumglas<br>sfelt<br>Dobbeldør<br>10x21M | A100-<br>01 | 1            | 0 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.00                 | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Vindfang<br>C200,Vindfang<br>C200,Vindfang<br>C200,Vindfang<br>C200,Vindfang<br>C200,Vindfang<br>C200,Vindfang<br>C200,Vindfang<br>C200,Vindfang<br>C200 | Doors    | Systemveggdør<br>Tofløyet<br>Glassfelt med<br>ramme, S-<br>YDA-TG1-<br>Aluminiumglas<br>sfelt<br>Dobbeldør<br>10x21M | C200-<br>01 | 2            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.34                 | 0 m <sup>2</sup>     |

| Etasje       | Romnavn       | Kategori | Family og Type                                                                            | Merk    | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| PLAN 2. ETG. | Vindfang C200 | Doors    | Systemveggdør Tofløyet Glassfelt med ramme, S-YDA-TG1-Aluminiumglas felt Dobbeldør 10x21M | C200-01 | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Vindfang C200 | Doors    | Systemveggdør Tofløyet Glassfelt med ramme, S-YDA-TG1-Aluminiumglas felt Dobbeldør 10x21M | C200-01 | 2            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.00                 | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Vindfang C200 | Doors    | Systemveggdør Tofløyet Glassfelt med ramme, S-YDA-TG1-Aluminiumglas felt Dobbeldør 10x21M | C200-01 | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 0 m <sup>2</sup>     |

| Etasje       | Romnavn                                                                                                                                                                                                                                              | Kategori | Family og Type                                                                                          | Merk    | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| PLAN 2. ETG. | Vindfang C200                                                                                                                                                                                                                                        | Doors    | Systemveggdør Tofløyet<br>Glassfelt med ramme, S-YDA-TG1-<br>Aluminiumglas<br>sfelt<br>Dobbeldør 10x21M | C200-01 | 1            | 0 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.00                 | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Skolebibliotek<br>B107,Skolebibliotek<br>B107,Skolebibliotek<br>B107,Skolebibliotek<br>B107,Skolebibliotek<br>B107,Skolebibliotek<br>B107,Skolebibliotek<br>B107,Skolebibliotek<br>B107,Skolebibliotek<br>B107,Skolebibliotek<br>B107,Skolebibliotek | Doors    | Systemveggdør Tofløyet<br>Glassfelt Ulik, S-YDA-TGU-1<br>1650x2100<br>Aluminiumglas<br>sfelt            | B107-01 | 2            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.47                 | 0 m <sup>2</sup>     |

| Etasje | Romnavn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kategori | Family og Type | Merk | Glasspa<br>neler | Faktisk<br>glassareal | Glasbrystn | Glassareal<br>under<br>minimumshøy<br>de | Transparensfak<br>tor LT | Korrigert glassareal |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------|------------------|-----------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|        | ebibliotek<br>B107,Skol<br>ebibliotek<br>B107,Skol<br>ebibliotek<br>B107,Skol<br>ebibliotek<br>B107,Amfi<br>B231,Amfi<br>B231,Skol<br>ebibliotek<br>B107,Skol<br>ebibliotek<br>B107,Amfi<br>B231,Amfi<br>B231,Amfi<br>B231,Skol<br>ebibliotek<br>B107,Amfi<br>B231,Amfi<br>B231,Skol<br>ebibliotek<br>B107,Skol<br>ebibliotek<br>B107,Amfi<br>B231,Skol<br>ebibliotek<br>B107,Skol |          |                |      |                  |                       |            |                                          |                          |                      |



| Etasje       | Romnavn                             | Kategori | Family og Type                                                                         | Merk    | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|-------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|              | ebibliotek B107,Skolebibliotek B107 |          |                                                                                        |         |              |                    |                  |                                |                      |                      |
| PLAN 1. ETG. | Skolebibliotek B107                 | Doors    | Systemveggdør Tofløyet<br>Glassfelt Ulik, S-YDA-TGU-1 1650x2100 Aluminiumglas<br>sfelt | B107-01 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Skolebibliotek B107                 | Doors    | Systemveggdør Tofløyet<br>Glassfelt Ulik, S-YDA-TGU-1 1650x2100 Aluminiumglas<br>sfelt | B107-01 | 2            | 0 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.00                 | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Skolebibliotek B107                 | Doors    | Systemveggdør Tofløyet<br>Glassfelt Ulik, S-YDA-TGU-1 1650x2100 Aluminiumglas<br>sfelt | B107-01 | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Skolebibliotek B107                 | Doors    | Systemveggdør Tofløyet                                                                 | B107-02 | 2            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.47                 | 0 m <sup>2</sup>     |

| Etasje          | Romnavn                 | Kategori | Family og Type                                                                                     | Merk        | Glassp<br>aneler | Faktisk<br>glassareal | Glasbrystn       | Glassareal<br>under<br>minimumshøy<br>de | Transparensfak<br>tor LT | Korrigert glassareal |
|-----------------|-------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|                 |                         |          | Glassfelt Ulik,<br>S-YDA-TGU-1<br>1650x2100<br>Aluminiumglas<br>sfelt                              |             |                  |                       |                  |                                          |                          |                      |
| PLAN 1.<br>ETG. | Skolebibli<br>otek B107 | Doors    | Systemveggdør<br>Tofløyet<br>Glassfelt Ulik,<br>S-YDA-TGU-1<br>1650x2100<br>Aluminiumglas<br>sfelt | B107-<br>02 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.<br>ETG. | Skolebibli<br>otek B107 | Doors    | Systemveggdør<br>Tofløyet<br>Glassfelt Ulik,<br>S-YDA-TGU-1<br>1650x2100<br>Aluminiumglas<br>sfelt | B107-<br>02 | 2                | 0 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.00                     | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.<br>ETG. | Skolebibli<br>otek B107 | Doors    | Systemveggdør<br>Tofløyet<br>Glassfelt Ulik,<br>S-YDA-TGU-1<br>1650x2100<br>Aluminiumglas<br>sfelt | B107-<br>02 | 1                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.         | Kantine                 | Doors    | Systemveggdør                                                                                      | B232-       | 2                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>                         | 0.47                     | 0 m <sup>2</sup>     |

[illegible]

| Etasje | Romnavn                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kategori | Family og Type | Merk | Glasspa<br>neler | Faktisk<br>glassareal | Glasbrystn | Glassareal<br>under<br>minimumshøy<br>de | Transparensfak<br>tor LT | Korrigert glassareal |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------|------------------|-----------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|        | B232,Kant<br>ine<br>B232,Kant<br>ine<br>B232,Kant<br>ine<br>B232,Kant<br>ine<br>B232,Amfi<br>B231,Kant<br>ine<br>B232,Amfi<br>B231,Kant<br>ine<br>B232,Kant<br>ine<br>B232,Kant<br>ine<br>B232,Kant<br>ine<br>B232,Amfi<br>B231,Kant<br>ine<br>B232,Kant<br>ine<br>B232,Kant |          |                |      |                  |                       |            |                                          |                          |                      |

| Etasje          | Romnavn                                                                                                                                                                                                                  | Kategori | Family og Type                                                                                     | Merk        | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|                 | ine<br>B232,Kant<br>ine<br>B232,Kant<br>ine<br>B232,Kant<br>ine<br>B232,Kant<br>ine<br>B232,Kant<br>ine<br>B232,Kant<br>ine<br>B232,Amfi<br>B231,Kant<br>ine<br>B232,Amfi<br>B231,Amfi<br>B231,Amfi<br>B231,Amfi<br>B231 |          |                                                                                                    |             |              |                    |                  |                                |                      |                      |
| PLAN 2.<br>ETG. | Kantine<br>B232                                                                                                                                                                                                          | Doors    | Systemveggdør<br>Tofløyet<br>Glassfelt Ulik,<br>S-YDA-TGU-2<br>1650x2100<br>Aluminiumglas<br>sfelt | B232-<br>01 | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 0 m <sup>2</sup>     |

| Etasje          | Romnavn         | Kategori | Family og Type                                                                                     | Merk        | Glassp<br>aneler | Faktisk<br>glassareal | Glasbrystn       | Glassareal<br>under<br>minimumshøy<br>de | Transparensfak<br>tor LT | Korrigert glassareal |
|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| PLAN 2.<br>ETG. | Kantine<br>B232 | Doors    | Systemveggdør<br>Tofløyet<br>Glassfelt Ulik,<br>S-YDA-TGU-2<br>1650x2100<br>Aluminiumglas<br>sfelt | B232-<br>01 | 2                | 0 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.00                     | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Kantine<br>B232 | Doors    | Systemveggdør<br>Tofløyet<br>Glassfelt Ulik,<br>S-YDA-TGU-2<br>1650x2100<br>Aluminiumglas<br>sfelt | B232-<br>01 | 1                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Kantine<br>B232 | Doors    | Systemveggdør<br>Tofløyet<br>Glassfelt Ulik,<br>S-YDA-TGU-2<br>1650x2100<br>Aluminiumglas<br>sfelt | B232-<br>02 | 2                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>                         | 0.47                     | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Kantine<br>B232 | Doors    | Systemveggdør<br>Tofløyet<br>Glassfelt Ulik,<br>S-YDA-TGU-2<br>1650x2100<br>Aluminiumglas          | B232-<br>02 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 0 m <sup>2</sup>     |

| Etasje          | Romnavn         | Kategori | Family og Type                                                                                     | Merk        | Glasspa<br>neler | Faktisk<br>glassareal | Glasbrystn       | Glassareal<br>under<br>minimumshøy<br>de | Transparensfak<br>tor LT | Korrigert glassareal |
|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|                 |                 |          | sfelt                                                                                              |             |                  |                       |                  |                                          |                          |                      |
| PLAN 2.<br>ETG. | Kantine<br>B232 | Doors    | Systemveggdør<br>Tofløyet<br>Glassfelt Ulik,<br>S-YDA-TGU-2<br>1650x2100<br>Aluminiumglas<br>sfelt | B232-<br>02 | 2                | 0 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.00                     | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Kantine<br>B232 | Doors    | Systemveggdør<br>Tofløyet<br>Glassfelt Ulik,<br>S-YDA-TGU-2<br>1650x2100<br>Aluminiumglas<br>sfelt | B232-<br>02 | 1                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Kantine<br>B232 | Doors    | Systemveggdør<br>Tofløyet<br>Glassfelt Ulik,<br>S-YDA-TGU-2<br>1650x2100<br>Aluminiumglas<br>sfelt | B232-<br>03 | 2                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>                         | 0.47                     | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Kantine<br>B232 | Doors    | Systemveggdør<br>Tofløyet<br>Glassfelt Ulik,<br>S-YDA-TGU-2<br>1650x2100                           | B232-<br>03 | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 0 m <sup>2</sup>     |

| Etasje          | Romnavn                                                                                                       | Kategori | Family og Type                                                                                     | Merk        | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|                 |                                                                                                               |          | Aluminiumglas<br>sfelt                                                                             |             |              |                    |                  |                                |                      |                      |
| PLAN 2.<br>ETG. | Kantine<br>B232                                                                                               | Doors    | Systemveggdør<br>Tofløyet<br>Glassfelt Ulik,<br>S-YDA-TGU-2<br>1650x2100<br>Aluminiumglas<br>sfelt | B232-<br>03 | 2            | 0 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.00                 | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Kantine<br>B232                                                                                               | Doors    | Systemveggdør<br>Tofløyet<br>Glassfelt Ulik,<br>S-YDA-TGU-2<br>1650x2100<br>Aluminiumglas<br>sfelt | B232-<br>03 | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Grovgard.<br>Lærer<br>C426,Vest<br>ilbyle<br>C201,Vest<br>ilbyle<br>C201,Grovgard.<br>Lærer<br>C317,Grovgard. | Windows  | Åpningsvindu<br>Curtain Wall,<br>Aluminium -<br>Sidehengslet<br>Utadslående                        | -02         | 1            | 0 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 0 m <sup>2</sup>     |



| Etasje          | Romnavn                                                                                                                           | Kategori          | Family og Type                                                          | Merk | Glasspa<br>neler | Faktisk<br>glassareal | Glasbrystn       | Glassareal<br>under<br>minimumshøy<br>de | Transparensfak<br>tor LT | Korrigert glassareal |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|                 | Lærer<br>C317,Grov<br>gard.<br>Lærer<br>C317,Grov<br>gard.<br>Lærer<br>C426,Grov<br>gard.<br>Lærer<br>C426,Vest<br>ilbyle<br>C201 |                   |                                                                         |      |                  |                       |                  |                                          |                          |                      |
| PLAN 1.<br>ETG. | Trinntorg<br>A111                                                                                                                 | Curtain<br>Panels | Curtain Wall,<br>GF29                                                   |      | 1                | 4 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>                         | 0.37                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.<br>ETG. | Trinntorg<br>A111                                                                                                                 | Curtain<br>Panels | Curtain Wall,<br>GF29                                                   |      | 1                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.37                     | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Vindfang<br>C200                                                                                                                  | Curtain<br>Panels | Curtain Wall,<br>GF11 - Profil<br>Alu. 204mm<br>FWS System              |      | 1                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Korridor<br>B200,Korri<br>dor B230                                                                                                | Curtain<br>Panels | Curtain Wall,<br>GF-I-06<br>Glassvegg EI30<br>Innvendig -<br>AWS System |      | 1                | 3 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.         | Vindfang                                                                                                                          | Curtain           | Curtain Wall,                                                           |      | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>                         | 0.34                     | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje          | Romnavn                     | Kategori          | Family og Type                                                        | Merk | Glasspa<br>neler | Faktisk<br>glassareal | Glasbrystn       | Glassareal<br>under<br>minimumshøy<br>de | Transparensfak<br>tor LT | Korrigert glassareal |
|-----------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| ETG.            | A100                        | Panels            | GF06 - Profil<br>Alu. 204mm<br>FWS System                             |      |                  |                       |                  |                                          |                          |                      |
| PLAN 2.<br>ETG. | Sløyd<br>C228               | Curtain<br>Panels | Curtain Wall,<br>GF17 - Profil<br>Alu.<br>50x285mm -<br>FWS System    |      | 1                | 5 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>                         | 0.41                     | 2 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Sløyd<br>C228               | Curtain<br>Panels | Curtain Wall,<br>GF17 - Profil<br>Alu.<br>50x285mm -<br>FWS System    |      | 1                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.41                     | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Maling/Ke<br>ramikk<br>C224 | Curtain<br>Panels | Curtain Wall,<br>GF-16 - Profil<br>Alu.<br>50x285mm -<br>FWS System 2 |      | 1                | 5 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>                         | 0.41                     | 2 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Maling/Ke<br>ramikk<br>C224 | Curtain<br>Panels | Curtain Wall,<br>GF-16 - Profil<br>Alu.<br>50x285mm -<br>FWS System 2 |      | 1                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.41                     | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.<br>ETG. | Vindfang<br>A100            | Curtain<br>Panels | Curtain Wall,<br>GF06 - Profil<br>Alu. 204mm<br>FWS System            |      | 1                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.34                     | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje          | Romnavn                                                                  | Kategori          | Family og Type                                                          | Merk | Glasspa<br>neler | Faktisk<br>glassareal | Glasbrystn       | Glassareal<br>under<br>minimumshøy<br>de | Transparensfak<br>tor LT | Korrigert glassareal |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| PLAN 1.<br>ETG. | Vindfang<br>A100                                                         | Curtain<br>Panels | Curtain Wall,<br>GF06 - Profil<br>Alu. 204mm<br>FWS System              |      | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>                         | 0.34                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.<br>ETG. | Vindfang<br>A100,Vind<br>fang A100                                       | Curtain<br>Panels | Curtain Wall,<br>GF07 - Profil<br>Alu. 204mm<br>FWS System              |      | 1                | 3 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Vindfang<br>C200                                                         | Curtain<br>Panels | Curtain Wall,<br>GF11 - Profil<br>Alu. 204mm<br>FWS System              |      | 1                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Vindfang<br>C200                                                         | Curtain<br>Panels | Curtain Wall,<br>GF11 - Profil<br>Alu. 204mm<br>FWS System              |      | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Korridor<br>C221                                                         | Curtain<br>Panels | Curtain Wall,<br>GF-I-8<br>Glassvegg EI30<br>Innvendig                  |      | 1                | 0 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3.<br>ETG. | Klasserom<br>B332,Klass<br>erom<br>B332,Trap<br>p<br>B344,Trap<br>p B344 | Curtain<br>Panels | Curtain Wall,<br>GF-I-14<br>Glassvegg EI30<br>Innvendig -<br>AWS System |      | 1                | 0 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 0 m <sup>2</sup>     |

| Etasje       | Romnavn                                                                        | Kategori       | Family og Type                                              | Merk | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| PLAN 3. ETG. | Klasserom B332                                                                 | Curtain Panels | Curtain Wall, GF-I-14 Glassvegg EI30 Innvendig - AWS System |      | 1            | 0 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Trapp B344                                                                     | Curtain Panels | Curtain Wall, GF-I-14 Glassvegg EI30 Innvendig - AWS System |      | 1            | 0 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 3. ETG. | Trapp B344                                                                     | Curtain Panels | Curtain Wall, GF-I-14 Glassvegg EI30 Innvendig - AWS System |      | 1            | 0 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Korridor A101, Korridor A101, Gang A300, Gang A300, Gang A300, Gang A300, Vest | Curtain Panels | Curtain Wall, GF09 - Profil Alu. 204mm FWS System           |      | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje          | Romnavn                                                                                                                                                                               | Kategori          | Family og Type                                             | Merk | Glasspa<br>neler | Faktisk<br>glassareal | Glasbrystn       | Glassareal<br>under<br>minimumshøy<br>de | Transparensfak<br>tor LT | Korrigert glassareal |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|                 | ibyle<br>A200,Vest<br>ibyle<br>A200,Vest<br>ibyle<br>A200,Vest<br>ibyle<br>A200,Korri<br>dor<br>B200,Korri<br>dor<br>A101,Korri<br>dor<br>B200,Korri<br>dor<br>A101,Korri<br>dor B200 |                   |                                                            |      |                  |                       |                  |                                          |                          |                      |
| PLAN 1.<br>ETG. | Korridor<br>A101                                                                                                                                                                      | Curtain<br>Panels | Curtain Wall,<br>GF09 - Profil<br>Alu. 204mm<br>FWS System |      | 1                | 3 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.<br>ETG. | Gang<br>A300                                                                                                                                                                          | Curtain<br>Panels | Curtain Wall,<br>GF09 - Profil<br>Alu. 204mm<br>FWS System |      | 1                | 5 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.<br>ETG. | Gang<br>A300                                                                                                                                                                          | Curtain<br>Panels | Curtain Wall,<br>GF09 - Profil                             |      | 1                | 5 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje       | Romnavn                       | Kategori       | Family og Type                                    | Merk | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|              |                               |                | Alu. 204mm FWS System                             |      |              |                    |                  |                                |                      |                      |
| PLAN 1. ETG. | Gang A300                     | Curtain Panels | Curtain Wall, GF09 - Profil Alu. 204mm FWS System |      | 1            | 5 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Gang A300                     | Curtain Panels | Curtain Wall, GF09 - Profil Alu. 204mm FWS System |      | 1            | 5 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Vestibyle A200                | Curtain Panels | Curtain Wall, GF09 - Profil Alu. 204mm FWS System |      | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Vestibyle A200                | Curtain Panels | Curtain Wall, GF09 - Profil Alu. 204mm FWS System |      | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Vestibyle A200                | Curtain Panels | Curtain Wall, GF09 - Profil Alu. 204mm FWS System |      | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Vestibyle A200, Korridor B200 | Curtain Panels | Curtain Wall, GF09 - Profil Alu. 204mm FWS System |      | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.      | Korridor                      | Curtain        | Curtain Wall,                                     |      | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje       | Romnavn                           | Kategori       | Family og Type                                    | Merk | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| ETG.         | A101                              | Panels         | GF09 - Profil Alu. 204mm FWS System               |      |              |                    |                  |                                |                      |                      |
| PLAN 1. ETG. | Korridor B200                     | Curtain Panels | Curtain Wall, GF09 - Profil Alu. 204mm FWS System |      | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Korridor A101                     | Curtain Panels | Curtain Wall, GF09 - Profil Alu. 204mm FWS System |      | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Korridor B200                     | Curtain Panels | Curtain Wall, GF09 - Profil Alu. 204mm FWS System |      | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Vindfang A100,Vindfang A100       | Curtain Panels | Curtain Wall, GF08 - Profil Alu. 204mm FWS System |      | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Skolebibliotek B107,Korridor B200 | Curtain Panels | Curtain Wall, GF01 - Profil Alu. 204mm FWS System |      | 1            | 4 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Korridor B200                     | Curtain Panels | Curtain Wall, GF01 - Profil Alu. 204mm FWS System |      | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje       | Romnavn                     | Kategori       | Family og Type                                    | Merk | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------|------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| PLAN 2. ETG. | Kantine B232                | Curtain Panels | Curtain Wall, GF-I-07 Glassvegg EI30 Innvendig    |      | 1            | 0 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Vindfang C200,Vindfang C200 | Curtain Panels | Curtain Wall, FA13 - Profil Alu. 204mm FWS System |      | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Vindfang C200               | Curtain Panels | Curtain Wall, FA13 - Profil Alu. 204mm FWS System |      | 1            | 4 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Vindfang A100               | Curtain Panels | Curtain Wall, GF07 - Profil Alu. 204mm FWS System |      | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Vindfang A100               | Curtain Panels | Curtain Wall, GF08 - Profil Alu. 204mm FWS System |      | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Vestilbyle C201             | Curtain Panels | Curtain Wall, GF14 - Profil Alu. 204mm FWS System |      | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Vestilbyle C201             | Curtain Panels | Curtain Wall, GF14 - Profil Alu. 204mm            |      | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |



| Etasje       | Romnavn              | Kategori       | Family og Type                                          | Merk | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------|------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|              |                      |                | FWS System                                              |      |              |                    |                  |                                |                      |                      |
| PLAN 2. ETG. | Grovgard. Lærer C317 | Curtain Panels | Curtain Wall, GF14 - Profil Alu. 204mm FWS System       |      | 1            | 0 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Grovgard. Lærer C317 | Curtain Panels | Curtain Wall, GF14 - Profil Alu. 204mm FWS System       |      | 1            | 0 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Grovgard. Lærer C317 | Curtain Panels | Curtain Wall, GF14 - Profil Alu. 204mm FWS System       |      | 1            | 0 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Skolebibliotek B107  | Curtain Panels | Curtain Wall, GF3 - Profil Alu. 50x285mm - FWS System 2 |      | 1            | 6 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.47                 | 2 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Skolebibliotek B107  | Curtain Panels | Curtain Wall, GF3 - Profil Alu. 50x285mm - FWS System 2 |      | 1            | 5 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.47                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Skolebibliotek B107  | Curtain Panels | Curtain Wall, GF3 - Profil Alu. 50x285mm -              |      | 1            | 5 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.47                 | 2 m <sup>2</sup>     |

| Etasje          | Romnavn                                 | Kategori          | Family og Type                                                      | Merk | Glasspa<br>neler | Faktisk<br>glassareal | Glasbrystn       | Glassareal<br>under<br>minimumshøy<br>de | Transparensfak<br>tor LT | Korrigert glassareal |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|                 |                                         |                   | FWS System 2                                                        |      |                  |                       |                  |                                          |                          |                      |
| PLAN 1.<br>ETG. | Skolebibli<br>otek B107                 | Curtain<br>Panels | Curtain Wall,<br>GF3 - Profil<br>Alu.<br>50x285mm -<br>FWS System 2 |      | 1                | 5 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>                         | 0.47                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.<br>ETG. | Skolebibli<br>otek<br>B107,Amfi<br>B231 | Curtain<br>Panels | Curtain Wall,<br>GF3 - Profil<br>Alu.<br>50x285mm -<br>FWS System 2 |      | 1                | 0 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.47                     | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.<br>ETG. | Amfi B231                               | Curtain<br>Panels | Curtain Wall,<br>GF3 - Profil<br>Alu.<br>50x285mm -<br>FWS System 2 |      | 1                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.47                     | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.<br>ETG. | Skolebibli<br>otek B107                 | Curtain<br>Panels | Curtain Wall,<br>GF3 - Profil<br>Alu.<br>50x285mm -<br>FWS System 2 |      | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>                         | 0.47                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.<br>ETG. | Skolebibli<br>otek B107                 | Curtain<br>Panels | Curtain Wall,<br>GF3 - Profil<br>Alu.<br>50x285mm -<br>FWS System 2 |      | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>                         | 0.47                     | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.         | Amfi B231                               | Curtain           | Curtain Wall,                                                       |      | 1                | 4 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>                         | 0.47                     | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje       | Romnavn             | Kategori       | Family og Type                                             | Merk | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| ETG.         |                     | Panels         | GF3 - Profil Alu.<br>50x285mm - FWS System 2               |      |              |                    |                  |                                |                      |                      |
| PLAN 1. ETG. | Amfi B231           | Curtain Panels | Curtain Wall, GF3 - Profil Alu.<br>50x285mm - FWS System 2 |      | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.47                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Amfi B231           | Curtain Panels | Curtain Wall, GF3 - Profil Alu.<br>50x285mm - FWS System 2 |      | 1            | 0 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.47                 | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Skolebibliotek B107 | Curtain Panels | Curtain Wall, GF3 - Profil Alu.<br>50x285mm - FWS System 2 |      | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.47                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Amfi B231           | Curtain Panels | Curtain Wall, GF3 - Profil Alu.<br>50x285mm - FWS System 2 |      | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.47                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Amfi B231           | Curtain Panels | Curtain Wall, GF3 - Profil Alu.                            |      | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.47                 | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje       | Romnavn             | Kategori       | Family og Type                                          | Merk | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------|------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|              |                     |                | 50x285mm - FWS System 2                                 |      |              |                    |                  |                                |                      |                      |
| PLAN 1. ETG. | Skolebibliotek B107 | Curtain Panels | Curtain Wall, GF3 - Profil Alu. 50x285mm - FWS System 2 |      | 1            | 0 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.47                 | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Skolebibliotek B107 | Curtain Panels | Curtain Wall, GF3 - Profil Alu. 50x285mm - FWS System 2 |      | 1            | 0 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.47                 | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Amfi B231           | Curtain Panels | Curtain Wall, GF3 - Profil Alu. 50x285mm - FWS System 2 |      | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.47                 | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Skolebibliotek B107 | Curtain Panels | Curtain Wall, GF3 - Profil Alu. 50x285mm - FWS System 2 |      | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.47                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1. ETG. | Skolebibliotek B107 | Curtain Panels | Curtain Wall, GF3 - Profil Alu. 50x285mm - FWS System 2 |      | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.47                 | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje          | Romnavn                                                                          | Kategori          | Family og Type                                                      | Merk | Glasspa<br>neler | Faktisk<br>glassareal | Glasbrystn       | Glassareal<br>under<br>minimumshøy<br>de | Transparensfak<br>tor LT | Korrigert glassareal |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| PLAN 1.<br>ETG. | Skolebibli<br>otek B107                                                          | Curtain<br>Panels | Curtain Wall,<br>GF3 - Profil<br>Alu.<br>50x285mm -<br>FWS System 2 |      | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.47                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.<br>ETG. | Skolebibli<br>otek<br>B107,Skol<br>ebibliotek<br>B107,Skol<br>ebibliotek<br>B107 | Curtain<br>Panels | Curtain Wall,<br>GF02 - Profil<br>Alu.<br>50x285mm -<br>FWS System  |      | 1                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.<br>ETG. | Skolebibli<br>otek B107                                                          | Curtain<br>Panels | Curtain Wall,<br>GF02 - Profil<br>Alu.<br>50x285mm -<br>FWS System  |      | 1                | 4 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 2 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 1.<br>ETG. | Skolebibli<br>otek B107                                                          | Curtain<br>Panels | Curtain Wall,<br>GF02 - Profil<br>Alu.<br>50x285mm -<br>FWS System  |      | 1                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.<br>ETG. | Amfi<br>B231,Amfi<br>B231,Amfi<br>B231                                           | Curtain<br>Panels | Curtain Wall,<br>GF04 - Profil<br>Alu.<br>50x285mm -<br>FWS System  |      | 1                | 1 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 0 m <sup>2</sup>     |

| Etasje       | Romnavn      | Kategori       | Family og Type                                         | Merk | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------|------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| PLAN 2. ETG. | Amfi B231    | Curtain Panels | Curtain Wall, GF04 - Profil Alu. 50x285mm - FWS System |      | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Amfi B231    | Curtain Panels | Curtain Wall, GF04 - Profil Alu. 50x285mm - FWS System |      | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Kantine B232 | Curtain Panels | Curtain Wall, FA05 - Profil Alu. 50x285mm - FWS System |      | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Kantine B232 | Curtain Panels | Curtain Wall, FA05 - Profil Alu. 50x285mm - FWS System |      | 1            | 4 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.47                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Kantine B232 | Curtain Panels | Curtain Wall, FA05 - Profil Alu. 50x285mm - FWS System |      | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.47                 | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Kantine B232 | Curtain Panels | Curtain Wall, FA05 - Profil                            |      | 1            | 4 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.47                 | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje       | Romnavn                | Kategori       | Family og Type                                            | Merk | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|              |                        |                | Alu.<br>50x285mm - FWS System                             |      |              |                    |                  |                                |                      |                      |
| PLAN 2. ETG. | Kantine B232           | Curtain Panels | Curtain Wall, FA05 - Profil Alu.<br>50x285mm - FWS System |      | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.47                 | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Kantine B232           | Curtain Panels | Curtain Wall, FA05 - Profil Alu.<br>50x285mm - FWS System |      | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.47                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Kantine B232           | Curtain Panels | Curtain Wall, FA05 - Profil Alu.<br>50x285mm - FWS System |      | 1            | 4 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.47                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Kantine B232           | Curtain Panels | Curtain Wall, FA05 - Profil Alu.<br>50x285mm - FWS System |      | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.47                 | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Amfi B231,Kantine B232 | Curtain Panels | Curtain Wall, FA05 - Profil Alu.<br>50x285mm -            |      | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.47                 | 0 m <sup>2</sup>     |

| Etasje       | Romnavn      | Kategori       | Family og Type                                         | Merk | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------|------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|              |              |                | FWS System                                             |      |              |                    |                  |                                |                      |                      |
| PLAN 2. ETG. | Amfi B231    | Curtain Panels | Curtain Wall, FA05 - Profil Alu. 50x285mm - FWS System |      | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.47                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Kantine B232 | Curtain Panels | Curtain Wall, FA05 - Profil Alu. 50x285mm - FWS System |      | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Kantine B232 | Curtain Panels | Curtain Wall, FA05 - Profil Alu. 50x285mm - FWS System |      | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Kantine B232 | Curtain Panels | Curtain Wall, FA05 - Profil Alu. 50x285mm - FWS System |      | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Kantine B232 | Curtain Panels | Curtain Wall, FA05 - Profil Alu. 50x285mm - FWS System |      | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2.      | Amfi B231    | Curtain        | Curtain Wall,                                          |      | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |



| Etasje       | Romnavn      | Kategori       | Family og Type                                            | Merk | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------|------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| ETG.         |              | Panels         | FA05 - Profil Alu.<br>50x285mm - FWS System               |      |              |                    |                  |                                |                      |                      |
| PLAN 2. ETG. | Kantine B232 | Curtain Panels | Curtain Wall, FA05 - Profil Alu.<br>50x285mm - FWS System |      | 1            | 4 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup>               | 0.47                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Kantine B232 | Curtain Panels | Curtain Wall, FA05 - Profil Alu.<br>50x285mm - FWS System |      | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Kantine B232 | Curtain Panels | Curtain Wall, FA05 - Profil Alu.<br>50x285mm - FWS System |      | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Kantine B232 | Curtain Panels | Curtain Wall, FA05 - Profil Alu.<br>50x285mm - FWS System |      | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Kantine B232 | Curtain Panels | Curtain Wall, FA05 - Profil Alu.                          |      | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |

| Etasje       | Romnavn                 | Kategori       | Family og Type                                         | Merk | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|              |                         |                | 50x285mm - FWS System                                  |      |              |                    |                  |                                |                      |                      |
| PLAN 2. ETG. | Kantine B232            | Curtain Panels | Curtain Wall, FA05 - Profil Alu. 50x285mm - FWS System |      | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Kantine B232            | Curtain Panels | Curtain Wall, FA05 - Profil Alu. 50x285mm - FWS System |      | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 2 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Kantine B232            | Curtain Panels | Curtain Wall, FA05 - Profil Alu. 50x285mm - FWS System |      | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 2 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Kantine B232            | Curtain Panels | Curtain Wall, FA05 - Profil Alu. 50x285mm - FWS System |      | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 2 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Amfi B231, Kantine B232 | Curtain Panels | Curtain Wall, FA05 - Profil Alu. 50x285mm - FWS System |      | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.47                 | 2 m <sup>2</sup>     |

| Etasje       | Romnavn              | Kategori       | Family og Type                                         | Merk | Glasspaneler | Faktisk glassareal | Glasbrystn       | Glassareal under minimumshøyde | Transparensfaktor LT | Korrigert glassareal |
|--------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------|------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| PLAN 2. ETG. | Amfi B231            | Curtain Panels | Curtain Wall, FA05 - Profil Alu. 50x285mm - FWS System |      | 1            | 2 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.47                 | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Amfi B231            | Curtain Panels | Curtain Wall, FA05 - Profil Alu. 50x285mm - FWS System |      | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 1 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Amfi B231            | Curtain Panels | Curtain Wall, FA05 - Profil Alu. 50x285mm - FWS System |      | 1            | 1 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>               | 0.47                 | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Amfi B231            | Curtain Panels | Curtain Wall, FA05 - Profil Alu. 50x285mm - FWS System |      | 1            | 3 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 2 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Grovgard. Lærer C426 | Curtain Panels | Curtain Wall, GF14 - Profil Alu. 204mm FWS System      |      | 1            | 0 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 0 m <sup>2</sup>     |
| PLAN 2. ETG. | Grovgard. Lærer C426 | Curtain Panels | Curtain Wall, GF14 - Profil Alu. 204mm                 |      | 1            | 0 m <sup>2</sup>   | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup>               | 0.55                 | 0 m <sup>2</sup>     |

| Etasje          | Romnavn            | Kategori          | Family og Type                                             | Merk | Glasspa<br>neler | Faktisk<br>glassareal | Glasbrystn       | Glassareal<br>under<br>minimumshøy<br>de | Transparensfak<br>tor LT | Korrigert glassareal |
|-----------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|                 |                    |                   | FWS System                                                 |      |                  |                       |                  |                                          |                          |                      |
| PLAN 2.<br>ETG. | Vestilbyle<br>C201 | Curtain<br>Panels | Curtain Wall,<br>GF14 - Profil<br>Alu. 204mm<br>FWS System |      | 1                | 2 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup>                         | 0.55                     | 1 m <sup>2</sup>     |