

Returkraft AS

Vedlegg A: Kravspesifikasjon

Henting, transport og godkjent sluttbehandling av filterstøv

Anskaffelse: **2021/202**

Tilbudsfrist: **18.06.2021 kl.12:00**

Innholdsfortegnelse

1	Bakgrunn.....	3
2	Beskrivelse av oppdraget.....	3
2.1	Omfang Filterstøv	3
2.2	Minimumskrav til Filterstøv.....	3
2.3	Utstyr	4
2.4	Garanti	4
2.5	Sikkerhet og opptreden på anlegget.....	4
2.6	Språk	4
3	Kvalitet	5

1 Bakgrunn

Returkraft ønsker å inngå en kontrakt med leverandør om henting, transport og **godkjent** sluttbehandling av Filterstøv.

Returkraft ønsker å inngå en avtale på 2 – to – år fra og med signering av avtalen, med opsjon på ytterligere 2 år (1+1 år) dersom Returkraft AS ønsker det.

2 Beskrivelse av oppdraget

2.1 Omfang Filterstøv

Filterstøvsilo må aldri overstige 160 tonn. Designkriteriet for filterstøvsilo er 180 tonn.

Leverandør skal ha ansvar for koordinering og henting av Filterstøv på Returkrafts anlegg. Leverandør har således ansvaret for at nivået i silo er lavt nok til at Returkraft kan sende Filterstøv til silo. Det presiseres at det alltid må være plass til å kunne tømme 20 tonn Filterstøv fra posefilter til silo for Filterstøv.

Anlegget vil i utgangspunktet være i kontinuerlig drift med unntak av kortere eller lengre planlagte eller uforutsette driftsstanser. Produksjonen av Filterstøv er ca. 625 kg/time.

Det forventes at ca. 5000 tonn Filterstøv skal transporteres og deponeres årlig (12 måneders periode). Omfanget kan variere. I 2020 ble Filterstøv hentet ca. 13 ganger pr. måned. Anlegget har planlagt revisjonsstans normalt ca. 2-3 uker hver høst.

Leverandør vil være ansvarlig for å holde lavt nivå i silo for filterstøv.

2.2 Minimumskrav til Filterstøv

Filterstøv er klassifisert som farlig avfall. Filterstøvet inneholder rester av Hydratkalk, aktivt Kull, tungmetaller og dioksiner, og betegnes som farlig avfall. Eksposering av støv utgjør en helserisiko i form av kreftfare for personell, og miljørisiko for ytre miljø i forhold til forurensing til grunnen og vann.

Tilbyder skal beskrive interne rutiner for ivaretagelse av forholdene knyttet til denne type materialer i tilbudet.

Leverandøren skal utføre de oppgaver og plikter dette oppdraget forutsetter, iht. anerkjente bransjestandarder, norsk lov og tilhørende forskrifter.

Leverandøren skal benytte seg av Returkrafts vekt for å veie hentede mengder Filterstøv.

Filterstøvet skal hentes og transporteres bort fra Returkrafts anlegg i Kristiansand og deretter håndteres gjennom **godkjent** sluttbehandling prosess.

Tilbyder skal umiddelbart etter at intensjon om tildeling er sendt ut fremlegge dokumentasjon på at de har, eller er i en prosess for å fremskaffe kontrakt på godkjent sluttbehandling.

2.3 Utstyr

Filterstøvsilo er tilrettelagt med lastebelg beregnet for tankbil. Siloen er utrustet med glideramme og retur for tankluft for å sikre en effektiv lasting. Designet lastehastighet er 80 m³/time. Lasting må påregnes utført uten bistand fra Returkraft (opplæring vil bli gitt).

Eventuell rengjøring av tankbil og lastested er leverandørens ansvar og kan ikke utføres på Returkrafts anlegg.

Det er viktig at teknisk utstyr og disponeringsmåte som omfattes av tjenesten overholder gjeldende regelverk og tillatelser gitt av norske myndigheter og myndigheter i det land hele eller deler av tjenesten utføres.

Leverandøren må vise tilstrekkelig kapasitet til å sikre en stabil henting, transport og godkjent sluttbehandling av Filterstøv.

I hastetilfeller forplikter Leverandøren seg til å hente Filterstøv innen 24 timer fra mottatt varsel. Med hastetilfeller menes situasjoner hvor ledelsen i Returkraft mener anlegget er i fare for å måtte stenge på grunn av manglende plass for Filterstøv i silo.

2.4 Garanti

Alt arbeid som utføres skal være i samsvar med lover, forskrifter og normer som gjelder for aktuell arbeidsoppgave. Dersom det forekommer avvik, skal dette rettes for Leverandørens regning.

2.5 Sikkerhet og opptreden på anlegget

Leverandøren forplikter seg til å opptre i samsvar med Oppdragsgivers til enhver tid gjeldende instruksjoner for opptreden på Anlegget.

Personell skal gjøres seg kjent med og følge Returkrafts til enhver tid gjeldende prosedyrer og sikkerhetsregler gjeldende for Oppdraget herunder prosedyrene:

- «04.005 Kurs sjåfører uten adgangsrett» (jfr. vedlegg F)
- «04.036 Forsendelse av filterstøv» (jfr. vedlegg G)

2.6 Språk

Kommunikasjon mellom partene skal foregå på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Personell som inngår som en del av denne tjenesten må beherske norsk, svensk eller dansk skriftlig og muntlig. Kontrakten skal skrives på norsk.

3 Kvalitet

Tilbyder skal beskrive sin kvalitet for Oppdraget. Beskrivelsen skal minimum inneholde følgende punkter:

- Tilbyder skal beskrive sin miljøpolicy knyttet til denne type Oppdrag.
- Tilbyder skal oppgi sin logistikk-løsning for leveransen (inkl. beskrive hvilke backup-løsninger de har), og bruk av eventuell underleverandør.

Tilbyder skal videre beskrive sin kompetanse og erfaring for å ivareta Oppdraget. Tilbyder dokumenter erfaringen ved å vise til kompetanse til personell han råder over og vil benytte til det spesifiserte oppdraget, selv om erfaringen er opparbeidet mens personellet har utført tjeneste for en annen leverandør.

Tilbyder skal vise til erfaring fra tilsvarende oppdrag med godt resultat, og oppgi minimum to referanser i Vedlegg A («Pris og referanseskjema») fra kunder knyttet til de to mest relevante oppdrag av tilsvarende størrelse som denne forespørselen, de siste 3 årene.

Returkraft forbeholder seg retten til å kontakte referansene for verifikasjon og referansesjekk. Dersom Tilbyder har hatt tilsvarende oppdrag for Returkraft tidligere, skal Tilbyder oppgi Returkraft som en av sine referanser.