

02 Liste vinduer V (A4)												
	Romnr.	Antall	Bredde	Høyde	Br.H.	Lydkrav	Brannkrav	Innbr.sik.	Fallsikring	Barnesikring	Hengsler	Anmerkning
V-01	01	1	590	1 490	1 340			-	-	-	Fast glass	
V-01	01	1	590	1 490	1 340			-	-	-	Fast glass	
V-01	01	1	590	1 490	1 340			-	-	-	Fast glass	
V-01	01	1	590	1 490	1 340			-	-	-	Fast glass	
V-01	01	1	590	1 490	1 340			-	-	-	Fast glass	
V-01	01	1	590	1 490	1 340			-	-	-	Fast glass	
V-02	61	1	990	1 690	720	Rw + Ctr ≥ 32 dB		-	-	-	Side / bunnhengslet (Sidefelt: Fast glass)	
V-02	61	1	990	1 690	720	Rw + Ctr ≥ 32 dB		-	-	-	Side / bunnhengslet (Sidefelt: Fast glass)	
V-02	62	1	990	1 690	720	Rw + Ctr ≥ 32 dB		-	-	-	Side / bunnhengslet (Sidefelt: Fast glass)	
V-02	65	1	990	1 690	720	Rw + Ctr ≥ 32 dB		-	-	-	Side / bunnhengslet (Sidefelt: Fast glass)	
V-02	66	1	990	1 690	720	Rw + Ctr ≥ 32 dB		-	-	-	Side / bunnhengslet (Sidefelt: Fast glass)	
V-02	69	1	990	1 690	720	Rw + Ctr ≥ 32 dB		-	-	-	Side / bunnhengslet (Sidefelt: Fast glass)	
V-02	70	1	990	1 690	720	Rw + Ctr ≥ 32 dB		-	-	-	Side / bunnhengslet (Sidefelt: Fast glass)	
V-02	73	1	990	1 690	720	Rw + Ctr ≥ 32 dB		-	-	-	Side / bunnhengslet (Sidefelt: Fast glass)	
V-03	82	1	810	2 190	720	Rw + Ctr ≥ 36 dB		-	-	-	Fast glass	
V-04	76	1	1 090	2 190	720	Rw + Ctr ≥ 34 dB		-	-	-	Side / bunnhengslet (Sidefelt: Fast glass)	
V-04	77	1	1 090	2 190	720	Rw + Ctr ≥ 34 dB		-	-	-	Side / bunnhengslet (Sidefelt: Fast glass)	
V-04	78	1	1 090	2 190	720	Rw + Ctr ≥ 34 dB		-	-	-	Side / bunnhengslet (Sidefelt: Fast glass)	
V-04	79	1	1 090	2 190	720	Rw + Ctr ≥ 34 dB		-	-	-	Side / bunnhengslet (Sidefelt: Fast glass)	
V-04	80	1	1 090	2 190	720	Rw + Ctr ≥ 34 dB		-	-	-	Side / bunnhengslet (Sidefelt: Fast glass)	
V-04	81	1	1 090	2 190	720	Rw + Ctr ≥ 34 dB		-	-	-	Side / bunnhengslet (Sidefelt: Fast glass)	
V-04	86	1	1 090	2 190	720	Rw + Ctr ≥ 34 dB		-	-	-	Side / bunnhengslet (Sidefelt: Fast glass)	
V-04	87	1	1 090	2 190	720	Rw + Ctr ≥ 34 dB		-	-	-	Side / bunnhengslet (Sidefelt: Fast glass)	
V-04	88	1	1 090	2 190	720	Rw + Ctr ≥ 34 dB		-	-	-	Side / bunnhengslet (Sidefelt: Fast glass)	
V-04	89	1	1 090	2 190	720	Rw + Ctr ≥ 34 dB		-	-	-	Side / bunnhengslet (Sidefelt: Fast glass)	

GJELDENDE FOR ALLE VINDUER | Overflate: Tre/Aluminium | Farge utv. karm, beslag: Natureloksert aluminium | Farge innv.: Uavklart (Sort NCS-S9000-N) | Vindusvrider: Blank utførelse. Max. 1200 mm over ferdig gulv

						Tegning Vindusliste Kongsvinger Brannstasjon Vardåsveien 1 2214 Kongsvinger	Prosjektnr. 19 09	Dato opprettet 28.05.2021	Gnr./Bnr./Festenr. 51/93	Mål: 1:100	Tegningsnr. A64-0031
							Fase. Anbud	Sign.	Kontroll	Godkjent	Rev. ID
Rev	Nr	Beskrivelse			Dato	Sign	Kontr				

02 Liste vinduer V (A4)												
	Romnr.	Antall	Bredde	Høyde	Br.H.	Lydkrav	Brannkrav	Innbr.sik.	Fallsikring	Barnesikring	Hengsler	Anmerkning
V-04	90	1	1 090	2 190	720	Rw + Ctr ≥ 34 dB		-	-	-	Side / bunnhengslet (Sidefelt: Fast glass)	
V-04	91	1	1 090	2 190	720	Rw + Ctr ≥ 34 dB		-	-	-	Side / bunnhengslet (Sidefelt: Fast glass)	
V-05	82	1	1 090	2 190	720	Rw + Ctr ≥ 36 dB		-	-	-	Side / bunnhengslet (Sidefelt: Fast glass)	
V-05	82	1	1 090	2 190	720	Rw + Ctr ≥ 36 dB		-	-	-	Side / bunnhengslet (Sidefelt: Fast glass)	
V-05	83	1	1 090	2 190	720	Rw + Ctr ≥ 36 dB		-	-	-	Side / bunnhengslet (Sidefelt: Fast glass)	
V-05	84	1	1 090	2 190	720	Rw + Ctr ≥ 36 dB		-	-	-	Side / bunnhengslet (Sidefelt: Fast glass)	
V-06	51	1	1 490	480	877			-	-	-	Fast glass	
V-06	51	1	1 490	480	877			-	-	-	Fast glass	
V-06	52	1	1 490	480	877			-	-	-	Fast glass	
V-06	52	1	1 490	480	877			-	-	-	Fast glass	
V-07	05	1	1 590	490	4 190			-	-	-	Fast glass	
V-07	05	1	1 590	490	4 190			-	-	-	Fast glass	
V-07	05	1	1 590	490	4 190			-	-	-	Fast glass	
V-07	05	1	1 590	490	4 190			-	-	-	Fast glass	
V-08	51	1	1 990	480	877			-	-	-	Fast glass	
V-08	51	1	1 990	480	877			-	-	-	Fast glass	
V-09	52	1	2 190	480	877			-	-	-	Fast glass	
V-10	34	1	2 365	510	2 900			-	-	-	Fast glass	
V-10	34	1	2 365	510	2 900			-	-	-	Fast glass	
V-10	35	1	2 365	510	2 900			-	-	-	Fast glass	
V-10	35	1	2 365	510	2 900			-	-	-	Fast glass	
V-10	35	1	2 365	510	2 900			-	-	-	Fast glass	
V-10	35	1	2 365	510	2 900			-	-	-	Fast glass	
V-10	35	1	2 365	510	2 900			-	-	-	Fast glass	
V-10	46	1	2 365	510	2 900			-	-	-	Fast glass	

GJELDENDE FOR ALLE VINDUER | Overflate: Tre/Aluminium | Farge utv. karm, beslag: Natureloksert aluminium | Farge innv.: Uavklart (Sort NCS-S9000-N) | Vindusvrider: Blank utførelse. Max. 1200 mm over ferdig gulv

						Tegning Vindusliste Kongsvinger Brannstasjon Vardåsveien 1 2214 Kongsvinger	Prosjektnr. 19 09	Dato opprettet 28.05.2021	Gnr./Bnr./Festenr. 51/93	Mål: 1:100	Tegningsnr. A64-0032
							Fase. Anbud	Sign.	Kontroll	Godkjent	Rev. ID
Rev	Nr	Beskrivelse			Dato	Sign	Kontr				

02 Liste vinduer V (A4)												
	Romnr.	Antall	Bredde	Høyde	Br.H.	Lydkrav	Brannkrav	Innbr.sik.	Fallsikring	Barnesikring	Hengsler	Anmerkning
V-10	46	1	2 365	510	2 900			-	-	-	Fast glass	
V-10	46	1	2 365	510	2 900			-	-	-	Fast glass	
V-10	46	1	2 365	510	2 900			-	-	-	Fast glass	
V-10	46	1	2 365	510	2 900			-	-	-	Fast glass	
V-10	46	1	2 365	510	2 900			-	-	-	Fast glass	
V-10	46	1	2 365	510	2 900			-	-	-	Fast glass	
V-12	82	1	2 090	2 190	720	Rw + Ctr ≥ 34 dB		-	-	-	Fast glass (Sidefelt: Side / bunnhengslet)	
V-12	85	1	2 090	2 190	720	Rw + Ctr ≥ 34 dB		-	-	-	Fast glass (Sidefelt: Side / bunnhengslet)	
V-14	51	1	2 490	480	877			-	-	-	Fast glass	
V-14	51	1	2 490	480	877			-	-	-	Fast glass	
V-14	51	1	2 490	480	877			-	-	-	Fast glass	
V-14	51	1	2 490	480	877			-	-	-	Fast glass	
V-14	51	1	2 490	480	877			-	-	-	Fast glass	
V-14	52	1	2 490	480	877			-	-	-	Fast glass	
V-14	52	1	2 490	480	877			-	-	-	Fast glass	
V-14	52	1	2 490	480	877			-	-	-	Fast glass	
V-14	52	1	2 490	480	877			-	-	-	Fast glass	
V-15	85	1	2 290	2 190	720	Rw + Ctr ≥ 36 dB		-	-	-	Fast glass	
V-16	51	1	1 870	480	877			-	-	-	Fast glass	
V-16	52	1	1 870	480	877			-	-	-	Fast glass	
V-18	61	1	3 670	1 690	720			-	-	-	Fast glass	

GJELDENDE FOR ALLE VINDUER | Overflate: Tre/Aluminium | Farge utv. karm, beslag: Natureloksert aluminium | Farge innv.: Uavklart (Sort NCS-S9000-N) | Vindusvrider: Blank utførelse. Max. 1200 mm over ferdig gulv

						Tegning Vindusliste Kongsvinger Brannstasjon Vardåsveien 1 2214 Kongsvinger	Prosjektnr. 19 09	Dato opprettet 28.05.2021	Gnr./Bnr./Festenr. 51/93	Mål: 1:100	Tegningsnr. A64-0033
							Fase. Anbud	Sign.	Kontroll	Godkjent	Rev. ID
Rev	Nr	Beskrivelse			Dato	Sign	Kontr				

02 Liste innv.vinduer V (A4)												
	Romnr.	Antall	Bredde	Høyde	Br.H.	Lydkrav	Brannkrav	Innbr.sik.	Fallsikring	Barnesikring	Hengsler	Anmerkning
IV-01	01	1	1 000	1 000	1 090		EI60	-	-	-	Fast glass	
IV-02	52	1	590	590	1 190		EI60	-	-	-	Fast glass	
IV-02	52	1	590	590	1 190		EI60	-	-	-	Fast glass	
IV-02	52	1	590	590	1 190		EI60	-	-	-	Fast glass	
IV-02	52	1	590	590	1 190		EI60	-	-	-	Fast glass	
IV-02	52	1	590	590	1 190		EI60	-	-	-	Fast glass	
IV-03	54	1	4 378	3 188	-260			-	Ja	-	Fast glass	Fast glass uten karm
IV-04	54	1	880	3 188	-260			-	Ja	-	Fast glass	Fast glass uten karm
IV-04	54	1	880	3 188	-260			-	Ja	-	Fast glass	Fast glass uten karm

GJELDENDE FOR ALLE VINDUER | Overflate: Tre/Aluminium | Farge utv. karm, beslag: Natureloksert aluminium | Farge innv.: Uavklart (Sort NCS-S9000-N) | Vindusvrider: Blank utførelse. Max. 1200 mm over ferdig gulv

						Tegning Vindusliste innvendig Kongsvinger Brannstasjon Vardåsveien 1 2214 Kongsvinger	Prosjektnr. 19 09	Dato opprettet 28.05.2021	Gnr./Bnr./Festenr. 51/93	Mål: 1:100	Tegningsnr. A64-0034
							Fase. Anbud	Sign.	Kontroll	Godkjent	Rev. ID
Rev	Nr	Beskrivelse			Dato	Sign	Kontr				