



**Symbolforklaring**

Sprinkler i himling SSP K80 QR ☉  
Sprinkler oppadrettet SSU K80 QR ●

OBS! Sprinklerhoder som skal senkes, senkes under nærliggende kanal, maksimalt 45 cm under dekke  
Systemleverandørens krav til montasje skal følges

Dimensjoner er nominell diameter

Ved dimensjoner over DN 50 skal oppgang dimensjoneres fra leveranser i henhold til NS-EN 12245

F01	2023-02	Anbudstegning	LillSa	JoWat	MagKle
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Ophavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrækning enn formålet tilsier.

Målestokk (gjelder A1)  
**1 : 50**

**Vardesenteret Ålesund Sykehus**  
**Sprinkler Plan 01**

Norconsult	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	52205063	V-33-20-24-01-00	F01