Lydfuge

I tillegg til angitte lydfuger skal gulv på grunnen legges med avstand/lydfuge mot alle bærekonstruksjoner som søyler, ringmur, etc.

Det er forutsatt bruk av 80-100 mm betongplate i gulv på grunnen. Med tykkere betongplate og bruk av myke, trinnlyddempende belegg, kan omfanget på lydfugene på plan 1 reduseres noe.

13.01.2023

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Forsvarsbygg	Målestokk (gjelder A3) 1:200

RENA - ERSTATTE MIDL. KONTORRIGGER

Lydfuger i gulv på grunnen
Plan 1

Norconsult	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	52203258	Vedlegg 3	01

"\\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\Hamar\522\03\52203258\5 Arbeidsdokumenter\53 RIA\03 Lydtegninger\\Kontorbygg-Lydtegninger.dwg - VSto - Plottet: 2023-01-19, 10:55:34 - LAYOUT = Lydfuger - Plan 1 - XREF = 042901006701A2002001E01 - Plan 1, 042901006702A2002001E01 - Plan 2, 042901006703A2002001E01 - Plan 3, 042901006704A2002001E01 - Plan K"