

Vedlegg 1 – kravspesifikasjon

2 stk. hjullastere ca. 16-19 tonn

- Luftfilter – Hyttfilter, støv og asbest EN H13.
- Ergonomi.
 - God utsikt til påkobling av utstyr og generelt rundt maskinen.
 - Spakestyring med endedemping.
 - Støy innvendig hytte. Legg frem målinger på støy.
 - Lett og sikker inn og utstigning.
 - Ryggekamera farge.
 - Kamera front farge. For bedre oversikt ved redskapsbruk.
 - Oppvarmede sidespeil.
 - Klimaanlegg med aircondition.
 - Luftfjæret førerstol med armlener begge sider. Skinnsete/skinntrekk. Varme i stol.
 - Ratt. Tilt/justering på ratt. Rattkule.
- Lys
 - Ekstra arbeidslys forover og bakover. (Led).
 - Belysning for å se i/under lasteaggregat.
 - Rotorlampe på tak.
 - Strobelys ved rygging.
 - Beskyttelsesgitter på lys i lodd bak.
- Lastearmsdemping.
- Alarm på parkeringsbrems.
- Brannslukningsapparat og førstehjelpsutstyr.
- 3. og 4. hydraulikkfunksjon.
- Holdefunksjon fram/ på 3. hydraulikkfunksjon.
- Justerbart trykk på 3. hydraulikkfunksjon. For bruk ved feiemaskin.
- Hurtigkobling
 - 1 maskin med Volvo BM hurtigkobling
 - 1 maskin med kilekobling (Caterpillar)
- Heldekkende skjermer på alle hjul.
- DAB Radio med USB inngang.
 - Bluetooth telefonfunksjon.
- 220 volts adapter.

- Dekk.
 - Punkteringsfrie dekk (ikke helgummi). Punkteringsvæske.
 - Seipet dekk egnet for vinterkjøring.
- Ekstra motvekt bak for håndtering av tunge containere.
- Ryggealarm
- Sentralsmøring.
- Slangebruddventil på aggregat.
- Utslipp som overholder dagens krav eller bedre.
- Serviceavtale.

Utstyr

- 1 snøskuff 4-6 m3.
- 2 stk. feiebørste med oppsamlar og vanntank.
- 1 stk. krok med vribart sluttstykke. Krok for rangering av containere.