

Fabrikat	Type	Selger
----------	------	--------

KLASSIFISERING

Utstyret er i henhold til direktiv

☐ Ikke aktuelt

Risikoklasse i henhold til medisinsk direktiv 93/42/EØF

☐ Klasse I ☐ Klasse IIa ☐ Klasse IIb ☐ Klasse III

Beskyttelse mot elektrisk støt (IEC 601)

☐ KL. I ☐ KL. II ☐ KL. III☐ Ikke aktuelt☐ Intern spenningskilde

Type beskyttelse mot elektrisk støt - anvendingsdel (IEC 601)

☐ B ☐ BF ☐ CF☐ Ikke aktuelt

Kapslingsgrad - beskyttelse mot inntrengning av støv og fuktighet (IEC 601)

☐ Ikke aktuelt

Avvik/andre opplysninger enn de som er nevnt i punktene ovenfor

KRAV TIL GASSFORSYNING

☐ Ikke aktuelt

- ☐
- Oksygen
-
- ☐
- Lystgass
-
- ☐
- Karbondioksyd
-
- ☐
- Medisinsk trykkluft
-
- ☐
- Teknisk trykkluft
-
- ☐
-
- ☐

Krav til driftstrykk (bar)

Forbruk (l/min)

Maks

Min.

Maks

Min.

☐ Spesielle krav til gasser:

KRAV TIL VANNFORSYNING ETC.

☐ Ikke aktuelt

- ☐
- Vann
-
- ☐
- Kaldt
-
- ☐
- Filtret
-
- ☐
- Varmt
-
- ☐
- Ikke filtret

Krav til driftstrykk (bar)

Forbruk (l/min)

Maks

Min.

Maks

Min.

☐ Spesielle krav til væske:

Fabrikat	Type	Selger
----------	------	--------

KRAV TIL ELEKTRISK FORSYNING		☐ Ikke aktuelt
Spenning	☐ 230 V ☐ 400 V ☐ En-fas ☐ Tre-fas ☐ TN-S-system ☐ Annet: V Maks tillatt avvik: ☐ +/- 10% ☐ Annet: +/- %	
Effektforbruk	☐ <0,5 kVA ☐ <2 kVA ☐ Annet: kVA ☐ Nettimpedans for røntgenutstyr: Z maks = ☐ Ledningstverrsnitt: A min = mm ²	
Sikringskurs	☐ 2 x A ☐ 3 x A	
Krav til avbruddsfri strømforsyning		
Filtrering av netstøy (tiltak)		
Behov for skilletrafo (type)		

UTSTYRETS ELEKTRISKE OG TELE/DATA TILKOBLING	☐ Ikke aktuelt
Utstyret leveres med følgende elektriske tilkobling (plugg, kabeltverrsnitt, koblingsklemme)	

KRAV TIL BYGNINGSFORHOLD		☐ Ikke aktuelt
Trenger utstyret eller omgivelsene beskyttelse mot stråling (hvilken)		
Trenger utstyret eller omgivelsene støyskjerming		
Beskyttelse mot statisk elektrisitet	☐ Halvledende gulv	
	☐ Spesielt arbeidstøy	
	☐ Annet	
Spesielle krav til takhøyde	H maks = cm	H min = cm
Arealbehov	A min = m ²	Vekt, største enhet
P =	kg	
Krav til bæreevne		
Fastbolting kreves		
Andre bygningsmessige krav		

Fabrikat	Type	Selger
----------	------	--------

KRAV TIL INNEKLIMA

Varmeavgivelse:	E =	Krav til temperaturområde i °C:	< t <
Krav til maks temperaturendring pr. time:	t = °C/h	Krav til relativ fuktighet:	min. = % maks = %

ARBEIDSMILJØ

Maks avgitt støy i dB(A) ved normal drift og målt på hensiktsmessig sted: P =	dB(A)
Angi målested	
Merking	☐ Display, frontplate og betjeningsorganer har norsk tekst ☐ Annet språk enn norsk ☐ Symboler

FORBRUKSMATERIELL MED PRIS

Forbruksmateriell som brukes i tilknytning til utstyret

- ☐ Forbruksmaterialet er standard forbruksmateriell og produsentuavhengig
☐ Beskrivelse av forbruksmateriell er gitt i vedlegg nr.

Hvis ikke, beskriv spesielle krav til forbruksmaterialet

RESERVEDELER MED PRIS

- ☐ Beskrivelse av reservedeler er gitt i vedlegg nr.

SPESIELLE MERKNADER