

ÖSTHAMMAR

VÅRD- & OMSORGSBOENDE

Nybyggnad



TOTALENTREPRENAD

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
2012-10-05

1-11.2 RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Arkitektgruppen i Gävle AB

PROGRAMNUMMER

RUMSTYP

001-003, 006, 008, 009 Expedition

RUMSBESKRIVNING:

Golv: Plastmatta
 Sockel: Trä
 Vägg: Målning
 Tak: Undertak, demonterbart

A FUNKTIONSBESKRIVNING

- | | | |
|----|---------------------------|-------------------------|
| 1. | Verksamhet och arbetsgång | Skrivarbetsplats |
| 2. | Antal personer | 1 + tillfällig besökare |
| 3. | Närhet/samband | entré |
| 4. | Förvaringsbehov | |
| 5. | Användningstid | kontorstid |
| 6. | Speciella krav | |

B MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV

- | | | |
|----|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Ljudisolering | Normalt kontorsrum enl SS 02 52 68 |
| 2. | Dagsljus/mörkläggning | Dagsljus |
| 3. | Dörrbredd | Fri öppning 90 cm |
| 4. | Akustik | |
| 5. | Belysning | |
| 6. | Speciella krav | |

C ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET

Radiator

D ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING

Tilluft 30 l/s, överluft alt frånluft

E ENTREPRENAD; EL

3 st dubbla eluttag vid arbetsplats
 1 st dubbelt eluttag vid dörr
 Infällda armaturer + pendlad arbetsplats armatur
 Fönsterbänkskanal

F ENTREPRENAD; TELE

1 st telefonuttag
 2 st datauttag
 Rökdetektor
 Upptaget-vänta-stig in

G ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)

Garderob
 Klädkrok

H UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)

1 st dator
 1 st arbetsplatsbelysning
 Bärlist med hyllskenor och hyllor

I UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)

1 st kontorsarbetsplats
 Besöksstol
 Bokhyllor

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP
004, 012, 013		Expedition, sjuksköterska
RUMSBESKRIVNING:		Golv: Plastmatta Sockel: Trä Vägg: Målning Tak: Undertak, demonterbart
A	FUNKTIONSBESKRIVNING	
1.	Verksamhet och arbetsgång	Skrivarbetsplats
2.	Antal personer	2 + tillfällig besökare
3.	Närhet/samband	
4.	Förvaringsbehov	
5.	Användningstid	kontorstid
6.	Speciella krav	
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV	
1.	Ljudisolering	Normalt kontorsrum enl SS 02 52 68
2.	Dagsljus/mörkläggnings	Dagsljus
3.	Dörrbredd	Fri öppning 90 cm
4.	Akustik	
5.	Belysning	
6.	Speciella krav	
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Radiator R 012-13 Tvättställ TS1, blandare BL21 R 004 Ansl. Diskdesinfektor S+KV+VV via tappventil TV11
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Tilluft 40 l/s, överluft alt frånluft
E	ENTREPRENAD; EL	3 st dubbla eluttag vid varje arbetsplats 1 st dubbelt eluttag vid dörr Lysrörsarmatur, infälld+pendlad Fönsterbänkskanal
F	ENTREPRENAD; TELE	1 st telefonuttag 3 st datauttag Rökdetektor Upptaget-vänta-stig in
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Garderober, 2 st utrustning till handfat Spegel Krok för handdukar, klädkrokar Skåp för pappershanddukar Tvåldautomat Papperskorg (R 004 under diskbänk) R 004 Diskbänk R 004 Diskdesinfektor
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	2 st dator 2 st arbetsplatsbelysning Bärlinje med hyllskenor och hyllor
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	2 st kontorsarbetsplats Besöksstol Bokhyllor

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP
005		Läkemedelsrum
RUMSBESKRIVNING:		Golv: Plastmatta Sockel: Uppvikt plastmatta Vägg: Målning Tak: Undertak, demonterbart
A	FUNKTIONSBESKRIVNING	
1.	Verksamhet och arbetsgång	Förvaring, medicindelning
2.	Antal personer	1
3.	Närhet/samband	Sköterskerum
4.	Förvaringsbehov	Mediciner
5.	Användningstid	
6.	Speciella krav	
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV	
1.	Ljudisolering	
2.	Dagsljus/mörkläggning	
3.	Dörrbredd	Fri öppning 90 cm
4.	Akustik	
5.	Belysning	
6.	Speciella krav	Dörr med kod/kortläsare
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Anslutning av diskbänk, Diskbänksblandare BL41 Radiator
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Till- och frånluft 30 l/s
E	ENTREPRENAD; EL	3 st dubbla eluttag Lysrörsarmaturer
F	ENTREPRENAD; TELE	Datauttag Rökdetektor
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Hyllor Arbetsbänk Diskbänk Hängare för droppflaskor Tvättställsutrustning vid diskbänk Låsbara skåp
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	Medicinkylskåp, större
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	

PROGRAMNUMMER

RUMSTYP

007, (705)

KOPIERING mm

RUMSBESKRIVNING:

Golv: Plastmatta
 Sockel: Trä
 Vägg: Målning
 Tak: Undertak, demonterbart

A FUNKTIONSBESKRIVNING

- | | | |
|----|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Verksamhet och arbetsgång | Kopiering, utskrift |
| 2. | Antal personer | 1-4 personer |
| 3. | Närhet/samband | Centralt |
| 4. | Förvaringsbehov | Kopieringspapper, kontorsmateriel |
| 5. | Användningstid | |
| 6. | Speciella krav | |

**B MILJÖ- OCH BYGGNADS-
TEKNISKA KRAV**

- | | | |
|----|-----------------------|-------------------|
| 1. | Ljudisolering | |
| 2. | Dagsljus/mörkläggning | |
| 3. | Dörrbredd | Fri öppning 90 cm |
| 4. | Akustik | Ljudabsorbenter |
| 5. | Belysning | |
| 6. | Speciella krav | |

**C ENTREPRENAD;
VÄRME/SANITET**

Radiator

**D ENTREPRENAD;
LUFTBEHANDLING**

Frånluft 30 l/s

**E ENTREPRENAD;
EL**

Uttag för apparater
 Lysrörsarmaturer
 Fönsterbänkskanal

**F ENTREPRENAD;
TELE**

2 dubbla datauttag
 Uttag för fax
 Rökdetektor

**G ENTREPRENAD; BYGG
(Fast inredning)**

**H UTRUSTNING
(Byggnads- och
installationspåverkande)**

Arbetsbänk
 Kopieringsapparat
 Skrivare
 Fax
 Förvaringsskåp
 Bärlist med hyllskenor och hyllor

I UTRUSTNING

(Lös, rumsdimensionerande)

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP
010, 011		Samtalsrum
RUMSBESKRIVNING:		Golv: Plastmatta Sockel: Trä Vägg: Målning Tak: Undertak, demonterbart
A	FUNKTIONSBESKRIVNING	
1.	Verksamhet och arbetsgång	Samtal
2.	Antal personer	10 personer
3.	Närhet/samband	
4.	Förvaringsbehov	
5.	Användningstid	
6.	Speciella krav	
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV	
1.	Ljudisolering	Normalt grupprum enl SS 02 52 68
2.	Dagsljus/mörkläggning	
3.	Dörrbredd	Fri öppning 900 mm
4.	Akustik	
5.	Belysning	
6.	Speciella krav	
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Radiator
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Till- och frånluft, behovsstyrd med forcering via timer. 20 l/s nominellt flöde, 100 l/s forcerat flöde
E	ENTREPRENAD; EL	Uttag Infällda armaturer
F	ENTREPRENAD; TELE	Upptaget. Datauttag Rökdetektor
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Whiteboardtavla
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	Stolar Bord

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP
035		Konferensrum
RUMSBESKRIVNING:		Golv: Plast- alt. textilmatta, akustik Sockel: Trä Vägg: Målning Tak: Undertak, demonterbart
A	FUNKTIONSBESKRIVNING	
1.	Verksamhet och arbetsgång	Samling, dagvård, terapi, bingo
2.	Antal personer	45
3.	Närhet/samband	restaurang, entré
4.	Förvaringsbehov	biblioteksböcker
5.	Användningstid	dag och kväll
6.	Speciella krav	dubbla ingångar, "dubbel takhöjd"
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV	
1.	Ljudisolering	enl SS 02 52 68
2.	Dagsljus/mörkläggning	dagsljus samt mörkläggning
3.	Dörrbredd	fri öppning min 900 mm
4.	Akustik	tjockt akustiktak
5.	Belysning	dimer på huvudljus, tavelbelysning
6.	Speciella krav	vägg mot restaurang skall kunna demonteras
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Radiator
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Till- och frånluft, behovsstyrd med forcering via timer 50 l/s nominellt flöde, 420 l/s forcerat flöde
E	ENTREPRENAD; EL	Uttag Nedpendlade armaturer Vägglampetter
F	ENTREPRENAD; TELE	Hörslinga Datauttag Uttag för videokanon i tak TV-uttag Rökdetektor Upptaget
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Projektionsduk Skrivtavla, whiteboard
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	Videokanon OH-projektor Ljudanläggning
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	Bokhyllor Stolar Bord

PROGRAMNUMMER RUMSTYP

025, 027, 041, 704-6 Förråd

RUMSBESKRIVNING: Golv: Plastmatta
 Sockel: Trä
 Vägg: Målning
 Tak: Målning . 704-6 utförs med undertak, demonterbart

A FUNKTIONSBESKRIVNING

1. Verksamhet och arbetsgång Förvaring
2. Antal personer
3. Närhet/samband
4. Förvaringsbehov
5. Användningstid
6. Speciella krav

B MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV

1. Ljudisolering
2. Dagsljus/mörkläggning
3. Dörrbredd Fri öppning 90 cm
4. Akustik
5. Belysning
6. Speciella krav

C ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET Radiatorer (vid värmebehov)

D ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING Frånluft min. 0,35 l/s*m2

E ENTREPRENAD; EL Uttag
Lysrörsarmatur

F ENTREPRENAD; TELE Rökdetektor

G ENTREPRENAD; BYGG
(Fast inredning)

H UTRUSTNING
(Byggnads- och
installationspåverkande)

I UTRUSTNING
(Lös, rumsdimensionerande) Hyllor

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP
020		Gym
RUMSBESKRIVNING:		
	Golv:	Plastmatta, gymnastik
	Sockel:	Trä
	Vägg:	Målning
	Tak:	Undertak, demonterbart
A FUNKTIONSBESKRIVNING		
1.	Verksamhet och arbetsgång	Fysiskaktivitet
2.	Antal personer	10
3.	Närhet/samband	centralt
4.	Förvaringsbehov	Ljudanläggning och mattor
5.	Användningstid	dag och kväll
6.	Speciella krav	öppningsbara fönster
B MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV		
1.	Ljudisolering	enl SS 02 52 68
2.	Dagsljus/mörkläggning	dagsljus
3.	Dörrbredd	Fri öppning 90 cm
4.	Akustik	Akustikgolv+Tjocka undertaksskivor+30 %Väggabsorbenter
5.	Belysning	Dimer
6.	Speciella krav	Förstärkning för apparater
C ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET		
		Radiator
D ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING		
		Till- och frånluft, behovsstyrd med forcering via timer 50 l/s nominellt flöde, 200 l/s forcerat flöde
E ENTREPRENAD; EL		
		Uttag-Robusta Lysrörsarmatur
F ENTREPRENAD; TELE		
		Rökdetektor Datauttag trådlös
G ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)		
		Ribbstol Krokar för mattor 2 st Låsbara högskåp med 6 hyllplan.
H UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)		
		Gymapparater Ljudanläggning
I UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)		

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP
021		Hår- och fotvård
RUMSBESKRIVNING:		
	Golv:	Plastmatta
	Sockel:	Uppvikt plastmatta
	Vägg:	Målning
	Tak:	Undertak, demonterbart
A	FUNKTIONSBESKRIVNING	
1.	Verksamhet och arbetsgång	Hårvård resp fotvård
2.	Antal personer	4-5 personer
3.	Närhet/samband	
4.	Förvaringsbehov	
5.	Användningstid	
6.	Speciella krav	
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV	
1.	Ljudisolering	
2.	Dagsljus/mörkläggning	
3.	Dörrbredd	Fri öppning 90 cm
4.	Akustik	
5.	Belysning	
6.	Speciella krav	
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Anslutning av diskbänk, Diskbänksblandare BL41 Tvättställ TS1, blandare BL Radiatorer Utslagsback UB1, Spolblandare BL71 Schanponeringsstol med blandare, duschslang med handtag radiator
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Till- och frånluft, behovsstyrd med forcering via timer 30 l/s nominellt flöde, 100 l/s forcerat flöde
E	ENTREPRENAD; EL	Uttag för apparater 2 dubbla eluttag vid fotvårdsstolen Lysrörsarmaturer
F	ENTREPRENAD; TELE	Rökdetektor
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Låsbart skåp för fotvården Arbetsbänk Diskbänk Klädkrokar Krokar för klippkappor mm Hylla och skåp ovanför schamponeringsplatsen
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	Fotbadsbalja med hållare Frisör/fotvårdsstol Torkhuv Lampa med förstoringsglas
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	2 arbetsstolar m fotstöd för hårvård Arbetsstolar Schanponeringsstol Skrivarbetsplats med stol Arbetsbord för spolar mm Spegel Fotvårdsstol Vegoria med punktutrug Arbetsbord för fotvård Mobil luftrenare för fotvården

PROGRAMNUMMER

RUMSTYP

022

Badrum

RUMSBESKRIVNING:

Golv: Plastmatta
 Sockel: Uppvikt plastmatta
 Vägg: Målning/kakel
 Tak: Undertak, demonterbart

A FUNKTIONSBESKRIVNING

- | | | |
|----|---------------------------|---------------|
| 1. | Verksamhet och arbetsgång | Bad |
| 2. | Antal personer | 2-3 |
| 3. | Närhet/samband | centralt |
| 4. | Förvaringsbehov | |
| 5. | Användningstid | dag och kväll |
| 6. | Speciella krav | Ombonad miljö |

B MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV

- | | | |
|----|-----------------------|----------------------------|
| 1. | Ljudisolering | enl SS 02 52 68 |
| 2. | Dagsljus/mörkläggning | gardiner |
| 3. | Dörrbredd | Dörrbredd för duschvagn |
| 4. | Akustik | |
| 5. | Belysning | Dimer |
| 6. | Speciella krav | Fristående badkar & våtrum |

C ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET

Badkar BK1 (fristående på golv),
 med handdusch och lång slang.
 Badkarsblandare BL14
 Tvättställ TS1, blandare BL21
 Radiatorer
 Golvbrunn B31
 Väggvattenutkastare VUK1 utvändigt mot innergård

D ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING

Till- och frånluft, behovsstyrd med forcering via timer
 15 l/s nominellt flöde, 75 l/s forcerat flöde

E ENTREPRENAD; EL

Uttag
 Lysrörsarmaturer
 Infravärme i tak
 Ansl. Badkar, taklyft

F ENTREPRENAD; TELE

Värmedetektor

G ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)

Tvättställsutrustning
 Klädkrokar
 Skenor för taklyft
 Taklyft

H UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)

I UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)

Sittbänk
 Duschvagn

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP	
023		Badrum	
RUMSBESKRIVNING:		Golv:	Plastmatta
		Sockel:	Uppvikt plastmatta
		Vägg:	Målning/kakel
		Tak:	Undertak, demonterbart
A	FUNKTIONSBESKRIVNING		
1.	Verksamhet och arbetsgång	Bad	
2.	Antal personer	2-3	
3.	Närhet/samband	centralt	
4.	Förvaringsbehov		
5.	Användningstid	dag och kväll	
6.	Speciella krav	Ombonad miljö	
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV		
1.	Ljudisolering	enl SS 02 52 68	
2.	Dagsljus/mörkläggning	gardiner	
3.	Dörrbredd	Dörrbredd för duschvagn	
4.	Akustik		
5.	Belysning	Dimer	
6.	Speciella krav	Gavelstående badkar m stabiliserande halvvägg h=900 mm	
		Våtrum	
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET		
		Badkar med dörr mot stabiliserande halvvägg BK2	
		Badkarsblandare BL13 med handdusch och lång slang	
		Tvättställ TS1, blandare BL21	
		Radiatorer	
		Golvbrunn B31	
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING		
		Till- och frånluft, behovsstyrd med forcering via timer	
		15 l/s nominellt flöde, 75 l/s forcerat flöde	
E	ENTREPRENAD; EL		
		Uttag	
		Lysrörsarmaturer	
		Infravärme i tak	
F	ENTREPRENAD; TELE		
		Värmedetektor	Ansl. badkar
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)		
		Tvättställsutrustning	
		Klädkrokar	
		Inkörningsbart badkar med dörr mot stabiliserande halvvägg	
		Förberedelse skenor för taklyft	
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)		
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)		
		Sittbänk	

PROGRAMNUMMER

RUMSTYP

024

Rehabilitering, träning

RUMSBESKRIVNING:

Golv: Plastmatta
 Sockel: Trä
 Vägg: Målad stående spontpanel h=1,0 m / tapet
 Tak: Undertak, demonterbart

A

FUNKTIONSBESKRIVNING

- | | | |
|----|---------------------------|----------------------|
| 1. | Verksamhet och arbetsgång | Sjukgymnastikträning |
| 2. | Antal personer | 15 |
| 3. | Närhet/samband | centralt |
| 4. | Förvaringsbehov | redskap (frd) |
| 5. | Användningstid | dagtid |
| 6. | Speciella krav | öppenlösning |

B

MILJÖ- OCH BYGGNADS- TEKNISKA KRAV

- | | | |
|----|-----------------------|-------------------------------|
| 1. | Ljudisolering | |
| 2. | Dagsljus/mörkläggning | dagsljus |
| 3. | Dörrbredd | |
| 4. | Akustik | akustikgolv + tjockt undertak |
| 5. | Belysning | |
| 6. | Speciella krav | |

C

ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET

Tvättställ TS1, blandare BL21
 Golvvärme

D

ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING

Till- och frånluft, behovsstyrd med forcering via timer
 Tilluft: 20 l/s nominellt flöde, 150 l/s forcerat flöde
 Frånluft: 0 l/s nominellt flöde, 120 l/s forcerat flöde

E

ENTREPRENAD; EL

Uttag
 Lysrörsarmaturer

F

ENTREPRENAD; TELE

Hörslina
 TV-uttag
 Rökdetektor

G

ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)

Tvättställsutrustning
 Ribbstol
 Ledstänger (barr) för gångövning

H

UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)

I

UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)

PROGRAMNUMMER

RUMSTYP

026

Arbetsterapi

RUMSBESKRIVNING:

Golv: Plastmatta
 Sockel: Trä
 Vägg: Målad stående spontpanel h=1,0 m / tapet
 Tak: Undertak, demonterbart

A FUNKTIONSBESKRIVNING

- | | | |
|----|---------------------------|--------------------------------|
| 1. | Verksamhet och arbetsgång | Arbetsträning (vardag) |
| 2. | Antal personer | 15 |
| 3. | Närhet/samband | Centralt |
| 4. | Förvaringsbehov | Köksinredning höj- och sänkbar |
| 5. | Användningstid | dagtid |
| 6. | Speciella krav | Öppenlösning |

B MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | Ljudisolering | |
| 2. | Dagsljus/mörkläggning | dagsljus |
| 3. | Dörrbredd | |
| 4. | Akustik | akustikgolv + tjockt undertak |
| 5. | Belysning | Belysning under överskåp. Nedpendlat över bord |
| 6. | Speciella krav | |

C ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET

Anslutning av diskbänkar, blandare BL41
 Golvvärme

D ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING

Till- och frånluft, behovsstyrd med forcering via timer
 Köksfläkt KF1 till pentry
 Tilluft: 30 l/s nominellt flöde, 150 l/s forcerat flöde
 Frånluft: 0 l/s nominellt flöde, 120 l/s forcerat flöde

E ENTREPRENAD; EL

Anslutning av apparater
 Uttag
 Lysrörsarmaturer, infällda
 Underskåpsarmatur

F ENTREPRENAD; TELE

Hörslina
 TV-uttag
 Rökdetektor

G ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)

Spishäll
 Högskåp med inbyggd ugn och micro
 Bänkskåp delvis fritt utrymme för rullstol
 Diskbänk över hela bänkytan
 Liten ho för rengöring av penslar mm
 Överskåp Höj- och sänkbara
 Skåpinredning och hyllor
 Diskmaskin Upphöjd

H UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)

I UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)

Bord och stolar för 10-15 personer

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP
031		Personalrum
RUMSBESKRIVNING:		
	Golv:	Plastmatta
	Sockel:	Trä
	Vägg:	Målning
	Tak:	Undertak, demonterbart
A FUNKTIONSBESKRIVNING		
1.	Verksamhet och arbetsgång	Rum för paus, kafferast och medhavd lunch
2.	Antal personer	50 (115)
3.	Närhet/samband	
4.	Förvaringsbehov	Porslin, glas, bestick, kaffe, medhavd mat
5.	Användningstid	
6.	Speciella krav	Paus och möte
B MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV		
1.	Ljudisolering	Personalrum enligt SS 02 52 68
2.	Dagsljus/mörkläggnings	Persienner, dagsljus
3.	Dörrbredd	Fri öppning 90 cm
4.	Akustik	Ljudabsorbenter i tak
5.	Belysning	Belysning under överskåp. Nedpendlat över bord
6.	Speciella krav	
C ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET		
		anslutning av diskbänk, blandare BL42
		Anslutning för kaffeautomat
		Radiator
D ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING		
		Till- och frånluft
		Luftflöde 250/250 l/s
E ENTREPRENAD; EL		
		Belysning under överskåp
		4 st uttag med timer för vattenkokare mm
		Uttag för ljusstakar i fönster
		Lysrörsarmaturer, infällda
		Anslutning av utrustning
F ENTREPRENAD; TELE		
		TV-uttag
		Rökdetektor
		Display
		Telefonuttag
G ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)		
		Diskbänk
		Bänkskiva
		Över- och underskåp, lådhurtsar, avfallssortering
		1 st frysskåp
		1 st kylskåp
		2 st Diskmaskiner varav 1 st upphöjd
		6 st mikrovågsugnar
		Hållare för hushållsrullar
		Krokar för handdukar och utrustning
		Anslagstavla
		Whiteboard
H UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)		
		TV-apparat
		Golvlampor, bordslampor
		Kaffeautomat

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP
032, 033,034		Omklädning
RUMSBESKRIVNING:		
	Golv:	Plastmatta
	Sockel:	Uppvikt plastmatta
	Vägg:	Målning
	Tak:	Undertak, demonterbart
A	FUNKTIONSBESKRIVNING	
1.	Verksamhet och arbetsgång	Omklädning
2.	Antal personer	50 damer, 20 herrar, 45 flexibelt
3.	Närhet/samband	WC och dusch
4.	Förvaringsbehov	
5.	Användningstid	
6.	Speciella krav	Våtrum
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV	
1.	Ljudisolering	enl SS 02 52 68
2.	Dagsljus/mörkläggning	
3.	Dörrbredd	
4.	Akustik	
5.	Belysning	
6.	Speciella krav	
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Tvättställ TS1, blandare BL21 Radiator
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Till- och frånluft Luftflöde rum 032: 300/300 l/s, rum 033 125/125 l/s, rum 034 250/250 l/s. (överluft till duschar etc.)
E	ENTREPRENAD; EL	Uttag vid spegel och skåprader Lysrörsarmaturer
F	ENTREPRENAD; TELE	Rökdetektor
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Tvättställsutrustning 50, 20 resp 45 klädsåp med sittbänk Spegel
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	Sittbänk Hyllor för rena kläder

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP
036		Grupprum
RUMSBESKRIVNING:		Golv: Plastmatta Sockel: Trä Vägg: Målning Tak: Undertak, demonterbart
A	FUNKTIONSBESKRIVNING	
1.	Verksamhet och arbetsgång	Samtal, kurser
2.	Antal personer	8-10 personer
3.	Närhet/samband	centralt
4.	Förvaringsbehov	
5.	Användningstid	dag och kväll
6.	Speciella krav	Ombonat
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV	
1.	Ljudisolering	enl SS 02 52 68
2.	Dagsljus/mörkläggning	
3.	Dörrbredd	Fri öppning 90 cm
4.	Akustik	
5.	Belysning	
6.	Speciella krav	
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Radiator Inkoppling diskbänk/pentry, blandare BL41
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Till- och frånluft, behovsstyrd med forcering via timer Tilluft: 20 l/s nominellt flöde, 100 l/s forcerat flöde Frånluft: 20 l/s nominellt flöde, 100 l/s forcerat flöde Köksfläkt KF1 till pentry
E	ENTREPRENAD; EL	Uttag Lysrörsarmaturer, infällda Bänkbelysning pentry
F	ENTREPRENAD; TELE	Datauttag Rökdetektor
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Pentry inredning höj- och sänkbar överskåp med spishäll, ugn och micro Diskmaskin
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	Stolar Bord

PROGRAMNUMMER	RUMSTYP	
.037	Personalrum/kontor	
RUMSBESKRIVNING:	Golv:	Plastmatta
	Sockel:	Trä
	Vägg:	Målning
	Tak:	Undertak, demonterbart
A	FUNKTIONSBESKRIVNING	
1.	Verksamhet och arbetsgång	Skrivarbetsplatser
2.	Antal personer	6-8 personer
3.	Närhet/samband	
4.	Förvaringsbehov	
5.	Användningstid	
6.	Speciella krav	
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV	
1.	Ljudisolering	Normalt kontorsrum enl SS 02 52 68
2.	Dagsljus/mörkläggnig	Dagsljus
3.	Dörrbredd	Fri öppning 90 cm
4.	Akustik	
5.	Belysning	
6.	Speciella krav	
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Radiator
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Till- och frånluft 30/30 l/s,
E	ENTREPRENAD; EL	3 st dubbla eluttag vid arbetsplats 1 st dubbelt eluttag vid dörr Lysrörsarmatur, infälld+pendlad Fönsterbänkskanal
F	ENTREPRENAD; TELE	1 st telefonuttag 2 st datauttag Rökdetektor
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	1 st dator 1 st arbetsplatsbelysning Bärlist med hyllskenor och hyllor
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	1 st kontorsarbetsplats Besöksstol

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP
014, 080 B,		RWC
RUMSBESKRIVNING:		
	Golv:	Plastmatta
	Sockel:	Uppvikt plastmatta
	Vägg:	Kakel
	Tak:	Målning
A	FUNKTIONSBESKRIVNING	
1.	Verksamhet och arbetsgång	Toalettbesök
2.	Antal personer	1-2
3.	Närhet/samband	
4.	Förvaringsbehov	
5.	Användningstid	
6.	Speciella krav	
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV	
1.	Ljudisolering	enl SS 02 52 68
2.	Dagsljus/mörkläggning	
3.	Dörrbredd	Fri öppning 900 mm
4.	Akustik	
5.	Belysning	
6.	Speciella krav	
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Vattenklosett, vägghängd VK2 Tvättställ TS2, blandare BL22
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Överluft Frånluft 25 l/s
E	ENTREPRENAD; EL	Väggarmatur över tvättställ Takarmatur
F	ENTREPRENAD; TELE	Värmedetektor
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Toalettarmstöd m toalettpappershållare Spegel Krokar för handdukar, klädkrokar Skåp för pappershanddukar Tvålautomat Papperskorg Hylla Sanitetpåshållare Toalettborstställ Handtag 600 mm monteras på dörr Skötbord 080 B
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	

PROGRAMNUMMER	RUMSTYP
015, 016, 080 C-D	WC
(Wc i 032-034,126,226,326,426,526,626 utrustning)	
RUMSBESKRIVNING:	Golv: Plastmatta Sockel: Uppvikt plastmatta Vägg: Målning, kakel bakom tvättställ Tak: Målning
A	FUNKTIONSBESKRIVNING
1.	Verksamhet och arbetsgång Toalettbesök
2.	Antal personer 1
3.	Närhet/samband
4.	Förvaringsbehov
5.	Användningstid
6.	Speciella krav
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV
1.	Ljudisolering enl SS 02 52 68
2.	Dagsljus/mörkläggning
3.	Dörrbredd
4.	Akustik
5.	Belysning
6.	Speciella krav
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET
	Vattenklosett, vägghängd VK1 Tvättställ TS1,blandare BL21 Radiator (vid värmebehov)
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING
	Överluft Frånluft 25 l/s
E	ENTREPRENAD; EL
	Väggarmatur över tvättställ
F	ENTREPRENAD; TELE
	Värmedetektor
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)
	Hållare för toalettpappersrulle Spegel Krok för handdukar, klädkrok Skåp för pappershanddukar Papperskorg Sanitetspåshållare Toalettborstställ Handspritsautomat Tvålaautomat
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP
(032, 033, 034)		Dusch i omklädningsrum
RUMSBESKRIVNING:		
	Golv:	Plastmatta
	Sockel:	Uppvikt plastmatta
	Vägg:	Kakel
	Tak:	Målning
A	FUNKTIONSBESKRIVNING	
1.	Verksamhet och arbetsgång	Duschning
2.	Antal personer	1
3.	Närhet/samband	
4.	Förvaringsbehov	
5.	Användningstid	
6.	Speciella krav	Låsbar "wc-dörr"
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV	
1.	Ljudisolering	enl SS 02 52 68
2.	Dagsljus/mörkläggning	
3.	Dörrbredd	
4.	Akustik	
5.	Belysning	
6.	Speciella krav	
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Duschblandare BL11, handdusch på glidstång Golvbrunn B31
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Överluft från omkl. Frånluft luftflöde 15 l/s/dusch vid öppningsbart fönster Frånluft luftflöde 30 l/s/dusch utan fönster
E	ENTREPRENAD; EL	Takarmatur vid dusch
F	ENTREPRENAD; TELE	Värmedetektor
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Tvålkorg Draperiskena Krokar för handdukar, klädkrokar Stödhandtag vid dusch
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP
042, 043		Städcentral
RUMSBESKRIVNING:		
	Golv:	Plastmatta
	Sockel:	Uppvikt plastmatta
	Vägg:	Målning
	Tak:	Målning
A	FUNKTIONSBESKRIVNING	
1.	Verksamhet och arbetsgång	
2.	Antal personer	
3.	Närhet/samband	en central per våningsplan
4.	Förvaringsbehov	Plats för skurmaskin, städmaterial
5.	Användningstid	
6.	Speciella krav	
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV	
1.	Ljudisolering	
2.	Dagsljus/mörkläggning	
3.	Dörrbredd	Fri öppning 900 mm
4.	Akustik	
5.	Belysning	
6.	Speciella krav	Våtrum
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Utslagsback UB1, Spolblandare BL71, Slanghylla SLH1 Anslutning av tvättmaskiner, KV + VV via tappventiler TV11 Handdukstork HT1 komb. för värmevatten och elpatron Golvbrunn B11 400x400 med sandavskiljare radiator Centraldammsugaraggregat (vid behov av flera C-enheter)
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Till- och frånluft Min. 3,0 l/s*m2 Anslutning av torkskåp, torktumlare via separat fläkt FF1
E	ENTREPRENAD; EL	Dubbeluttag för laddning av skurmaskin Uttag för tvättmaskin och torktumlare Lysrörsarmatur
F	ENTREPRENAD; TELE	Rökdetektor
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Hyllinredning minst 3 m Upphängning av redskap 4st Hållare för damsugarslang centralsystem. Klädkrok Tvålaautomat Handspritsautomat Papperhandduksskåp
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	Skurmaskin Tvättmaskin med luddlåda för moppar Torktumlare
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP
044, 045, 046, 049		Städ
RUMSBESKRIVNING:		
	Golv:	Plastmatta
	Sockel:	Uppvikt plastmatta
	Vägg:	Målning
	Tak:	Målning
A	FUNKTIONSBESKRIVNING	
1.	Verksamhet och arbetsgång	
2.	Antal personer	
3.	Närhet/samband	
4.	Förvaringsbehov	Plats för skurmaskin, städmaterial
5.	Användningstid	
6.	Speciella krav	
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV	
1.	Ljudisolering	
2.	Dagsljus/mörkläggning	
3.	Dörrbredd	Fri öppning 900 mm
4.	Akustik	
5.	Belysning	
6.	Speciella krav	Våtrum
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Utslagsback UB1, spolblandare BL71, slanghylla SLH1 Handdukstork HT1 komb. för värmevatten och elpatron Golvbrunn B11 400x400 med sandavskiljare Golvvärme Väggvattenutkastare VUK1 i Städ 044 och 045, ute mot gård Centraldammsugaraggregat (vid behov av flera C-enheter)
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Överluft Frånluft 15 l/s
E	ENTREPRENAD; EL	Dubbeluttag för laddning av skurmaskin Lysrörsarmatur
F	ENTREPRENAD; TELE	Rökdetektor
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Hyllinredning Upphängning av redskap 4st Hållare för damsugarslang centralsystem. Klädkrok Tvåldautomat Handspritsautomat Papperhandduksskåp
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	Skurmaskin
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	

PROGRAMNUMMER

RUMSTYP

047, 048

Städ med centraldamsugaranläggning

RUMSBESKRIVNING:

Golv: Plastmatta
 Sockel: Uppvikt plastmatta
 Vägg: Målning
 Tak: Målning

A FUNKTIONSBESKRIVNING

1. Verksamhet och arbetsgång
2. Antal personer
3. Närhet/samband
4. Förvaringsbehov Plats för skurmaskin, städmaterial
5. Användningstid
6. Speciella krav

B MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV

1. Ljudisolering
2. Dagsljus/mörkläggning
3. Dörrbredd Fri öppning 900 mm
4. Akustik
5. Belysning
6. Speciella krav Våtrum

C ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET

Utslagsback UB1, spolblandare BL71, slanghylla SLH1
 Handdukstork HT1 komb. för värmevatten och elpatron
 Golvbrunn B11 400x400 med sandavskiljare
 Golvvärme
 Centraldamsugaraggregat

D ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING

Frånluft 15 l/s

E ENTREPRENAD; EL

Dubbeluttag för laddning av skurmaskin
 Centraldamsugar anslutning
 Lysrörsarmatur

F ENTREPRENAD; TELE

Rökdetektor

G ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)

Hyllinredning
 Upphängning av redskap 4st
 Hållare för damsugarslang centralsystem.
 Klädkrok
 Tvåautomat
 Handspritsautomat
 Papperhandduksskåp

H UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)

Skurmaskin

I UTRUSTNING

(Lös, rumsdimensionerande)

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP
061, 070		Vindfång
RUMSBESKRIVNING:		
	Golv:	Klinker
	Sockel:	Klinker
	Vägg:	Målning
	Tak:	Undertak, demonterbart
A	FUNKTIONSBESKRIVNING	
1.	Verksamhet och arbetsgång	Entréfunktion
2.	Antal personer	
3.	Närhet/samband	
4.	Förvaringsbehov	
5.	Användningstid	
6.	Speciella krav	Utrymning
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV	
1.	Ljudisolering	
2.	Dagsljus/mörkläggnings	
3.	Dörrbredd	Sängbredd, port för intransport "minitraktor" till innergård
4.	Akustik	
5.	Belysning	
6.	Speciella krav	Automatiska dörröppnare, tidsstyrda lås Öppning för intransport till innergård för "minitraktor"
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	
		Golvvärme Väggvattenutkastare VUK1 i Vindfång 061, utomhus Anslutning dränering skrapgaller
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	
E	ENTREPRENAD; EL	
		Uttag Lysrörsarmaturer, infällda Ansl portmaskineri Ansl laddning
F	ENTREPRENAD; TELE	
		Porttelefon utomhus Brandlarmcentral Larmtryckknapp Rökdetektor Manöverapparat för ellås
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	
		Utvändigt skrapgaller Skrap-/torkmatta
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	
		Rullstolar

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP	
062		Entréhall	
RUMSBESKRIVNING:		Golv:	Klinker
		Sockel:	Klinker
		Vägg:	Målad stående spontpanel h=1,0 m / tapet
		Tak:	Undertak, demonterbart
A	FUNKTIONSBESKRIVNING		
1.	Verksamhet och arbetsgång		
2.	Antal personer		
3.	Närhet/samband		
4.	Förvaringsbehov		
5.	Användningstid		
6.	Speciella krav		
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV		
1.	Ljudisolering		
2.	Dagsljus/mörkläggning	Dagsljus	
3.	Dörrbredd	Sängbredd	
4.	Akustik		
5.	Belysning		
6.	Speciella krav	Öppning för intransport av "minitraktor" till innergård	
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Golvvärme	
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Tilluft min. 1,0 l/s*m2 Ev. frånluft balanseras mot överluft till wc-grupper/städ etc.	
E	ENTREPRENAD; EL	Uttag Lysrörsarmaturer Lysrörsarmaturer, lampetter på väggarna	
F	ENTREPRENAD; TELE	Rökdetektor Manöverapparat för ellås Hörslinga Datauttag trådlös	
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Anslagstavla	
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)		
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	Sittmöbler	

PROGRAMNUMMER	RUMSTYP
063	Korridor, allmän (passage)
RUMSBESKRIVNING:	Golv: Klinker Sockel: Klinker Vägg: Målad stående spontpanel h=1,0 m / tapet Tak: Undertak, demonterbart
A	FUNKTIONSBESKRIVNING
1.	Verksamhet och arbetsgång
2.	Antal personer
3.	Närhet/samband
4.	Förvaringsbehov
5.	Användningstid
6.	Speciella krav Utrymmning
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV
1.	Ljudisolering enl SS 02 52 68
2.	Dagsljus/mörkläggning
3.	Dörrbredd Sängbredd
4.	Akustik
5.	Belysning
6.	Speciella krav
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET
	Golvvärme
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING
	Tilluft min. 1,0 l/s*m2 Ev. frånluft balanseras mot överluft till wc-grupper/städ etc.
E	ENTREPRENAD; EL
	Uttag Lysrörsarmaturer, infällda Lysrörsarmaturer, lampetter på väggarna
F	ENTREPRENAD; TELE
	Rökdetektor Ansl. Magnetuppställda dörrar Larmtryckknapp Manöverapparat för ellås Datauttag-sändare
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)
	Hörnskydd
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)

PROGRAMNUMMER	RUMSTYP
119,219,319 419,519,619	Korridor, avd.
RUMSBESKRIVNING:	Golv: Plastmatta Sockel: Trä Vägg: Målad stående spontpanel h=1,0 m / tapet Tak: Undertak, demonterbart
A FUNKTIONSBESKRIVNING	
1. Verksamhet och arbetsgång	
2. Antal personer	
3. Närhet/samband	
4. Förvaringsbehov	
5. Användningstid	
6. Speciella krav	
B MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV	
1. Ljudisolering	enl SS 02 52 67
2. Dagsljus/mörkläggning	
3. Dörrbredd	Sängbredd
4. Akustik	Tjocka undertaksskivor
5. Belysning	
6. Speciella krav	
C ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Golvvärme
D ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Tilluft min. 1,0 l/s*m2 Ev. frånluft balanseras mot överluft till wc-grupper/städ etc.
E ENTREPRENAD; EL	Uttag Lysrörsarmaturer, infällda LED-lampetter på väggarna
F ENTREPRENAD; TELE	Rökdetektor Ansl. Magnetuppställda dörrar Manöverapparat för ellås Datauttag-sändare
G ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Hörnskydd
H UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	
I UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	Sittbänkar

PROGRAMNUMMER

RUMSTYP

017, 080A

Passage/Kapprum

RUMSBESKRIVNING:

Golv: Plastmatta
 Sockel: Trä
 Vägg: Målad stående spontpanel h=1,0 m / tapet
 Tak: Undertak, demonterbart

A FUNKTIONSBESKRIVNING

1. Verksamhet och arbetsgång
2. Antal personer
3. Närhet/samband
4. Förvaringsbehov
5. Användningstid
6. Speciella krav

**B MILJÖ- OCH BYGGNADS-
TEKNISKA KRAV**

1. Ljudisolering
2. Dagsljus/mörkläggning Dagsljus
3. Dörrbredd
4. Akustik
5. Belysning
6. Speciella krav

**C ENTREPRENAD;
VÄRME/SANITET**

Radiator

**D ENTREPRENAD;
LUFTBEHANDLING**

Överluft

**E ENTREPRENAD;
EL**

Uttag
 Lysrörsarmaturer, infällda

**F ENTREPRENAD;
TELE**

Rökdetektor

**G ENTREPRENAD; BYGG
(Fast inredning)**

Spegel
 Kapphylla R 080A
 Kroklist R 017

**H UTRUSTNING
(Byggnads- och
installationspåverkande)**

**I UTRUSTNING
(Lös, rumsdimensionerande)**

Sittmöbel

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP
071		Fläktrum
RUMSBESKRIVNING:		
	Golv:	Plastmatta
	Sockel:	Uppvikt plastmatta
	Vägg:	Målning
	Tak:	Ljudabsorbenter/målning
A	FUNKTIONSBESKRIVNING	
1.	Verksamhet och arbetsgång	Ventilationssystem avdelningar och allmänt
2.	Antal personer	
3.	Närhet/samband	Centralt placerad
4.	Förvaringsbehov	
5.	Användningstid	avd agg. dygnet runt och allmänt tidsstyrt
6.	Speciella krav	Se V-beskrivning Tillträde tak + Våtrum
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV	
1.	Ljudisolering	enl SS 02 52 68
2.	Dagsljus/mörkläggnings	
3.	Dörrbredd	öppningsmått minst 900 mm
4.	Akustik	Industriakustikskivor,
5.	Belysning	
6.	Speciella krav	vibrationshämmande mattor under ventilationsaggregat
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Radiator Shuntgrupper för luftbehandlingsaggregat Spolblandare BL71, Slanghylla SLH1, Golvbrunnar B32 (3 st)
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	2 st Luftbehandlingsaggregat FTX1 och FTX2 Till- och frånluft 50/50 l/s
E	ENTREPRENAD; EL	Matning av apparatskåp vent, styr Uttag 10A, 16A Lysrörsarmaturer
F	ENTREPRENAD; TELE	Datauttag Rökdetektor Larmtryckknapp
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Trappor till tillträde tak.
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	

PROGRAMNUMMER

RUMSTYP

072

Fläktrum för restaurang

RUMSBESKRIVNING:

Golv: Plastmatta
 Sockel: Uppvikt plastmatta
 Vägg: Ljudabsorbenter
 Tak: Ljudabsorbenter/målning

A

FUNKTIONSBESKRIVNING

- | | | |
|----|---------------------------|--|
| 1. | Verksamhet och arbetsgång | Ventilationssystem avdelningar och allmänt |
| 2. | Antal personer | |
| 3. | Närhet/samband | Centralt placerad |
| 4. | Förvaringsbehov | |
| 5. | Användningstid | tidsstyrt användning |
| 6. | Speciella krav | Våtrum |

B

MILJÖ- OCH BYGGNADS- TEKNISKA KRAV

- | | | |
|----|------------------------|--|
| 1. | Ljudisolering | enl SS 02 52 68 |
| 2. | Dagsljus/mörkläggnings | |
| 3. | Dörrbredd | öppningsmått minst 900 mm |
| 4. | Akustik | Industriakustikskivor, |
| 5. | Belysning | |
| 6. | Speciella krav | vibrationshämmande mattor under ventilationsaggregat |

C

ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET

Radiator
 Shuntgrupp luftbehandlingsaggregat
 Spolblandare BL71, Slanghylla SLH1, Golvbrunnar B32 (2 st)

D

ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING

Luftbehandlingsaggregat FTX3
 Till- och frånluft 50/50 l/s

E

ENTREPRENAD; EL

Matning av apparatskåp vent, styr
 Uttag 10A, 16A
 Lysrörsarmaturer

F

ENTREPRENAD; TELE

Datauttag
 Rökdetektor
 Larmtryckknapp

G

ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)

H

UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)

I

UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP	
075		Undercentral	
RUMSBESKRIVNING:		Golv:	Plastmatta
		Sockel:	Uppvikt plastmatta
		Vägg:	Målning
		Tak:	Målning
A	FUNKTIONSBESKRIVNING		
1.	Verksamhet och arbetsgång	Inkoppling för fjärrvärme och VA	
2.	Antal personer		
3.	Närhet/samband		
4.	Förvaringsbehov		
5.	Användningstid		
6.	Speciella krav	Se VS-beskrivning	Våtrum
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV		
1.	Ljudisolering	enl SS 02 52 68	
2.	Dagsljus/mörkläggnings		
3.	Dörrbredd	öppningsmått min 900 mm	
4.	Akustik		
5.	Belysning		
6.	Speciella krav	Se VS-beskrivning	
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	2-stegskopplad värmeväxlare för fjärrvärme (BioNär) Shuntgrupper för radiatorer och golvvärme Vattenmätarkoppel för vattenmätare tappvatten. Spolblandare BL71, Slanghylla SLH1, Golvbrunn B32	
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Till- och frånluft Luftflöde 50/50 l/s	
E	ENTREPRENAD; EL	Uttag Lysrörsarmaturer Ansl. vvs utrustning	
F	ENTREPRENAD; TELE	Rökdetektor Centralutrustning Datauttag	
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)		
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)		
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)		

PROGRAMNUMMER

RUMSTYP

077

Sprinklercentral

RUMSBESKRIVNING:

Golv: Plastmatta
 Sockel: Uppvikt plastmatta
 Vägg: Målning
 Tak: Målning

A FUNKTIONSBESKRIVNING

1. Verksamhet och arbetsgång Inkoppling från VA-system
2. Antal personer
3. Närhet/samband
4. Förvaringsbehov
5. Användningstid
6. Speciella krav Se sprinklerbeskrivning Våtrum

B MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV

1. Ljudisolering enl SS 02 52 68
2. Dagsljus/mörkläggning
3. Dörrbredd öppningsmått min 900 mm
4. Akustik
5. Belysning
6. Speciella krav Se sprinklerbeskrivning

C ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET

Radiator
 Spolblandare BL71, Slanghylla SLH1, Golvbrunnar B32 (2 st)
 varav en brunn placeras i eventuell invallning

D ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING

Till- och frånluft
 Luftflöde 40/40 l/s

E ENTREPRENAD; EL

Uttag
 Lysrörsarmaturer
 Ansl. sprinkleranläggning

F ENTREPRENAD; TELE

Rökdetektor
 Centralutrustning
 Datauttag

G ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)

Invallning sprinkler breddavlopp

H UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)

I UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP
074		Elcentral
RUMSBESKRIVNING:		
	Golv:	Plastmatta
	Sockel:	Uppvikt plastmatta
	Vägg:	Målning
	Tak:	Målning
A	FUNKTIONSBESKRIVNING	
1.	Verksamhet och arbetsgång	Inkoppling från stadsnät el och intrenet mm
2.	Antal personer	
3.	Närhet/samband	
4.	Förvaringsbehov	
5.	Användningstid	
6.	Speciella krav	Se E-beskrivning
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV	
1.	Ljudisolering	enl SS 02 52 68
2.	Dagsljus/mörkläggning	
3.	Dörrbredd	
4.	Akustik	
5.	Belysning	
6.	Speciella krav	Se E-beskrivning
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	
		Radiator
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	
		Till- och frånluft
		Luftflöde min. 50/50 l/s (anpassas till värmeavgivning)
E	ENTREPRENAD; EL	
		Uttag 10A, 16A
		Lysrörsarmaturer
		Elcentraler
		Se E-beskrivning
F	ENTREPRENAD; TELE	
		Rökdetektor
		Centralutrustning
		Se E-beskrivning
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP
064A-B		Trapphall
RUMSBESKRIVNING:		
	Golv:	Klinker
	Sockel:	Klinker
	Vägg:	Målad stående spontpanel h=1,0 m / tapet
	Tak:	Undertak, demonterbart
A	FUNKTIONSBESKRIVNING	
1.	Verksamhet och arbetsgång	
2.	Antal personer	
3.	Närhet/samband	
4.	Förvaringsbehov	
5.	Användningstid	
6.	Speciella krav	Utrymmning
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV	
1.	Ljudisolering	enl SS 02 52 68
2.	Dagsljus/mörkläggning	
3.	Dörrbredd	Sängbredd
4.	Akustik	
5.	Belysning	
6.	Speciella krav	
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Golvvärme
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Till- och frånluft min. 1,0 l/s*m2
E	ENTREPRENAD; EL	Uttag Lysrörsarmaturer, infällda Lysrörsarmaturer, lampetter på väggarna
F	ENTREPRENAD; TELE	Rökdetektor Ansl. Magnetuppställda dörrar Larmtryckknapp Manöverapparat för ellås
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Hörnskydd
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	

PROGRAMNUMMER

RUMSTYP

065 A-B

Trapphus

RUMSBESKRIVNING:

Golv: Klinker
 Sockel: Klinker
 Vägg: Målning
 Tak: Ljudabsorbenter/målning

A

FUNKTIONSBESKRIVNING

1. Verksamhet och arbetsgång
2. Antal personer
3. Närhet/samband
4. Förvaringsbehov
5. Användningstid
6. Speciella krav Utrymning direkt till det fria

B

**MILJÖ- OCH BYGGNADS-
TEKNISKA KRAV**

1. Ljudisolering enl SS 02 52 67
2. Dagsljus/mörkläggning
3. Dörrbredd Bår- & sängbredd
4. Akustik
5. Belysning
6. Speciella krav

C

**ENTREPRENAD;
VÄRME/SANITET**

Golvvärme
 Väggvattenutkastare VUK1 i Trapphus 065-B

D

**ENTREPRENAD;
LUFTBEHANDLING**

Till- och frånluft min. 1,0 l/s*m2

E

**ENTREPRENAD;
EL**

Uttag
 Infällda armaturer, lampetter på väggarna

F

**ENTREPRENAD;
TELE**

Rökdetektor

G

**ENTREPRENAD; BYGG
(Fast inredning)**

Trappräcke
 Handledare

H

**UTRUSTNING
(Byggnads- och
installationspåverkande)**

I

**UTRUSTNING
(Lös, rumsdimensionerande)**

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP
067, 068		Trappa utrymning
RUMSBESKRIVNING:		
	Golv:	Klinker
	Sockel:	Klinker
	Vägg:	Målning
	Tak:	Ljudabsorbenter/målning
A	FUNKTIONSBESKRIVNING	
1.	Verksamhet och arbetsgång	
2.	Antal personer	
3.	Närhet/samband	
4.	Förvaringsbehov	
5.	Användningstid	
6.	Speciella krav	Utrymning direkt i det fria
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV	
1.	Ljudisolering	enl SS 02 52 67
2.	Dagsljus/mörkläggning	
3.	Dörrbredd	öppningsmått min 900 mm
4.	Akustik	
5.	Belysning	
6.	Speciella krav	
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Golvvärme
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Till- och frånluft min. 1,0 l/s*m2
E	ENTREPRENAD; EL	Uttag Infällda armaturer, lampetter på väggarna
F	ENTREPRENAD; TELE	Rökdetektor
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Trappräcke Handledare
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP
073		Trapp till fläktrum
RUMSBESKRIVNING:		
	Golv:	Klinker
	Sockel:	Klinker
	Vägg:	Målning
	Tak:	Ljudabsorbenter/målning
A	FUNKTIONSBESKRIVNING	
1.	Verksamhet och arbetsgång	tillträde fläktrum
2.	Antal personer	
3.	Närhet/samband	
4.	Förvaringsbehov	
5.	Användningstid	
6.	Speciella krav	
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV	
1.	Ljudisolering	enl SS 02 52 67
2.	Dagsljus/mörkläggning	
3.	Dörrbredd	öppningsmått min 900 mm
4.	Akustik	
5.	Belysning	
6.	Speciella krav	
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Radiator
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Till- och frånluft min. 1,0 l/s*m2
E	ENTREPRENAD; EL	Uttag Lysrörs armaturer
F	ENTREPRENAD; TELE	Rökdetektor
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Gallerdukstrappa med räcke och handledare
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	

PROGRAMNUMMER	RUMSTYP
066 A-B	Hiss
RUMSBESKRIVNING: Se även hissbeskrivning	
	Golv: Plastmatta Sockel: Vägg: Laminat Tak:
A	FUNKTIONSBESKRIVNING
1.	Verksamhet och arbetsgång
2.	Antal personer
3.	Närhet/samband
4.	Förvaringsbehov
5.	Användningstid
6.	Speciella krav
	066 B Sänghiss + 1person Korgmått 1200x2300 mm invändigt
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS- TEKNISKA KRAV
1.	Ljudisolering
2.	Dagsljus/mörkläggning
3.	Dörrbredd
4.	Akustik
5.	Belysning
6.	Speciella krav
	900 resp. 1100 mm Tillgänglighetsanpassad inredning och manövrutrustning
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING
	Öppen hiss, ventileras via frånluft i trapphus
E	ENTREPRENAD; EL
	Matning hiss, belysning
F	ENTREPRENAD; TELE
	Rökdetektor
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP	
101-110,201-210,301-311 401-410,501-510,601-611		Lägenhet	
RUMSBESKRIVNING:		Golv:	Plastmatta
		Sockel:	Trä
		Vägg:	Tapet
		Tak:	Målning
A	FUNKTIONSBESKRIVNING		
1.	Verksamhet och arbetsgång	Bostad	
2.	Antal personer	1-4	2-8 lgh 311
3.	Närhet/samband		
4.	Förvaringsbehov		
5.	Användningstid		
6.	Speciella krav		
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS- TEKNISKA KRAV		
1.	Ljudisolering	enl SS 02 52 67 klass B	
2.	Dagsljus/mörkläggning	dagsljus	
3.	Dörrbredd	Sängbredd	
4.	Akustik		
5.	Belysning	Dimer	
6.	Speciella krav	Spärrar på fönster	
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Anslutning av diskbänk, blandare BL43	
		Golvvärme	
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Tilluft 25 l/s (2 tilluftsdon i lgh 311)	
E	ENTREPRENAD; EL	Eluttag med timer och huvudströmbrytare vid pentry	
		Eluttag för taklyft	
		Uttag	
		Elcentral	
		Lampputtag i fönster	
		Lysrörsarmatur i hall, boendedel	
		Underskåpsarmatur	
F	ENTREPRENAD; TELE	Telefon-TV-uttag	
		Datauttag trådlöst	
		Rökdetektor	
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Bänk m kokplatta /diskbänk, 10dm, fritt utrymme under	
		Lyftskena i tak	
		Högsåp med inbyggt kylskåp	
		Översåp	
		Garderober/linnesåp 3 st	
		Stådsåp	
		Kapphylla	
		Låsbart medicinsåp	
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	TV	
		Taklyft	
		Dator	

PROGRAMNUMMER	RUMSTYP
030, 101-110,201-210,301-311 401-410,501-510,601-611	RWC-dusch i lägenhet
RUMSBESKRIVNING:	Golv: Plastmatta Sockel: Uppvikt plastmatta Vägg: Kakel Tak: Målning
A FUNKTIONSBESKRIVNING	
1. Verksamhet och arbetsgång	Toalettbesök, duschning
2. Antal personer	1-3
3. Närhet/samband	i lägenhet
4. Förvaringsbehov	handdukar, badlakan, hygienartiklar
5. Användningstid	dygnet runt
6. Speciella krav	2 personer skall kunna biträda vid användning
B MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV	
1. Ljudisolering	enl SS 02 52 67 klass B
2. Dagsljus/mörkläggning	
3. Dörrbredd	Special dörr fri öppning 900 mm, duschvagn skall komma in
4. Akustik	
5. Belysning	nattlampa, spegelbelysning
6. Speciella krav	Våtrum + Vägghängd utrustning på skena
C ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Golvvärme Vattenklosett VK2, vägghängd, Tvättställ TS2, blandare BL22 med flexibel slanganslutning, teleskopavlopp till vägg se även bygg väggskenor Duschblandare BL12, dusch m förlängd slang avstängning i duschhandtaget på glidstödstång enl. ByggE. Golvbrunn B31 Anslutning tvättmaskin med tappventil TV11, golvvattenlås GVL1
D ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Överluft Frånluft 25 l/s
E ENTREPRENAD; EL	Väggarmatur över mobilt tvättställ Takarmatur Diodlampa Handdukstork Uttag för TM, TT Rakuttag vid tvättställ
F ENTREPRENAD; TELE	Värmedetektor
G ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	2 väggar m Väggskenor för motage av all utr. inkl. tvättställ Infästningsplåt för tvättställ flyttbar i höjd och sidled monterad påväggskenosystem 75% Toalettarmstöd ex långa på skena m t-pappershållare 35% Duschsittar till skena Spegel på skena Badrumsskåp på skena Krok för handdukar, klädkrokar på skena Hylla/fack för tandborste mm på skena Tvättmaskin/torktummlare kombinerad alt pelare L-formad Glidstödhandtag tillika duschstång Tvålkorg på skena Draperiskena
H UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	
I UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP
120-1, 220-1, 320-1, 420-1, 520-1, 620-1		Dagrum inkl. kommunikationsytor
RUMSBESKRIVNING:		Golv: Plastmatta, akustik Sockel: Trä Vägg: Målad stående spontpanel h=1,0 m / tapet Tak: Undertak, demonterbart
A	FUNKTIONSBESKRIVNING	
1.	Verksamhet och arbetsgång	Uppehållsrum
2.	Antal personer	20 personer
3.	Närhet/samband	
4.	Förvaringsbehov	
5.	Användningstid	dag och kväll
6.	Speciella krav	öppenlösning
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS- TEKNISKA KRAV	
1.	Ljudisolering	enl SS 02 52 67
2.	Dagsljus/mörkläggning	
3.	Dörrbredd	
4.	Akustik	Tjocka undertaksskivor
5.	Belysning	
6.	Speciella krav	
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Golvvärme Väggvattenutkastare VUK1 ute på vägg mot gård vid Dagrum 120-1
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Till- och frånluft. Luftflöde 100/100 l/s
E	ENTREPRENAD; EL	Uttag Lysrörsarmaturer, infällda Lampputtag
F	ENTREPRENAD; TELE	TV-uttag, Hörslinga Porttelefon Datauttag trådlös Rökdetektor
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	TV
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	

PROGRAMNUMMER	RUMSTYP
122, 222, 322, 422, 522,622	Matrum
RUMSBESKRIVNING:	Golv: Plastmatta Sockel: Trä Vägg: Målad stående spontpanel h=1,0 m / tapet Tak: Undertak, demonterbart
A FUNKTIONSBESKRIVNING	
1. Verksamhet och arbetsgång	
2. Antal personer	15 personer
3. Närhet/samband	
4. Förvaringsbehov	
5. Användningstid	
6. Speciella krav	öppenlösning med dagrum och kök, hemtrevlig miljö
B MILJÖ- OCH BYGGNADS- TEKNISKA KRAV	
1. Ljudisolering	enl SS 02 52 67
2. Dagsljus/mörkläggning	dagsljus
3. Dörrbredd	
4. Akustik	Tjocka undertaksskivor
5. Belysning	
6. Speciella krav	
C ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Golvvärm
D ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Till- och frånluft Luftflöde 100/100 l/s
E ENTREPRENAD; EL	Uttag Lysrörsarmaturer, infällda Lampputtag
F ENTREPRENAD; TELE	Hörslinga Rökdetektor Datauttag trådlös
G ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	
H UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	
I UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	Bord Stolar Skärmar mellan bord

PROGRAMNUMMER	RUMSTYP	
123, 223, 323, 423, 523,623	Kök	
RUMSBESKRIVNING:	Golv:	Plastmatta akustik
	Sockel:	Trä
	Vägg:	Målad stående spontpanel h=1,0 m / tapet
	Tak:	Undertak, demonterbart
A	FUNKTIONSBESKRIVNING	
1.	Verksamhet och arbetsgång	Severingskök, tillagning av frukost
2.	Antal personer	4-6 personer
3.	Närhet/samband	
4.	Förvaringsbehov	Serveringutrustning för 15 personer
5.	Användningstid	dag och kväll
6.	Speciella krav	öppen lösning med matsal, hemtrevlig miljö Rullstolsbunden skall kunna använda köket
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS- TEKNISKA KRAV	
1.	Ljudisolering	enl SS 02 52 67
2.	Dagsljus/mörkläggning	dagsljus
3.	Dörrbredd	
4.	Akustik	Tjocka undertaksskivor
5.	Belysning	
6.	Speciella krav	
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Anslutning av diskbänk och diskmaskin, blandare BL42 Anslutning av kaffebryggare Golvvärme
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Separat köksfläkt KF1 Till- och frånluft 50/50 l/s
E	ENTREPRENAD; EL	Uttag med timer över arbetsbänk Uttag för apparater Spisvakt Lysrörsarmatur Lysrörsarmatur, underskåps
F	ENTREPRENAD; TELE	Värmedetektor
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Diskbänk Arbetsbänk Överskåp Höj- och sänkbara Bänkskåp delvis fritt utrymme för rullstol Diskmaskin Upphöjd Spishäll Kylskåp Frysskåp Högsåp m Ugn/Mikrovågsugn Högsåp
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	Kaffebryggare
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	

PROGRAMNUMMER	RUMSTYP
124, 224,324 424,524,624	Sköljrum
RUMSBESKRIVNING:	Golv: Plastmatta Sockel: Uppvikt plastmatta Vägg: Målning/kakel Tak: Undertak, demonterbart
A FUNKTIONSBESKRIVNING	
1. Verksamhet och arbetsgång	
2. Antal personer	
3. Närhet/samband	
4. Förvaringsbehov	Slangar till centralsugare, städutrustning
5. Användningstid	
6. Speciella krav	
B MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV	
1. Ljudisolering	
2. Dagsljus/mörkläggning	
3. Dörrbredd	Fri öppning 900 mm.
4. Akustik	
5. Belysning	
6. Speciella krav	Våtrum
C ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Golvvärm Ansl. av spoldesinfektor S+KV+VV via tappventil TV11 Tvättställ TS1, blandare BL21 Utslagsback UB1, spolblandare BL71. Hinktömmare Golvbrunn B32 Väggvattenutkastare VUK1 till Skölj 324, ute mot innergård
D ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Till- o frånluft Luftflöde 70/70 l/s
E ENTREPRENAD; EL	Uttag Ansl av apparater Lysrörsarmaturer
F ENTREPRENAD; TELE	Värmedetektor
G ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Diskbänk på konsol Tvättställsutrustning vid diskbänk Hyllor Hängare för dammsugar slangar Överskåp över diskbänk Bäckensåp för fem bäcken Högsåp med hyllor
H UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	
I UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	Sopsäckställ Tvättsäckställ Städvagn

PROGRAMNUMMER	RUMSTYP	
125,225,325, 425,525,625	Tvättstuga	
RUMSBESKRIVNING:	Golv:	Plastmatta
	Sockel:	Uppvikt plastmatta
	Vägg:	Målning/kakel
	Tak:	Undertak, demonterbart
A	FUNKTIONSBESKRIVNING	
1.	Verksamhet och arbetsgång	Tvätt av avdelningstvätt
2.	Antal personer	1-2 personer
3.	Närhet/samband	
4.	Förvaringsbehov	Linne och gardiner mm
5.	Användningstid	
6.	Speciella krav	
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS- TEKNISKA KRAV	
1.	Ljudisolering	enl SS 02 52 68
2.	Dagsljus/mörkläggning	
3.	Dörrbredd	Fri öppning 90 cm
4.	Akustik	
5.	Belysning	
6.	Speciella krav	
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Anslutning av tvättmaskiner, KV + VV via tappventil TV11 Golvbrunn B12 för TM, Golvbrunn B31 under tvättbänk. Anslutning av tvättbänk med utloppsventil, blandare BL51 Golvvärme
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Tilluft: luftflöde 80 l/s Frånluft: luftflöde 40 l/s (överluft till WC och Förråd rentvätt) Anslutning av torkskåp och torktumlare via separat frånluftfläkt FF1
E	ENTREPRENAD; EL	Anslutning av apparater Uttag med timer för strykjärn Lysrörsarmaturer
F	ENTREPRENAD; TELE	Värmedetektor
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Tvättmaskiner, mindre fastighets- + grovtvättmaskin Torktumlare Torkskåp Arbetsbänk Tvättbänk Skåp för tvättmedel mm
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	Strykbräda

PROGRAMNUMMER	RUMSTYP
126,226,326 426,526,626	Avd. expedition
RUMSBESKRIVNING:	Golv: Plastmatta Sockel: Trä Vägg: Målning Tak: Undertak, demonterbart
A FUNKTIONSBESKRIVNING	
1. Verksamhet och arbetsgång	Närkontor för personal
2. Antal personer	2-4 personer
3. Närhet/samband	
4. Förvaringsbehov	
5. Användningstid	dygnet runt
6. Speciella krav	
B MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV	
1. Ljudisolering	Normalt kontorsrum enl SS 02 52 68
2. Dagsljus/mörkläggning	dagsljus
3. Dörrbredd	Fri öppning 90 cm
4. Akustik	
5. Belysning	
6. Speciella krav	
C ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Golvvärme
D ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Till- och frånluft Luftflöde 70/45 l/s (överluft till WC)
E ENTREPRENAD; EL	Uttag med timer över arbetsbänk Uttag för apparater Lysrörsarmaturer, infällda Uttag Uttagsstav
F ENTREPRENAD; TELE	Datauttag Telefon Rökdetektor
G ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Anslagstavla Whiteboard Wc se rumstyp Wc
H UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	
I UTRUSTNING	Bord och stolar Bokhylla

PROGRAMNUMMER	RUMSTYP
127,227,327 427,527,627	Förråd ren tvätt
RUMSBESKRIVNING:	Golv: Plastmatta Sockel: Uppvikt plastmatta Vägg: Målning Tak: Undertak, demonterbart
A FUNKTIONSBESKRIVNING	
1. Verksamhet och arbetsgång	
2. Antal personer	
3. Närhet/samband	
4. Förvaringsbehov	Plats för två tvättvagnar
5. Användningstid	
6. Speciella krav	
B MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV	
1. Ljudisolering	
2. Dagsljus/mörkläggning	
3. Dörrbredd	
4. Akustik	
5. Belysning	
6. Speciella krav	
C ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Golvvärme
D ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Frånluft 25 l/s
E ENTREPRENAD; EL	Uttag Lysrörsarmatur
F ENTREPRENAD; TELE	Rökdetektor
G ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Hyllor Linneskåp
H UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	
I UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	Tvättvagnar, 2 st

PROGRAMNUMMER	RUMSTYP	
028	Sinnesrum/ljusrum	
RUMSBESKRIVNING:	Golv:	Plastmatta
	Sockel:	Trä
	Vägg:	Målning
	Tak:	Undertak, demonterbart
A	FUNKTIONSBESKRIVNING	
1.	Verksamhet och arbetsgång	Terapibehandling
2.	Antal personer	1-2 Personer
3.	Närhet/samband	centralt
4.	Förvaringsbehov	sänglinne och filter
5.	Användningstid	dag och kväll
6.	Speciella krav	
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV	
1.	Ljudisolering	R _w 54 dB
2.	Dagsljus/mörkläggning	Ej dagsljus
3.	Dörrbredd	Fri öppning 90 cm
4.	Akustik	
5.	Belysning	Specialbelysning
6.	Speciella krav	
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Radiator
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Till- och frånluft. Luftflöde 30/30 l/s
E	ENTREPRENAD; EL	Uttag Specialarmaturer
F	ENTREPRENAD; TELE	Rökdetektor
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Linneskåp Taklyft
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	Ljudanläggning Säng b=1400

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP
029		Sinnesrum/naturrum
RUMSBESKRIVNING:		
	Golv:	Plastmatta, "stenhäll"
	Sockel:	Trä
	Vägg:	Tapeter, realistiskt naturmotiv
	Tak:	Undertak, demonterbart
A	FUNKTIONSBESKRIVNING	
1.	Verksamhet och arbetsgång	Terapibehandling
2.	Antal personer	2-4 personer
3.	Närhet/samband	centralt
4.	Förvaringsbehov	
5.	Användningstid	dag och kväll
6.	Speciella krav	Sinnesrum utomhus upplevelse "sommartid"
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV	
1.	Ljudisolering	R _w 54 dB
2.	Dagsljus/mörkläggning	Dagsljus
3.	Dörrbredd	Fri öppning 90 cm
4.	Akustik	
5.	Belysning	Specialbelysning
6.	Speciella krav	
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Radiator
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Till- och frånluft. Luftflöe 40/40 l/s
E	ENTREPRENAD; EL	Uttag Specialarmaturer
F	ENTREPRENAD; TELE	Rökdetektor
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	Ljudanläggning

PROGRAMNUMMER

RUMSTYP

030

Massage, spa, bastu

RUMSBESKRIVNING:

Golv: Plastmatta
 Sockel: Uppvikt plastmatta
 Vägg: Målning/kakel
 Tak: Undertak, demonterbart

A FUNKTIONSBESKRIVNING

- | | | |
|----|---------------------------|----------------|
| 1. | Verksamhet och arbetsgång | Relax |
| 2. | Antal personer | 4-6 Personer |
| 3. | Närhet/samband | |
| 4. | Förvaringsbehov | Städutrustning |
| 5. | Användningstid | dag och kväll |
| 6. | Speciella krav | Ombonad miljö |

B MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV

- | | | |
|----|-----------------------|-------------------------|
| 1. | Ljudisolering | |
| 2. | Dagsljus/mörkläggning | Dagsljus |
| 3. | Dörrbredd | Dörrbredd för duschvagn |
| 4. | Akustik | |
| 5. | Belysning | Specialbelysning, dimer |
| 6. | Speciella krav | Våtrum & Bastu |

C ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET

RWC med Dusch Utr. se Rwc m dusch i lgh
 2 st Golvbrunn B31
 Bubbelskåp BK3 (2 personer) med sargblandare BL14
 Väggvattenutkastare VUK1 ute på vägg mot innergård

D ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING

Till- och frånluft, behovsstyrd med forcering via timer
 Tilluft: 20 l/s nominellt flöde, 100 l/s forcerat flöde
 Frånluft: 0 l/s nominellt flöde, 80 l/s forcerat flöde
 Bastu: Frånluft 20 l/s

E ENTREPRENAD; EL

Uttag
 Specialarmaturer
 Bastuaggregat
 Infravärme i tak

F ENTREPRENAD; TELE

Värmedetektor

G ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)

Tvättställsutrustning	Taklyft
Klädkrokar	Sittbänk
Värdeskåp	Städsåp
Bastu	

H UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)

I UTRUSTNING

(Lös, rumsdimensionerande) Sittgrupp
 Massagebänk

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP
701,702,703		Expedition hemtjänst
RUMSBESKRIVNING:		Golv: Plastmatta Sockel: Trä Vägg: Målning Tak: Undertak, demonterbart
A	FUNKTIONSBESKRIVNING	
1.	Verksamhet och arbetsgång	Skrivarbetsplats
2.	Antal personer	2 + tillfällig besökare
3.	Närhet/samband	
4.	Förvaringsbehov	
5.	Användningstid	
6.	Speciella krav	
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV	
1.	Ljudisolering	Normalt kontorsrum enl SS 02 52 68
2.	Dagsljus/mörkläggning	Dagsljus
3.	Dörrbredd	Fri öppning 90 cm
4.	Akustik	
5.	Belysning	
6.	Speciella krav	
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Radiator
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Till- och frånluft 30/30 l/s
E	ENTREPRENAD; EL	3 st dubbla eluttag vid arbetsplats 1 st dubbelt eluttag vid dörr Lysrörsarmatur, infälld+pendlad Fönsterbänkskanal
F	ENTREPRENAD; TELE	1 st telefonuttag 2 st datauttag Rökdetektor
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Garderob Klädkrok
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	1 st dator 1 st arbetsplatsbelysning Bärlist med hyllskenor och hyllor
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	1 st kontorsarbetsplats Besöksstol

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP
080 A		Kapprum - Restaurang
RUMSBESKRIVNING:		Golv: Klinker Sockel: Trä Vägg: Målad pärlspont/ tapet Tak: Undertak, demonterbart
A	FUNKTIONSBESKRIVNING	
1.	Verksamhet och arbetsgång	Klädförvaring
2.	Antal personer	10 personer
3.	Närhet/samband	
4.	Förvaringsbehov	Ytterkläder
5.	Användningstid	dag och kväll
6.	Speciella krav	
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS- TEKNISKA KRAV	
1.	Ljudisolering	
2.	Dagsljus/mörkläggning	Dagsljus
3.	Dörrbredd	Fri öppning 90 cm
4.	Akustik	
5.	Belysning	
6.	Speciella krav	
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Radiator
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Överluft
E	ENTREPRENAD; EL	Uttag vid spegel infällda armaturer spegelarmaturer
F	ENTREPRENAD; TELE	Rökdetektor
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	2 st fåtöljer
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP
081		Matsal - Restaurang
RUMSBESKRIVNING:		Golv: Plast- alt. textilmatta, akustik Sockel: Trä Vägg: Målning Tak: Undertak, demonterbart
A	FUNKTIONSBESKRIVNING	
1.	Verksamhet och arbetsgång	Restaurang öppen för allmänheten
2.	Antal personer	45
3.	Närhet/samband	konferens, entré
4.	Förvaringsbehov	biblioteksböcker
5.	Användningstid	dag och kväll
6.	Speciella krav	dubbla ingångar, "dubbel takhöjd"
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS- TEKNISKA KRAV	
1.	Ljudisolering	enl SS 02 52 68
2.	Dagsljus/mörkläggning	dagsljus samt mörkläggning
3.	Dörrbredd	fri öppning min 900 mm
4.	Akustik	tjockt akustiktak
5.	Belysning	dimer på huvudljus, tavelbelysning
6.	Speciella krav	vägg mot konferens skall kunna demonteras
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Golvvärme
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Till- och frånluft, behovsstyrd med forcering via temperatur-/CO2-givare Luftflöde 100 l/s nominellt flöde, 500 l/s forcerat flöde
E	ENTREPRENAD; EL	Uttag Nedpendlade specialarmaturer Vägglampetter
F	ENTREPRENAD; TELE	Hörslinga Datauttag Uttag för videokanon i tak TV-uttag Rökdetektor
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Se Köksbeskrivning.
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	Videokanon Ljudanläggning
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	Skåp Stolar Bord

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP	
082		Produktion-kök - Restaurang	
RUMSBESKRIVNING:		Golv:	Klinker
		Sockel:	Klinker
		Vägg:	Kakel (granitkeramik)
		Tak:	Undertak hygien, demonterbart
A	FUNKTIONSBESKRIVNING		
1.	Verksamhet och arbetsgång	Måltidsframställning	
2.	Antal personer	10 personer	
3.	Närhet/samband	Restaurang	
4.	Förvaringsbehov	Storköksgeråd	
5.	Användningstid	dag och kväll	
6.	Speciella krav	Enl. köksbeskrivn.	Kontorshörna
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV		
1.	Ljudisolering	enl SS 02 52 68	
2.	Dagsljus/mörkläggning	Dagsljus	
3.	Dörrbredd	Fri öppning 90 cm	
4.	Akustik	enl SS 02 52 68	
5.	Belysning	500 lux överallt	
6.	Speciella krav	Enl. Köksbeskrivn.	Våtrum
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Radiator, anslutning av köksapparater enligt ram. storkök Govbrunnar B13, B14 och B15 enligt köksritning. Tvättställ TS1, blandare BL23, 2 st blandare BL41	
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Till- och frånluft Luftflöde enligt beräkning utifrån ramhandling Storkök Storkökskåpa med fettfilter, belysning och tilluft	
E	ENTREPRENAD; EL	Dubbla eluttag vid arbetsytor Infällda armaturer Ansl. Censorblandare BL23 Överskåpsarmaturer Inkoppling enl. Köksbeskrivn.	
F	ENTREPRENAD; TELE	Datautag Värme-Rökdetektor Ringklocka	
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Se Köksbeskrivn.	
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	Se köksbeskrivn. Skrivyta/ståbord	
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	Köksvagnar	

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP	
088		Prod.-Bered. rot- och grönsaker - R.	
RUMSBESKRIVNING:		Golv:	Klinker
		Sockel:	Klinker
		Vägg:	Kakel (granitkeramik)
		Tak:	Undertak hygien, demonterbart
A	FUNKTIONSBESKRIVNING		
1.	Verksamhet och arbetsgång	Rensning rot- och grönsaker	
2.	Antal personer	2 personer	
3.	Närhet/samband	Kök	
4.	Förvaringsbehov	Storköksgeråd	
5.	Användningstid	dag och kväll	
6.	Speciella krav	Enl. köksbeskrivn.	
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV		
1.	Ljudisolering	enl SS 02 52 68	
2.	Dagsljus/mörkläggning	Dagsljus	
3.	Dörrbredd	Fri öppning 90 cm	
4.	Akustik	enl SS 02 52 68	
5.	Belysning		
6.	Speciella krav	Enl. Köksbeskrivn.	Våtrum
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Radiator, anslutning av köksapparater enligt ram. Storkök Golvbrunnar B13 och B15 enligt köksritning. Förspolningsblandare BL44. Spolblandare BL71, Slanghylla SLH1	
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Tilluft 60 l/s, överluft alt frånluft	
E	ENTREPRENAD; EL	Dubbla eluttag vid arbetsytor Infällda armaturer Överskåpsarmaturer Inkoppling enl. Köksbeskrivn.	
F	ENTREPRENAD; TELE	Rökdetektor	
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Se Köksbeskrivn.	
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	Se köksbeskrivn.	
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	Köksvagnar	

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP	
083		Diskrum - Restaurang	
RUMSBESKRIVNING:		Golv:	Klinker
		Sockel:	Klinker
		Vägg:	Kakel (granitkeramik)
		Tak:	Undertak hygien, demonterbart
A	FUNKTIONSBESKRIVNING		
1.	Verksamhet och arbetsgång	Diskning	
2.	Antal personer	4 personer	
3.	Närhet/samband	Kök	
4.	Förvaringsbehov	Storköks diskutrstning	
5.	Användningstid	dag och kväll	
6.	Speciella krav	Enl. köksbeskrivn.	
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV		
1.	Ljudisolering	enl SS 02 52 68	
2.	Dagsljus/mörkläggning	Dagsljus	
3.	Dörrbredd	Fri öppning 90 cm	
4.	Akustik	enl SS 02 52 68	
5.	Belysning	500 lux överallt	
6.	Speciella krav	Enl. Köksbeskrivn.	Våtrum
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Radiator, anslutning av köksapparater enligt ram. Storkök Govbrunnar B13, B14 och B15 enligt köksritning. Spolblandare BL71, Slanghylla SLH1 Tvättställ TS1, blandare BL23, 2 st blandare BL44	
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Frånluft enligt beräkning utifrån ramhandling Storkök Diskkåpor över diskmaskiner	
E	ENTREPRENAD; EL	Dubbla eluttag vid arbetsytor infällda armaturer Inkoppling enl. Köksbeskrivn. Ansl. Censorblandare BL23	
F	ENTREPRENAD; TELE	Värmedetektor	
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Se Köksbeskrivn.	
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	Se köksbeskrivn.	
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	Köksvagnar	Diskbackar

PROGRAMNUMMER

RUMSTYP

084 A

Förråd torra varor - Restaurang

RUMSBESKRIVNING:

Golv: Klinker
Sockel: Klinker
Vägg: Kakel (granitkeramik)
Tak: Undertak hygien, demonterbart

A

FUNKTIONSBESKRIVNING

- | | | |
|----|---------------------------|---------------------|
| 1. | Verksamhet och arbetsgång | Livsmedelsförvaring |
| 2. | Antal personer | |
| 3. | Närhet/samband | Kök |
| 4. | Förvaringsbehov | Torra livsmedel |
| 5. | Användningstid | |
| 6. | Speciella krav | Enl. köksbeskrivn. |

B

**MILJÖ- OCH BYGGNADS-
TEKNISKA KRAV**

- | | | |
|----|-----------------------|--------------------|
| 1. | Ljudisolering | |
| 2. | Dagsljus/mörkläggning | Mörkt |
| 3. | Dörrbredd | Fri öppning 90 cm |
| 4. | Akustik | |
| 5. | Belysning | Automatik |
| 6. | Speciella krav | Enl. Köksbeskrivn. |

C

**ENTREPRENAD;
VÄRME/SANITET**

Radiator

D

**ENTREPRENAD;
LUFTBEHANDLING**

Frånluft 15 l/s

E

**ENTREPRENAD;
EL**

uttag
Lysrörsarmatur

F

**ENTREPRENAD;
TELE**

Rökdetektor

G

**ENTREPRENAD; BYGG
(Fast inredning)**

Se Köksbeskrivn.

H

**UTRUSTNING
(Byggnads- och
installationspåverkande)**

Se köksbeskrivn.

I

**UTRUSTNING
(Lös, rumsdimensionerande)**

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP
084 C		Förråd kantiner och proslin - R.
RUMSBESKRIVNING:		Golv: Klinker Sockel: Klinker Vägg: Kakel (granitkeramik) Tak: Undertak hygien, demonterbart
A	FUNKTIONSBESKRIVNING	
1.	Verksamhet och arbetsgång	Livsmedelsgerådförvaring
2.	Antal personer	
3.	Närhet/samband	Kök
4.	Förvaringsbehov	Geråd
5.	Användningstid	
6.	Speciella krav	Enl. köksbeskrivn.
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS- TEKNISKA KRAV	
1.	Ljudisolering	
2.	Dagsljus/mörkläggning	Mörkt
3.	Dörrbredd	Fri öppning 90 cm
4.	Akustik	
5.	Belysning	Automatik
6.	Speciella krav	Enl. Köksbeskrivn.
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Radiator
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Frånluft 15 l/s
E	ENTREPRENAD; EL	Uttag Lysrörsarmatur
F	ENTREPRENAD; TELE	Rökdetektor
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Se Köksbeskrivn.
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	Se köksbeskrivn.
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP
084 B		Förråd förbrukning - R.
RUMSBESKRIVNING:		Golv: Klinker Sockel: Klinker Vägg: Kakel (granitkeramik) Tak: Undertak hygien, demonterbart
A	FUNKTIONSBESKRIVNING	
1.	Verksamhet och arbetsgång	Förråd
2.	Antal personer	
3.	Närhet/samband	Kök
4.	Förvaringsbehov	förbrukningsvaror
5.	Användningstid	
6.	Speciella krav	Enl. köksbeskrivn.
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS- TEKNISKA KRAV	
1.	Ljudisolering	
2.	Dagsljus/mörkläggning	
3.	Dörrbredd	Fri öppning 90 cm
4.	Akustik	
5.	Belysning	Automatik
6.	Speciella krav	Enl. Köksbeskrivn.
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Radiator
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Frånluft 15 l/s
E	ENTREPRENAD; EL	Uttag Lysrörsarmatur
F	ENTREPRENAD; TELE	Rökdetektor
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Se Köksbeskrivn.
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	Se köksbeskrivn.
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP
085		Kylrum-mejeri- R.
RUMSBESKRIVNING:		Golv: Klinker Sockel: Vägg: Prefab. Kylrumsvägg Tak: Prefab. Kylrumstak
A	FUNKTIONSBESKRIVNING	
1.	Verksamhet och arbetsgång	Kylt Förråd
2.	Antal personer	
3.	Närhet/samband	Kök
4.	Förvaringsbehov	mejerivaror
5.	Användningstid	
6.	Speciella krav	Enl. köksbeskrivn.
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS- TEKNISKA KRAV	
1.	Ljudisolering	
2.	Dagsljus/mörkläggning	
3.	Dörrbredd	Fri öppning 90 cm
4.	Akustik	
5.	Belysning	Automatik
6.	Speciella krav	Enl. Köksbeskrivn.
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Utrymme mellan kyl- och frysrumsväggar tilluftsventileras
E	ENTREPRENAD; EL	Lysrörsarmatur
F	ENTREPRENAD; TELE	Värme-Rökdetektor
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Se Köksbeskrivn.
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	Se köksbeskrivn.
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP
087		Kylrum - rot-&grönsaker- R.
RUMSBESKRIVNING:		Golv: Klinker Sockel: Vägg: Prefab. Kylrumsvägg Tak: Prefab. Kylrumstak
A	FUNKTIONSBESKRIVNING	
1.	Verksamhet och arbetsgång	Kylt Förråd
2.	Antal personer	
3.	Närhet/samband	Kök
4.	Förvaringsbehov	rot- & grönsaker
5.	Användningstid	
6.	Speciella krav	Enl. köksbeskrivn.
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV	
1.	Ljudisolering	
2.	Dagsljus/mörkläggning	
3.	Dörrbredd	Fri öppning 90 cm
4.	Akustik	
5.	Belysning	Automatik
6.	Speciella krav	Enl. Köksbeskrivn.
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Utrymme mellan kyl- och frysrumsväggar tilluftsventileras
E	ENTREPRENAD; EL	Lysrörsarmatur
F	ENTREPRENAD; TELE	Värme-Rökdetektor
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Se Köksbeskrivn.
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	Se köksbeskrivn.
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP
089		Frysrum - R.
RUMSBESKRIVNING:		Golv: Prefab. Frysrum Sockel: Vägg: Prefab. Frysrumsvägg Tak: Prefab. Frysrumstak
A	FUNKTIONSBESKRIVNING	
1.	Verksamhet och arbetsgång	Kylt Förråd
2.	Antal personer	
3.	Närhet/samband	Kök
4.	Förvaringsbehov	Frysta livsmedel
5.	Användningstid	
6.	Speciella krav	Enl. köksbeskrivn.
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS- TEKNISKA KRAV	
1.	Ljudisolering	
2.	Dagsljus/mörkläggning	
3.	Dörrbredd	Fri öppning 90 cm
4.	Akustik	
5.	Belysning	Automatik
6.	Speciella krav	Enl. Köksbeskrivn.
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Utrymme mellan kyl- och frysrumsväggar tilluftsventileras
E	ENTREPRENAD; EL	Lysrörsarmatur Ansl. värmekablar
F	ENTREPRENAD; TELE	Instängningslarm Värme-Rökdetektor
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Se Köksbeskrivn.
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	Se köksbeskrivn.
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP
090 A		Varumottagning - Restaurang
RUMSBESKRIVNING:		Golv: Klinker Sockel: Klinker Vägg: Kakel (granitkeramik) Tak: Undertak hygien, demonterbart
A	FUNKTIONSBESKRIVNING	
1.	Verksamhet och arbetsgång	Tillfällig förvaring & uppackning
2.	Antal personer	2 personer
3.	Närhet/samband	Kök
4.	Förvaringsbehov	Pallhantering
5.	Användningstid	dag och kväll
6.	Speciella krav	Enl. köksbeskrivn.
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV	
1.	Ljudisolering	enl SS 02 52 68
2.	Dagsljus/mörkläggning	Dagsljus
3.	Dörrbredd	Fri öppning 90 cm
4.	Akustik	enl SS 02 52 68
5.	Belysning	500 lux överallt
6.	Speciella krav	Enl. Köksbeskrivn.
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Radiator Fläktluftvärmare FLV1, ridåaggregat komplett med rums- termostat och magnetkontakt för dörr
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Tilluft 30 l/s
E	ENTREPRENAD; EL	Dubbla eluttag vid arbetsytor Infällda armaturer Inkoppling enl. Köksbeskrivn.
F	ENTREPRENAD; TELE	Datautag trådlöst Rökdetektor
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Se Köksbeskrivn.
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	Se köksbeskrivn.
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	Kartongpress

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP
090 B		Distrubition
RUMSBESKRIVNING:		Golv: Plastmatta Sockel: Uppvik plastmatta Vägg: Målning Tak: Undertak, demonterbart
A	FUNKTIONSBESKRIVNING	
1.	Verksamhet och arbetsgång	Uppställning vagnar avd. och portionsförvaring
2.	Antal personer	2 personer
3.	Närhet/samband	Kök/Hemtjänst
4.	Förvaringsbehov	Färdiglagade-halvfärdiga portioner
5.	Användningstid	
6.	Speciella krav	Livsmedelsförvaring
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV	
1.	Ljudisolering	Normalt kontorsrum enl SS 02 52 68
2.	Dagsljus/mörkläggning	Dagsljus
3.	Dörrbredd	Fri öppning 90 cm
4.	Akustik	
5.	Belysning	
6.	Speciella krav	Skall kunna byggas om till "vanligt" kontorsrum
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Radiator
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Till- och frånluft 30/30 l/s
E	ENTREPRENAD; EL	3 st dubbla eluttag vid arbetsplats 1 st dubbelt eluttag vid dörr Infälldrmatur Fönsterbänkskanal
F	ENTREPRENAD; TELE	1 st telefonuttag 2 st datauttag Rökdetektor
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Se Köksbeskrivning
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	1 st dator 1 st arbetsplatsbelysning litet skrivbord kyl för matutlämning färdiga portioner
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	1 st kontorsarbetsplats 6 st vagnar för matutkörning

PROGRAMNUMMER	RUMSTYP
091	Städ - Restaurang
RUMSBESKRIVNING:	Golv: Klinker Sockel: klinker Vägg: Kakel (granitkeramik) Tak: Undertak hygien, demonterbart
A FUNKTIONSBESKRIVNING	
1. Verksamhet och arbetsgång	
2. Antal personer	
3. Närhet/samband	
4. Förvaringsbehov	Plats för skurmaskin, städmaterial
5. Användningstid	
6. Speciella krav	
B MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV	
1. Ljudisolering	
2. Dagsljus/mörkläggning	
3. Dörrbredd	Fri öppning 900 mm
4. Akustik	
5. Belysning	
6. Speciella krav	Våtrum
C ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Utslagsback UB1, Spolblandare BL71, Slanghylla SLH1 Handdukstork HT1 komb. för värmevatten och elpatron Golvbrunn B11 med sandavskiljare 400x400 Hinktömmare
D ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Frånluft 15 l/s
E ENTREPRENAD; EL	Dubbeluttag för laddning av skurmaskin Lysrörsarmatur
F ENTREPRENAD; TELE	Rökdetektor
G ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Hyllinredning Upphängning av redskap 4st Hållare för damsugarslang centralsystem. Klädkrok Tvåautomat Handspritsautomat Papperhanduksskåp
H UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	Skurmaskin
I UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP
093		Omklädning -dam -R.
RUMSBESKRIVNING:		
	Golv:	Plastmatta
	Sockel:	Uppvikt plastmatta
	Vägg:	Målning
	Tak:	Undertak, demonterbart
A	FUNKTIONSBESKRIVNING	
1.	Verksamhet och arbetsgång	Omklädning
2.	Antal personer	4-5 damer
3.	Närhet/samband	WC och dusch
4.	Förvaringsbehov	
5.	Användningstid	
6.	Speciella krav	
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV	
1.	Ljudisolering	enl SS 02 52 68
2.	Dagsljus/mörkläggning	
3.	Dörrbredd	
4.	Akustik	
5.	Belysning	
6.	Speciella krav	
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Tvättställ TS1, blandare BL21 Radiator
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Till- och frånuft Luftflöde 50/20 l/s
E	ENTREPRENAD; EL	Uttag vid spegel Lysrörsarmaturer
F	ENTREPRENAD; TELE	Rökdetektor
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Tvättställsutrustning klädskaåp 8 personer Spegel
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	Sittbänk Hyllor för rena kläder

PROGRAMNUMMER	RUMSTYP	
094	Omklädning -dam -R.	
RUMSBESKRIVNING:	Golv:	Plastmatta
	Sockel:	Uppvikt plastmatta
	Vägg:	Målning
	Tak:	Undertak, demonterbart
A	FUNKTIONSBESKRIVNING	
1.	Verksamhet och arbetsgång	Omklädning
2.	Antal personer	1-2 herrar
3.	Närhet/samband	WC och dusch
4.	Förvaringsbehov	
5.	Användningstid	
6.	Speciella krav	
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV	
1.	Ljudisolering	enl SS 02 52 68
2.	Dagsljus/mörkläggning	
3.	Dörrbredd	
4.	Akustik	
5.	Belysning	
6.	Speciella krav	
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Tvättställ TS1, blandare BL21 Radiator
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Tilluft Luftflöde 25 l/s
E	ENTREPRENAD; EL	Uttag vid spegel Lysrörsarmaturer
F	ENTREPRENAD; TELE	Rökdetektor
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Tvättställsutrustning klädskaåp 4 personer Spegel
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	Sittbänk Hyllor för rena kläder

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP
095		WC
RUMSBESKRIVNING:		
	Golv:	Plastmatta
	Sockel:	Plastmatta uppvikt
	Vägg:	Målning, kakel bakom tvättställ
	Tak:	Målning
A	FUNKTIONSBESKRIVNING	
1.	Verksamhet och arbetsgång	Toalettbesök
2.	Antal personer	1
3.	Närhet/samband	
4.	Förvaringsbehov	
5.	Användningstid	
6.	Speciella krav	
B	MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV	
1.	Ljudisolering	
2.	Dagsljus/mörkläggning	
3.	Dörrbredd	
4.	Akustik	
5.	Belysning	
6.	Speciella krav	
C	ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET	Vattenklosett VK1, vägghängd Tvättställ TS1, blandare BL21
D	ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING	Överluft Frånluft luftflöde 25 l/s
E	ENTREPRENAD; EL	Väggarmatur över tvättställ
F	ENTREPRENAD; TELE	Rökdetektor
G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Hållare för toalettpappersrulle Spegel Krokar för handdukar, klädkrokar Skåp för pappershanddukar Papperskorg Sanitetpåshållare Toalettborstställ Handspritsautomat Tvålaautomat
H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	
I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP
097		Pausrum - R.
RUMSBESKRIVNING:		
	Golv:	Plastmatta
	Sockel:	Uppvikt plastmatta
	Vägg:	Målning
	Tak:	Undertak, demonterbart
A FUNKTIONSBESKRIVNING		
1.	Verksamhet och arbetsgång	Paus
2.	Antal personer	2-4 personer
3.	Närhet/samband	Kök
4.	Förvaringsbehov	
5.	Användningstid	
6.	Speciella krav	
B MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV		
1.	Ljudisolering	enl SS 02 52 68
2.	Dagsljus/mörkläggning	dagsljus
3.	Dörrbredd	
4.	Akustik	
5.	Belysning	
6.	Speciella krav	
C ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET		
		Radiator
D ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING		
		Till- och frånluft
		Luftflöde 40/40 l/s
E ENTREPRENAD; EL		
		Dubbel Uttag
		Infällda armaturer
F ENTREPRENAD; TELE		
		Rökdetektor
		Datauttag
G ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)		
		Anslagstavla liten
H UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)		
I UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)		
		Stolar
		Bord

PROGRAMNUMMER		RUMSTYP
098		Passage - R.
RUMSBESKRIVNING:		
	Golv:	Plastmatta
	Sockel:	Uppvikt plastmatta
	Vägg:	Målning
	Tak:	Undertak, demonterbart
A FUNKTIONSBESKRIVNING		
1.	Verksamhet och arbetsgång	Paus
2.	Antal personer	1-2 personer
3.	Närhet/samband	Kök
4.	Förvaringsbehov	
5.	Användningstid	
6.	Speciella krav	
B MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV		
1.	Ljudisolering	enl SS 02 52 68
2.	Dagsljus/mörkläggning	
3.	Dörrbredd	
4.	Akustik	
5.	Belysning	
6.	Speciella krav	
C ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET		
D ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING		
		Tilluft 20 l/s
E ENTREPRENAD; EL		
		Infällda armaturer
F ENTREPRENAD; TELE		
		Rökdetektor
		Porttelfon
		Ringklocka
G ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)		
H UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)		
I UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)		

PROGRAMNUMMER

RUMSTYP

076, 092

Källsortering

RUMSBESKRIVNING:

Golv: Slipat betonggolv
 Sockel: Betongsockel 300 mm
 Vägg: Minerit-normalskiva
 Tak: Minerit-normalskiva

A

FUNKTIONSBESKRIVNING

- | | | |
|----|---------------------------|-----------------------------|
| 1. | Verksamhet och arbetsgång | Sortering sopor |
| 2. | Antal personer | |
| 3. | Närhet/samband | Kök |
| 4. | Förvaringsbehov | |
| 5. | Användningstid | |
| 6. | Speciella krav | Dörrautomatik hämtningsport |

B

**MILJÖ- OCH BYGGNADS-
TEKNISKA KRAV**

- | | | |
|----|-----------------------|--------------------------------|
| 1. | Ljudisolering | |
| 2. | Dagsljus/mörkläggning | |
| 3. | Dörrbredd | min 900 mm |
| 4. | Akustik | |
| 5. | Belysning | |
| 6. | Speciella krav | Rullport min 4000 för hämtning |

C

**ENTREPRENAD;
VÄRME/SANITET**

Golvbrunn B32
 Spolblandare BL71, Slanghylla SLH1
 Radiator

D

**ENTREPRENAD;
LUFTBEHANDLING**

Separat frånluftsfläkt FF21 luftflöde enligt BBR-krav.

E

**ENTREPRENAD;
EL**

Anslutning sopkyl, komprimator
 Lysrörsarmaturer
 Utomhus belysning

F

**ENTREPRENAD;
TELE**

Rökdetektor

G

**ENTREPRENAD; BYGG
(Fast inredning)**

Sopkyl

H

**UTRUSTNING
(Byggnads- och
installationspåverkande)**

I

**UTRUSTNING
(Lös, rumsdimensionerande)**

Rullkärl för: Brännbart, Kompostering, Papper, Wellpapp
 Metall, Ljust glas, Färgat glas, Returglas

PROGRAMNUMMER

RUMSTYP

Kallvind ovan lägenheter

RUMSBESKRIVNING:	Golv:	Prefab bjälklag betonggolv med lösull minst 400 mm.
	Sockel:	
	Vägg:	Prefab betongvägg
	Tak:	Minerit-normalskiva

A FUNKTIONSBESKRIVNING

1.	Verksamhet och arbetsgång	Kanaldragning och fördelning till stammar
2.	Antal personer	
3.	Närhet/samband	
4.	Förvaringsbehov	
5.	Användningstid	
6.	Speciella krav	Kontroll av rensluckor od

B MILJÖ- OCH BYGGNADS-TEKNISKA KRAV

1.	Ljudisolering	enl SS 02 52 67
2.	Dagsljus/mörkläggning	
3.	Dörrbredd	Luckor till tak
4.	Akustik	
5.	Belysning	
6.	Speciella krav	landgångar till kontrollpunkter

C ENTREPRENAD; VÄRME/SANITET

D ENTREPRENAD; LUFTBEHANDLING

E	ENTREPRENAD; EL	Uttag Lysrörsarmaturer
----------	------------------------	---------------------------

F	ENTREPRENAD; TELE	Rökdetektor
----------	--------------------------	-------------

G	ENTREPRENAD; BYGG (Fast inredning)	Landgångar Trappa till luckor till tak Ventilerade gavlar
----------	--	---

H	UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)	Kanaldragning och nedkoppling till stammar
----------	--	--

I	UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande)	
----------	---	--